



Електричний повідковий візок

EJE 222 / 225 / 230 / 235

Висота підйому: 122 mm / Вантажопідйомність: 2200-3500 kg

The top drawing is a side view of a vehicle. It shows the profile of the car with various dimension lines. Key dimensions include: $h_{14} \text{ max.}$ and $h_{14} \text{ min.}$ for the height of the rear window area; l for the total wheelbase; x for the distance from the front axle to the center of gravity; c for the wheel track; Q for the weight acting downwards; h_3 for the height of the rear axle; m_2 and s for masses and distances on the chassis; y for the wheelbase; l_2 for the front overhang; and l_1 for the total length. The bottom drawing is a rear view of the vehicle. It shows the rear of the car with dimension lines. Key dimensions include: l_6 for the rear wheel track; R for the wheel radius; e for the distance from the centerline to the wheel center; b_{11} and b_5 for wheel track widths; b_1 and b_{10} for body widths; Wa for the wheel axle width; and $a/2$ for the half-width of the wheel hub. The overall width is labeled Ast .

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.2	Типова позначка виробника			EJE 222	EJE 225	EJE 230	EJE 235
	1.3	Привод			Електр.			
	1.4	Особливості роботи			Піший			
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2200	2500	3000	3500
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600			
	1.8	Відстань до вантажу	x	мм	908		909	
	1.9	Колісна база	y	мм	1351		1352	
Маси	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	535		565	
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	879 / 1870	970 / 2072	1116 / 2449	1230 / 2833
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	408 / 127		430 / 135	
Колеса/шасі	3.1	Шини			-		Поліуретан (PU)	
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 230 x 70			
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 85 x 110		Ø 85 x 85	
	3.4	Запасні колеса			Ø 100 x 40			
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			1x +2 / 2		1x +2 / 4	
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	510			
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	363			
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	122			
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	750 / 1237			
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	85			
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1737			
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	587			
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	724			
	4.22	Розміри вил	s/e/ l	мм	55 x 172 x 1150			
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	535			
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	30			
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	2338			
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	2227			
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1532			
Функціональні характеристики	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу		Км/год	6 / 6			4 / 6
	5.2	Швидкість підйому з вантажем / без вантажу		м/сек	0,05 / 0,07		0,04 / 0,07	
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,05 / 0,04		0,06 / 0,04	
	5.8	Макс. здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу		%	8 / 20		6 / 20	5 / 20
	5.10	Робоче гальмо			генераторні			

функціональні

Електродвигун/електроніка	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил	кВт	1,7			
	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	2,2			
	6.3	Акумулятор згідно з DIN 43531/35/36		В			
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	24 / 250			
	6.5	Вага акумулятора	кг	220			
	6.6	Споживання енергії згідно з циклом VDI	Кв-год/год	0			
	6.6.1	Споживання енергії відповідно до циклу EN	Кв-год/год	0,35	0,37	0,38	0,4
	6.6.2	Еквівалент CO2 згідно з EN16796	кг/ч	0,2			
	6.7	Вантажообіг	т/год	123	148	175	205
	6.8.1	Споживання енергії за макс. вантажообігу	Кв-год/год	0,77	0,82	0,98	1,14
Інше	8.1	Вид системи керування рухом		AC			
	10.7	Рівень звукового тиску згідно з EN12053 на вухо оператора	дБ(А)	70			

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідійомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

- 4.33: Вантажний блок опущено: +50 мм
- 1.8: 1.9: 4.35: Вантажний блок опущено: +56 мм
- 4.34: Вантажний блок опущено: +25 мм
- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: з демонтажем акумулятора збоку L / M SBE = M + 72 мм; L SBE = M + 125 мм
- 5.1: Навантаження до 3 т: макс. швидкість руху = 6 км/год.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



JUNGHEINRICH