



Ročni paletni viličar s tehtnico **AMW 22 / 22p**

Dvižna višina: 122 mm / Nosilnost: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22 / 22p



Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.2	Tipska oznaka			AMW 22			AMW 22p		
	1.3	Pogon			Ročno					
	1.4	Upravljanje			Ročno					
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2200					
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600					
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1110					
Teže	2.1	Lastna teža		kg	99			102		
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	578 / 1721					
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	61 / 38					
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			C-BV	V-GV	C-GV	V-BV	C-GV	C-BV
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 170x50	Ø 170 x 50		Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 82x96	Ø 82 x 96		Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/2					
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	109					
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	370					
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	122					
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1234					
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	86					
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1546					
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	396					
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	540					
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150					
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	540					
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	24					
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1763					
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1813					
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1303					
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,09 / 0,02					

Elektromotor/elektronika	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V	1,5	12 / 1,2	1,5	12 / 1,2

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Splošni podatki	1.2	Tipska oznaka			AMW 22p	
	1.3	Pogon			Ročno	
	1.4	Upravljanje			Ročno	
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2200	
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600	
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1110	
Teže	2.1	Lastna teža		kg	102	
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	578 / 1721	
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	61 / 38	
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			V-GV	V-BV
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 170 x 50	Ø 170x50
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 82 x 96	Ø 82x96
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/2	
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	109	
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	370	
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	122	
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1234	
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	86	
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1546	
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	396	
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	540	
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150	
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	540	
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	24	
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1763	
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1813	
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1303	

Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,09 / 0,02
Elektromotor/elektronika	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	12 / 1,2

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**