



Lader SLH 300

SLH 300

voor loodzuur accu's.

Met geavanceerde hoogfrequent techniek.

Ons flexibele en energiezuinige acculaadsysteem SLH 300 is een makkelijk te bedienen acculader met behoedzame hoogfrequent techniek die geschikt is voor alle toepassingen met 24 V-, 48 V- en 80 V-loodzuur accu's.

Of het nu gaat om één-, twee- of drieploegendienst – de perfect doordachte eigen ontwikkeling van Jungheinrich maakt van elk laadproces een behoedzaam en veilig proces. Door zijn individuele aanpassingsvermogen biedt de stationaire acculader maximale flexibiliteit bij elke toepassing.

Naast het indrukwekkende rendement zorgen talrijke keuzeopties zoals het volgrafische display of de Aquamatik bediening om snel water bij te vullen voor energie-efficiënt werken op het hoogste niveau.

Uw voordelen

- Krachtige hoogfrequent lader voor loodzuur accu's.
- Automatisch compensatie- en druppelladen.
- Individueel op uw toepassingen afgestemd optiepakket.
- Geoptimaliseerd laden tijdens de volledige levenscyclus en Long-Life modus.
- Efficiëntiewaarden tot 93% volgens DIN EN 16796.

Jungheinrich acculaders

voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Topprestaties met de meest efficiënte acculaders.

Topkwaliteit uit eigen onderzoek en ontwikkeling: intelligente laadkarakteristieken zorgen voor behoudzame laadprocessen en energiebesparingen tot 30% in vergelijking met andere in de handel verkrijgbare acculaders.

Uiterst efficiënte laadprocessen

- Verlenging van de levensduur dankzij compensatie- en vereffeningsladen voor verschillende laadtoestanden.
- Laadkarakteristieken voor accuvriendelijk laden en een lange levensduur van de accu.
- Aanzienlijke energiebesparingen in vergelijking met traditionele acculaders.

Maximale levensduur

- Hoge beschikbaarheid dankzij korte laadtijden met laadstroom tot 300 A.
- Geoptimaliseerd laden tijdens de volledige levenscyclus en Long-Life modus.
- Efficiëntiewaarden tot 93% volgens DIN EN 16796.



Veiligheid

Optimale voorwaarden voor veilig werken.


Voorzie uw trucks van energie op een betrouwbare manier: dankzij de eenvoudige inbedrijfstelling en handling evenals de intuïtieve bediening zorgt de SLH300 voor optimale laadprocessen in uw magazijn.

Eenvoudige bediening

- Safety Disconnect garandeert de veilige ontkoppeling van de acculader onder belasting.
- Optioneel 3"-display voor een duidelijke informatieweergave.

Intuïtief bedieningsconcept

- Aquamatik regelt het snel en makkelijk bijvullen van water.



Individueeliteit

Een acculader die net zo individueel is als uw bedrijf.

Onze veelzijdige hoogfrequent laders zijn perfect afgestemd op uw toepassing. In de dagelijkse logistiek profiteert u zo van uiterst efficiënte laadprocessen en een maximale levensduur.

Geavanceerde laadtechnologie

- Kostengeoptimaliseerde acculader voor diverse toepassingen.
- Diverse individuele laadprogramma's voor elk accutype.
- Snellere en preciezere service dankzij het uitlezen van fouten direct op uw acculader.
- Volledige afhandeling van de foutdiagnose door de Jungheinrich service.

Flexibele toepassingsmogelijkheden

- Accu's laden in een koelere omgeving dankzij temperatuurgestuurd laden en vrieshuiskarakteristieken.
- Acculaders met een stabiele voet voor staande montage kunnen optioneel ook aan de muur worden gemonteerd.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Totale hoogte
24 V	
48 V	
80 V	
Lader, SLH 300, E 230, 24 V, 15 A, Geaard	178 mm
Lader, SLH 300, E 230, 24 V, 20 A, Geaard	178 mm
Lader, SLH 300, E 230, 24 V, 25 A, Geaard	178 mm
Lader, SLH 300, E 230, 24 V, 30 A, Geaard	178 mm
Lader, SLH 300, E 230, 24 V, 35 A, Geaard	178 mm
Lader, SLH 300, E 230, 24 V, 40 A, Geaard	178 mm
Lader, SLH 300, E 230, 24 V, 45 A, Geaard	320 mm
Lader, SLH 300, E 230, 24 V, 50 A, Geaard	320 mm
Lader, SLH 300, E 230, 24 V, 60 A, Geaard	320 mm
Lader, SLH 300, E 230, 24 V, 70 A, Geaard	320 mm
Lader, SLH 300, E 230, 24 V, 80 A, Geaard	320 mm
Lader, SLH 300, E 230, 24 V, 90 A, Geaard	320 mm
Lader, SLH 300, E 230, 24 V, 100 A, Geaard/CEE blauw	320 mm
Lader, SLH 300, E 230, 24 V, 110 A, Geaard	320 mm
Lader, SLH 300, E 230, 24 V, 120 A, Geaard	320 mm
Lader, SLH 300, D 400, 24 V, 120 A, CEE rood 16 A	320 mm
Lader, SLH 300, D 400, 24 V, 130 A, CEE rood 16 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 24 V, 140 A, CEE rood 16 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 24 V, 150 A, CEE rood 16 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 24 V, 160 A, CEE rood 16 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 24 V, 170 A, CEE rood 16 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 24 V, 180 A, CEE rood 16 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 24 V, 190 A, CEE rood 16 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 24 V, 200 A, CEE rood 16 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 24 V, 220 A, CEE rood 16 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 24 V, 240 A, CEE rood 16 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 24 V, 280 A, CEE rood 16 A	720 mm
Lader, SLH 300, D 400, 24 V, 320 A, CEE rood 16 A	720 mm
Lader, SLH 300, E 230, 48 V, 40 A, Geaard	320 mm
Lader, SLH 300, E 230, 48 V, 50 A, Geaard	320 mm
Lader, SLH 300, E 230, 48 V, 60 A, Geaard	320 mm
Lader, SLH 300, D 400, 48 V, 70 A, CEE rood 16 A	320 mm
Lader, SLH 300, D 400, 48 V, 80 A, CEE rood 16 A	320 mm
Lader, SLH 300, D 400, 48 V, 90 A, CEE rood 16 A	320 mm
Lader, SLH 300, D 400, 48 V, 100 A, CEE rood 16 A	320 mm
Lader, SLH 300, D 400, 48 V, 110 A, CEE rood 16 A	320 mm
Lader, SLH 300, D 400, 48 V, 120 A, CEE rood 16 A	320 mm
Lader, SLH 300, D 400, 48 V, 130 A, CEE rood 16 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 48 V, 140 A, CEE rood 16 A	520 mm

Naam	Totale hoogte
Lader, SLH 300, D 400, 48 V, 150 A, CEE rood 16 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 48 V, 160 A, CEE rood 16 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 48 V, 170 A, CEE rood 16 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 48 V, 180 A, CEE rood 16 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 48 V, 190 A, CEE rood 32 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 48 V, 200 A, CEE rood 32 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 48 V, 220 A, CEE rood 32 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 48 V, 240 A, CEE rood 32 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 48 V, 280 A, CEE rood 32 A	720 mm
Lader, SLH 300, D 400, 48 V, 320 A, CEE rood 32 A	720 mm
Lader, SLH 300, D 400, 80 V, 50 A, CEE rood 16 A	320 mm
Lader, SLH 300, D 400, 80 V, 60 A, CEE rood 16 A	320 mm
Lader, SLH 300, D 400, 80 V, 70 A, CEE rood 16 A	320 mm
Lader, SLH 300, D 400, 80 V, 80 A, CEE rood 16 A	320 mm
Lader, SLH 300, D 400, 80 V, 90 A, CEE rood 16 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 80 V, 100 A, CEE rood 16 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 80 V, 110 A, CEE rood 32 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 80 V, 120 A, CEE rood 32 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 80 V, 130 A, CEE rood 32 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 80 V, 140 A, CEE rood 32 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 80 V, 150 A, CEE rood 32 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 80 V, 160 A, CEE rood 32 A	520 mm
Lader, SLH 300, D 400, 80 V, 170 A, CEE rood 32 A	720 mm
Lader, SLH 300, D 400, 80 V, 180 A, CEE rood 32 A	720 mm
Lader, SLH 300, D 400, 80 V, 190 A, CEE rood 32 A	720 mm
Lader, SLH 300, D 400, 80 V, 200 A, CEE rood 32 A	720 mm

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**