



Lader SLH 300i

JUNGHEINRICH

SLH 300i

voor behoedzaam laden.

Met geavanceerde hoogfrequent techniek.

De flexibele en energiezuinige acculaadsystemen SLH 300 / 300i zijn veelzijdige allround acculaders met accubesparende hoogfrequent techniek. Ze zijn geschikt voor alle standaardtoepassingen met 24, 48 en 80 volt en zijn verkrijgbaar voor alle loodzuur accu's en ook voor lithium-ion accu's.

De individueel aanpasbare acculaders bieden maximale flexibiliteit dankzij het probleemloos wisselen tussen verschillende accutechnologieën. Of het nu gaat om lichte of zware toepassingen, twee- of drieploegendiensten – de perfect doordachte interne ontwikkeling van Jungheinrich maakt dat het laden behoedzaam en veilig verloopt.

Naast het hoge rendement zorgen uitgebreide opties zoals een grafisch display, Aquamatik aansturing of led-ondersteunde accuwissel voor een bijzonder hoog gebruiksgemak.

Uw voordelen

- Krachtige hoogfrequente acculader voor alle toepassingen.
- Led-ondersteunde accuselectie voor FiFo-systemen in accuwisselstations.
- Optioneel online accumanagement systeem met cloudverbinding.
- Ook verkrijgbaar voor lithium-ion technologie.
- Uitgebreide optiepakketten.

Uw Jungheinrich acculader voor een maximaal klantvoordeel.



Veiligheid

Optimale voorwaarden voor veilig werken

Een ongecompliceerde inbedrijfstelling en de intuïtieve bediening van de acculaders maken betrouwbare laadprocessen in elk magazijn mogelijk. Zo voorziet u uw trucks elke dag van nieuwe energie op een veilige en geavanceerde manier.

Intelligente bewakingsfuncties

- Diverse opgeslagen laadkarakteristieken voor verschillende loodaccu's voor een flexibele aanpassing aan het betreffende accutype.
- Innovatieve DC-bustechnologie voor een soepele communicatie tussen accu en acculader (loodzuur accu's).
- Mogelijke netwerk mogelijkheden voor andere functies zoals online accumanagement systeem met berichten over de laadstatus en led-ondersteunde accukeuze.

Diverse comfortfuncties

- Compensatie- en vereffeningsladen voor verschillende laadtoestanden om de levensduur te verlengen.
- Temperatuurgecontroleerd laden of vrieshuiskarakteristiek voor probleemloos laden bij hoge accutemperaturen of lage omgevingstemperaturen.
- Geoptimaliseerd laden en Long-Life modus voor behoedzaam en uiterst nauwkeurig laden.
- Optionele Safety Disconnect voor het veilig loskoppelen van de acculader onder belasting.



Efficiëntie

Topprestaties met de meest efficiënte acculaders.

Intelligente laadkarakteristieken zorgen voor behoedzaam laden en energiebesparingen tot 30%. De acculader met lithium-ion technologie is uiterst efficiënt, want laadstromen tot 300 A garanderen korte laadtijden en een maximale beschikbaarheid.

Zuinige laadtechnologie

- Veilig en efficiënt laden van de accu met aanzienlijke energiebesparingen in vergelijking met traditionele acculaders.
- Drietraps ontlaadindicator.
- Diverse individuele laadprogramma's voor elk type accu (loodzuur accu's).
- Zuurcirculatie om gasvorming te verminderen en energiekosten te besparen wanneer tussentijds laden vereist is (loodzuur accu's).

Energiebesparend en zuinig

- 20 tot 30% energiebesparing in vergelijking met andere acculaders.
- Lithium-ion optie voor een hoge beschikbaarheid bij extreem korte laadtijden.

Ongecompliceerde bediening

- Plug-and-play Onmiddellijke inbedrijfstelling dankzij voorparametrering af fabriek.



Individueelheid

Een acculader net zo individueel als uw bedrijf.

Met deze eigen ontwikkeling van Jungheinrich haalt u een nieuwe generatie hoogfrequente laders in uw magazijn. Profiteer van zeer efficiënte laadprocessen, intelligente netwerken en een maximale levensduur.

Moderne technologie

- Optioneel professioneel 3"-display voor een duidelijke informatieweergave.
- Optioneel online accumanagement systeem met cloudverbinding.

Snellere service

- Snellere en preciezere service door fouten direct op het apparaat uit te lezen.
- Competente diagnose door de Jungheinrich service.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Totale hoogte
Lader, SLH 300i, E 230, 24 V, 50 A, Geaard	320 mm
Lader, SLH 300i, E 230, 24 V, 100 A, CEE blauw 16 A	320 mm
Lader, SLH 300i, D 400, 24 V, 150 A, CEE rood 16 A	520 mm
Lader, SLH 300i, D 400, 24 V, 200 A, CEE rood 16 A	520 mm
Lader, SLH 300i, D 400, 24 V, 260 A, CEE rood 16 A	920 mm
Lader, SLH 300i, D 400, 24 V, 300 A, CEE rood 16 A	920 mm
Lader, SLH 300i, E 230, 48 V, 50 A, Geaard/CEE blauw	320 mm
Lader, SLH 300i, D 400, 48 V, 100 A, CEE rood 16 A	320 mm
Lader, SLH 300i, D 400, 48 V, 150 A, CEE rood 16 A	520 mm
Lader, SLH 300i, D 400, 48 V, 200 A, CEE rood 32 A	520 mm
Lader, SLH 300i, D 400, 48 V, 260 A, CEE rood 32 A	920 mm
Lader, SLH 300i, D 400, 48 V, 300 A, CEE rood 32 A	920 mm
Lader, SLH 300i, D 400, 80 V, 150 A, CEE rood 32 A	520 mm
Lader, SLH 300i, D 400, 80 V, 170 A, CEE rood 32 A	720 mm

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**