



Lader SLH 700i

SLH 700i

voor lithium-ion accu's.

Met efficiënte hoogfrequent techniek.

Het door Jungheinrich ontwikkelde laadsysteem voor lithium-ion accu's maakt indruk met zijn efficiëntie en een hoog rendement. Bovendien staat de SLH 700i voor behoedzaam en veilig laden, onder meer dankzij het CAN-gestuurde laadproces.

De hoogfrequent lader is wereldwijd inzetbaar en ondersteunt alle gangbare netspanningen. Dankzij de snelle inbedrijfstelling en de intuïtieve monitoring via het touchdisplay is het makkelijk en comfortabel werken met de SLH 700i.

Individuele optiepakketten zorgen naast de standaarduitvoering voor een maximale flexibiliteit van de acculader en maken een ongecompliceerd gebruik in de meest uiteenlopende opslagruimtes mogelijk.

Uw voordelen

- Hoogfrequent lader met efficiëntiewaarden tot 94% (gemeten volgens DIN / EN 16796).
- Individueel selecteerbare optiepakketten, bijv. active load management.
- De standaard veiligheidsuitschakeling maakt veilig loskoppelen mogelijk, zelfs met lader onder stroom.
- Laadstromen tot 300 A voor korte laadtijden en een grote beschikbaarheid.
- Hoge energiebesparing in vergelijking met traditionele acculaders.

Uw Jungheinrich acculader voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Topprestaties dankzij efficiënt laden.

Lithium-ion accu's staan voor efficiëntie, vooral in combinatie met acculaders die speciaal op hen zijn afgestemd. Deze interactie resulteert in zeer korte laadtijden en een hoge beschikbaarheid, waardoor de dynamiek in elk magazijn toeneemt.

Energie-efficiënt en energiebesparend

- Veilig en efficiënt laden van de accu met hoge energiebesparingen in vergelijking met traditionele acculaders.
- Indrukwekkende energie-efficiëntie van ca. 92–94%.
- Laag verbruik in stand-by modus.
- Laadstromen tot 300 A garanderen korte laadtijden en een grote beschikbaarheid.

Eenvoudige bediening

- Aansluiten en aan de slag gaan: onmiddellijke inbedrijfstelling dankzij voorparametrering af fabriek.



Veiligheid

Ga voor veilige processen tijdens het laden.

Eenvoudige inbedrijfstelling, intuïtieve bediening en doordachte functies: de veiligheid van onze acculaders is gebaseerd op vele factoren. Zo worden uw trucks dagelijks betrouwbaar van energie voorzien en zijn vlotte processen in het magazijn gegarandeerd.

Veilige laadprocessen

- CAN-gestuurd laadproces voor optimale inachtneming van de accustatus.

Systematische risicovermijding

- Standaard veiligheidsuitschakeling voor veilig loskoppelen van de acculader, zelfs onder belasting.
- Robuust bij volatiele netwerken: betrouwbare werking, zelfs bij schommelingen van de netspanning tot 20%.



Individueelheid

Eén acculader, diverse toepassingsmogelijkheden.

De hoogfrequent lader is afgestemd op de eisen van een modern magazijn door uiterst efficiënte laadprocessen, intelligente netwerken en talrijke individualiseringsmogelijkheden te combineren. De intuïtieve bediening vindt plaats via het 4,3"-touchdisplay.

Doordachte optiepakketten

- Mogelijke aanpassingen aan de toepassing: bijv. multispansing, active load management of outdoor laden (IP54).
- Optioneel lastmanagement voor het instellen van klantspecifieke vermogenslimieten voor het actief regelen van het stroomverbruik en kostenverlaging door Peak Shaving.

Snelle service

- Competente diagnose door de Jungheinrich service.
- Snelle en precieze service door fouten direct op het apparaat uit te lezen.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Totale hoogte
24,0 V	
36 V	
Lader, SLH 700i, E 230, 24 V, 50 A, Geaard	275 mm
Lader, SLH 700i, E 230, 24 V, 100 A, CEE blauw 16 A	275 mm
Lader, SLH 700i, D 400, 24 V, 150 A, CEE rood 16 A	415 mm
Lader, SLH 700i, D 400, 24 V, 200 A, CEE rood 16 A	415 mm
Lader, SLH 700i, D 400, 24 V, 250 A, CEE rood 16 A	415 mm
Lader, SLH 700i, D 400, 24 V, 300 A, CEE rood 16 A	415 mm
Lader, SLH 700i, E 230, 48 V, 50 A, CEE blauw 16 A	275 mm
Lader, SLH 700i, D 400, 48 V, 100 A, CEE rood 16 A	415 mm
Lader, SLH 700i, D 400, 48 V, 150 A, CEE rood 16 A	415 mm
Lader, SLH 700i, D 400, 48 V, 200 A, CEE rood 32 A	510 mm
Lader, SLH 700i, D 400, 48 V, 250 A, CEE rood 32 A	735 mm
Lader, SLH 700i, D 400, 48 V, 300 A, CEE rood 32 A	735 mm
Lader, SLH 700i, D 400, 80 V, 100 A, CEE rood 16 A	415 mm
Lader, SLH 700i, D 400, 80 V, 150 A, CEE rood 32 A	510 mm
Lader, SLH 700i, D 400, 80 V, 200 A, CEE rood 32 A	735 mm
Lader, SLH 700i, D 400, 80 V, 250 A, CEE rood 63 A	1015 mm
Lader, SLH 700i, D 400, 80 V, 300 A, CEE rood 63 A	1015 mm
Lader, SLH 700i, D 400, 96 V, 75 A, CEE rood 16 A	415 mm
Lader, SLH 700i, D 400, 96 V, 150 A, CEE rood 32 A	735 mm
Lader, SLH 700i, D 400, 96 V, 250 A, CEE rood 63 A	1015 mm
Lader, SLH 700i, D 400, 96 V, 300 A, CEE rood 63 A	1015 mm

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**