



## Elektrisk støttebenstruck

**EJC M10 E / M10b E**

Løfthøyde: 1540-1900 mm / Løftekapasitet: 1000 kg



EJC M10 E / M10b E



## VDI-tabell

|                   |        |                                                    |              |                 |                |                 |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Mark              | 1.2    | Produsentens typebetegnelse                        |              | EJC M10 E 1540  | EJC M10 E 1900 | EJC M10b E 1540 |
|                   | 1.3    | Drivenhet                                          |              | Elektrisk       |                |                 |
|                   | 1.4    | Betjening                                          |              | Gå              |                |                 |
|                   | 1.5    | Løftekapasitet last                                | Q kg         | 1000            |                |                 |
|                   | 1.6    | Lastsenteravstand                                  | c mm         | 600             |                |                 |
|                   | 1.8    | Lastavstand                                        | x mm         | 803             |                | 783             |
|                   | 1.9    | Hjulavstand                                        | y mm         | 1125            |                | 1154            |
| Vekter            | 2.1.1  | Egenvekt (inkl. batterier)                         | kg           | 460             | 478            | 602             |
|                   | 2.2    | Akselbelastning med last foran/bak                 | kg           | 622 / 838       | 630 / 848      | 560 / 1042      |
|                   | 2.3    | Akselbelastning uten last foran/bak                | kg           | 350 / 110       | 360 / 118      | 430 / 172       |
| Hjul, chassis     | 3.1    | Hjul                                               |              | TPU/PU          |                | Polyuretan (PU) |
|                   | 3.2    | Hjuldimensjon foran                                |              | Ø210x70         |                |                 |
|                   | 3.3    | Hjuldimensjon bak                                  |              | Ø80x70          |                | Ø80x98          |
|                   | 3.4    | Tillegghjul                                        |              | Ø100x50         |                | Ø80x48          |
|                   | 3.5    | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)              |              | 1x+1/4          |                | 1x+1/2          |
|                   | 3.6    | Sporvidde foran                                    | b10 mm       | 550             |                |                 |
|                   | 3.7    | Sporvidde bak                                      | b11 mm       | 390             |                | 1002            |
| Grunnleggende mål | 4.2    | Høyde senket mast (h1)                             | h1 mm        | 1935            | 2295           | 1935            |
|                   | 4.3    | Friløft (h2)                                       | h2 mm        | 1540            | 1900           | 1540            |
|                   | 4.4    | Løftehøyde (h3)                                    | h3 mm        | 1540            | 1900           | 1540            |
|                   | 4.5    | Høyde løftet mast (h4)                             | h4 mm        | 1935            | 2295           | 1935            |
|                   | 4.9    | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14 mm       | 800 / 1240      |                |                 |
|                   | 4.15   | Høyde senket                                       | h13 mm       | 85              |                |                 |
|                   | 4.19   | Totallengde                                        | l1 mm        | 1615            |                | 1664            |
|                   | 4.20   | Lengde inkl. gaffelrygg                            | l2 mm        | 465             |                | 514             |
|                   | 4.21.1 | Totalbredde                                        | b1 mm        | 800             |                |                 |
|                   | 4.22   | Gafler (tykkelse, bredde, lengde)                  | s/<br>e/l mm | 55 x 172 x 1150 |                | 40 x 100 x 1150 |
|                   | 4.25   | Mål over gafler                                    | b5 mm        | 540             |                | 545             |
|                   | 4.26   | Bredde mellom støttebeina                          | b4 mm        | -               |                | 882             |
|                   | 4.32   | Bakkekling målt midt mellom akslingene             | m2 mm        | 30              |                | 35              |
|                   | 4.34.1 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)     | Ast mm       | 2127            |                | 2163            |
|                   | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)          | Ast mm       | 2059            |                | 2100            |
|                   | 4.35   | Svingradius                                        | Wa mm        | 1295            |                | 1325            |

|                               |       |                                                 |        |                          |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| Ytelser                       | 5.1   | Kjørehastighet med/uten last                    | km/h   | 5 / 5                    |
|                               | 5.2   | Løfthastighet med/uten last                     | m/s    | 0,12 / 0,22              |
|                               | 5.3   | Senkehastighet med/uten last                    | m/s    | 0,15 / 0,13              |
|                               | 5.8   | Maks. stigeevne med/uten last                   | %      | 6 / 16                   |
|                               | 5.10  | Driftsbrems                                     |        | elektrisk                |
| Elektrisk motor / Elektronikk | 6.1   | Drivmotor, effekt S2 60 min                     | kW     | 1                        |
|                               | 6.2   | Løftemotor, effekt ved S3                       | kW     | 2,2                      |
|                               | 6.3   | Batteri iht. DIN 43531/35/36                    |        | nei                      |
|                               | 6.4   | Batterispenning / nominell kapasitet            | V / Ah | 24 / 50                  |
|                               | 6.5   | Batteriets vekt                                 | kg     | 15                       |
|                               | 6.6   | Energiforbruk iht. VDI-syklus                   | kWh/h  | 0,54                     |
|                               | 6.6.1 | Energiforbruk iht. EN-syklus                    | kWh/h  | 0,47                     |
|                               | 6.6.2 | CO2-ekvivalent i henhold til EN16796            | kg/h   | 0,3                      |
| Andre                         | 8.1   | Type kjørekontroll                              |        | BLDC børsteløs likestrøm |
|                               | 10.7  | Lydtryknivå i henhold til EN12053, førerens rør | dB (A) | 63                       |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

For EJC M10b:

- VDI-nr. 3.7: alt etter innstilt sporbredde: b11 = 1002 mm / 1132 mm / 1332 mm (i henhold til sporbredde).
- VDI-nr. 4.21.1: alt etter innstilt sporbredde: b1 = 1042 mm / 1212 mm / 1412 mm (i henhold til sporbredde).
- VDI-nr. 4.25: gitter i gaffelbordet: b5 = 316 mm / 484 mm / 545 mm / 621 mm / 663 mm / 706 mm.
- VDI-nr. 4.26: alt etter innstilt sporbredde: b4 = 882 mm / 1052 mm / 1252 mm (i henhold til sporbredde).

**Jungheinrich Norge AS**

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo  
Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450  
kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold  
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**