






Plukktruck

ECE 310

Løftehøyde: 750 mm / Løftekapasitet: 1000 kg

Technical drawing of a vehicle seat cross-section. The drawing shows the seat structure, including the backrest, seat cushion, and base. Key dimensions are labeled:

- Overall height: 1374
- Height to the top of the backrest: 1017
- Height to the top of the seat cushion: 438
- Height to the top of the seat base: 175
- Height to the top of the seat backrest: 125
- Height to the top of the seat backrest (dashed line): 1383
- Height to the top of the seat backrest (solid line): h_3
- Height to the top of the seat base: h_{13}
- Horizontal distance from the front edge to the backrest: 218
- Horizontal distance from the front edge to the seat base: 50
- Horizontal distance from the front edge to the seat backrest: 380 (498)
- Horizontal distance from the front edge to the seat backrest: 415 (465)
- Horizontal distance from the front edge to the seat backrest: 253
- Horizontal distance from the front edge to the seat backrest: 55,5
- Horizontal distance from the front edge to the seat backrest: y
- Horizontal distance from the front edge to the seat backrest: l_1
- Horizontal distance from the front edge to the seat backrest: l
- Horizontal distance from the front edge to the seat backrest: x
- Horizontal distance from the front edge to the seat backrest: s
- Horizontal distance from the front edge to the seat backrest: m_2
- Horizontal distance from the front edge to the seat backrest: c
- Force Q is applied at the top of the backrest.



VDI-tabell

Mark	1.2	Produsentens typebetegnelse		ECE 310	ECE 310 HP
	1.3	Drivenhet		Elektrisk	
	1.4	Betjening		Plukktruck	
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	1000	
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	600	
	1.8	Lastavstand	x mm	821	
	1.9	Hjulavstand	y mm	1925	2075
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	1084	1274
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	839 / 1245	869 / 1405
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	772 / 311	862 / 411
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Polyuretan (PU)	
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 230 x 78	
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 75 x 95	
	3.4	Tilleggshjul		Ø 180 x 65	
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		1+1x/2	
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	481	
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	339	
	3.7.1	2. Sporvidde bak	mm	379	
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	750	
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	1374 / 1418	
	4.14	Høyde hevet	h12 mm	-	1002
	4.15	Høyde senket	h13 mm	90	
	4.19	Total lengde	l1 mm	2471	2621
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	1321	1471
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	810	
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	56 x 185 x 1150	
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	560	
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	30	
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2721	2871
	4.35	Svingradius	Wa mm	2142	2292
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last (Efficiency drivePLUS)	km/h	11,5 / 12,5 11,5 / 14	11 / 12,5 11 / 14
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,17 / 0,33	
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,19 / 0,19	
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last (Efficiency drivePLUS)	%	6 / 15 6 / 15	
	5.10	Driftsbrems		Generatorisk	

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,5	
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Batteriets vekt	kg	370	
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,4 0,47	
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN16796 (Efficiency PLUS)	kg/h	0,2 0,3	
	6.7	Omløpshastighet (Efficiency PLUS)	t/h	65 68	64 67
	6.8.1	Energiforbruk ved maks. omløpshastighet (Efficiency PLUS)	kWh/h	1,27 1,47	1,28 1,47
Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC	
	10.5	Utførelse styring		elektrisk	
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053, førerens rør	dB (A)	62	

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Verdi for batterirom L; gaffellengde 1150 mm.

- VDI-nr. 1.9: med batterirom XL eller XL (ERE): y + 118 mm; med forlenget førerplattform: y + 50 mm.
- VDI-nr. 4.14: ECE HP: h12 se skisse, mål 840 mm + 162 mm = 1002 mm.
- VDI-nr. 4.19: med batterirom XL eller XL (ERE): l1 + 118 mm; med forlenget førerplattform: l1 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.20: med batterirom XL eller XL (ERE): l2 + 118 mm; med forlenget førerplattform: l2 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: Med batterirom XL eller XL (ERE): Arbeidsgangbredde + 118 mm; med forlenget førerplattform: Arbeidsgangbredde + 50 mm; diagonalt iht. VDI: Arbeidsgangbredde + 94 mm.
- VDI-nr. 4.35: Med batterirom XL eller XL (ERE): Wa + 118 mm; med forlenget førerplattform: Wa + 50 mm.
- VDI-nr. 6.2: Ved S3 10 %.
- VDI-nr. 6.4: med batterirom XL: 24 V / 620 Ah.
- VDI-nr. 6.5: med batterirom XL: 460 kg.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no