



Rietuvo

EJC 110 / 112

Kėlimo aukštis: 2500-4700 mm / Keliamoji galia: 1000-1200 kg

JUNGHEINRICH

EJC 110 / 112



EJC 110 / 112

EJC 110	Insultas (h3)	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	Laisvas keltuvas (h2)	Ištiesas stiebo aukštis (h4)
Dvigubas stiebas ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
Dvigubas stiebas ZZ	2500 mm	1700 mm	1225 mm	2975 mm
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm
Trigubas stiebas DZ	4090 mm	1845 mm	1338 mm	4597 mm
	4300 mm	1915 mm	1408 mm	4807 mm

VDI lentelė

ženklas	1.2	Gamintojo tipo simbolis			EJC 110
	1.3	Vairuoti			Elektros
	1.4	Operacija			Eiti
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	1000
	1.6	Svorio centras	c	mm	600
	1.8	Apkrova atstumas	x	mm	681
	1.9	Bazė	y	mm	1184
Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)		kg	750
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova		kg	570 / 1180
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale		kg	510 / 240
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			Poliuretanai (PU)
	3.2	Padangos dydis, priekis			Ø 230 x 70
	3.3	Padangos dydis, galinė			Ø 77 x 75
	3.4	Papildomos ratai			Ø 150 x 54
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)			1x +1/2
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10	mm	507
	3.7	Galinis gabaritas	b11	mm	415
Pagrindiniai matmenys	4.2	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	h1	mm	1950
	4.3	Laisvas keltuvas (h2)	h2	mm	100
	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	2900
	4.5	Ištiestas stiebo aukštis (h4)	h4	mm	3375
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14	mm	850 / 1305
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	90
	4.19	Bendrasis ilgis	l1	mm	1822
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2	mm	672
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	800
	4.22	Šakių matmenys	s/e/l	mm	56 x 185 x 1150
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	570
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2	mm	30
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)	Ast	mm	2071
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast	mm	2121
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm	1402

Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio	km/h	6 / 6
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio	m/s	0,12 / 0,22
	5.3	Mažėja greitis su krovinio arba be jo	m/s	0,33 / 0,33
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su krovinio / be jo	%	8 / 16
	5.10	Darbinis stabdys		Generatorius
Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min	kW	1
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	1,7
	6.3	Baterija pagal DIN 43531/35/36		Britanijos standartas
	6.4	Akumulatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 200
	6.5	Baterijos svoris	kg	185
	6.6	Energijos sąnaudos pagal VDI ciklą	kWh/h	0
	6.6.1	Energijos sąnaudos pagal EN ciklą	kWh/h	0,61
	6.6.2	CO2 ekvivalentas pagal EN16796	kg/h	0,3
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Kintamosios srovės
	10.7	Garso slėgio lygis pagal EN12053, vairuotojo vamzdis	dB (A)	62
- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.				

Lentelėje nurodytos reikšmės taikomos akumulatoriaus skyriui S-VBE (1-3), kėlimo stiebui ZT2900, 200 Ah akumuliatoriui.

- VDI Nr. 1.8: su DZ kėlimo stiebu: x - 42 mm
- VDI Nr. 1.9: su akumulatoriaus skyriumi M Li-Ion: y + 72 mm.
- VDI Nr. 4.19: su akumulatoriaus skyriumi M Li-Ion: l1 + 72 mm. su DZ kėlimo stiebu: l1 + 42 mm.
- VDI Nr. 4.20: su akumulatoriaus skyriumi M Li-Ion: l2 + 72 mm. su DZ kėlimo stiebu: l2 + 42 mm.
- VDI Nr. 4.34.1: su akumulatoriaus skyriumi M Li-Ion: l2 + 72 mm. įstrižai pagal VDI: + 212 mm. Su DZ kėlimo stiebu: darbinio koridoriaus plotis + 42 mm.
- VDI Nr. 4.34.2: su akumulatoriaus skyriumi M Li-Ion: l2 + 72 mm. įstrižai pagal VDI: + 137 mm. Su DZ kėlimo stiebu: darbinio koridoriaus plotis + 42 mm.
- VDI Nr. 4.35: su akumulatoriaus skyriumi M Li-Ion: l2 + 72 mm.
- VDI Nr. 6.2: naudojant EJC 110: S3 10 %. Naudojant EJC 112: S3 12 %.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**