



Préparateurs de commandes verticaux **EKS 110**

Hauteur de levée: 1000-2800 mm / Capacité de charge: 1000 kg

The image contains two sets of technical drawings for vehicle models. Each set includes a side elevation and a top plan view.

Left Set (EKS 110 Z 280 ZZ):

- Side View:** Shows the vehicle's profile with dimensions $h_1, h_2, h_3, h_4, h_5, h_6, h_7, h_8, h_9, h_{10}, h_{11}, h_{12}, h_{13}$. Key horizontal dimensions include 1008 , 220 , y , l_1 , l_2 , l , c , Q , s , and h_{13} .
- Top View:** Shows the vehicle's footprint with dimensions $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_{11}$ and $a/2, Ast, a/2$. A callout Wa points to a specific component.

Right Set (EKS 110 L 100 E):

- Side View:** Shows the vehicle's profile with dimensions $h_1, h_2, h_3, h_4, h_5, h_6, h_7, h_8, h_9, h_{10}, h_{11}, h_{12}, h_{13}$. Key horizontal dimensions include 1008 , 220 , y , l_1 , l_2 , l , c , Q , s , and h_{13} .
- Top View:** Shows the vehicle's footprint with dimensions $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_{11}$ and $a/2, Ast, a/2$. A callout Wa points to a specific component.

Abbildung zeigt EKS 110 Z 280 ZZ

Abbildung zeigt EKS 110 L 100 E

Abbildung zeigt EKS 110 Z 280 ZZ

Abbildung zeigt EKS 110 L 100 E

Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Jungheinrich							
	1.2	Code type du fabricant			EKS 110 L 100 E	EKS 110 L 160 E	EKS 110 L 190 E	EKS 110 L 280 ZZ	EKS 110 Z 100 E	EKS 110 Z 160 E	EKS 110 Z 190 E	EKS 110 Z 280 ZZ
	1.3	Entraînement			Électrique							
	1.4	Commande			Préparateur de commandes							
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	1000							
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600							
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x	mm	143			180	148			185
	1.9	Empattement	y	mm	1330			1385	1330			1385
	Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg		1661	1785	1813	2268	1763	1907	1953
2.2		Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg		491 / 2170	516 / 2269	506 / 2307	762 / 2506	489 / 2274	508 / 2399	504 / 2449	754 / 2636
2.3		Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg		1053 / 608	1093 / 692	1084 / 729	1336 / 932	1062 / 701	1083 / 824	1079 / 874	1328 / 1062
Roues / Châssis	3.1	Pneus			Vulkollan ®							
	3.2	Taille des roues AV			ø 230 x 80							
	3.3	Taille des roues AR			ø 150 x 130							
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			1x / 2							
	3.7	Voie arrière	b11	mm	630			720	630			720
Dimensions de base	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	h1	mm	1650	2260	2560	2250	1650	2260	2560	2250
	4.4	Levée (h3)	h3	mm	1000	1600	1900	2800	1000	1600	1900	2800
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4	mm	2650	3830	4130	5030	2650	3830	4130	5030
	4.7	Hauteur du toit de protection (cabine)	h6	mm	-	2230			-	2230		
	4.8.1	Hauteur debout	h7	mm	200							
	4.11	Levée complémentaire	h9	mm	-				800			
	4.14	Hauteur debout, cabine en position haute	h12	mm	1200	1800	2100	3000	1200	1800	2100	3000
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm	80							
	4.19	Longueur totale	l1	mm	2890			2980	2895			2985
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	1690			1780	1695			1785
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	810			900	810			900
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l	mm	60 x 160 x 1200							
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	540							
	4.26	Largeur entre les bras porteurs / surfaces de chargement	b4	mm	430			520	430			520

	4.27	Largeur au-dessus des galets de guidage	b6	mm	970			1060	970			1060
	4.31	Garde au sol avec charge sous le mât	m1	mm	35							
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast	mm	3039			3127	3039			3127
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	3149			3240	3154			3245
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1548			1603	1548			1603
Caractéristiques de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge (Efficiency drivePLUS)		km/h	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge		m/s	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge		m/s	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26
	5.7	Capacité de franchissement des pentes avec / sans charge		%	5 / 10							
	5.10	Frein de service			générateur							
	5.11	Frein de parking			Système de freinage à accumulateur à ressort électromagnétique							
Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min		kW	3,2							
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3		kW	3			6	3			6
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36			DIN 43535 B							
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale		V / Ah	24 / 620							
	6.5	Poids de la batterie		kg	480							
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN		kWh/h	0,42							
Autres	8.1	Type de commande de conduite			CA							
	10.5	Version direction			Direction assistée électrique							
	10.7	Niveau sonore selon EN12053, oreille cariste		dB (A)	61							

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

- 4.2 : L100E avec toit protège-cariste 2 230 mm
- 4.5 : L100E avec toit protège-cariste 3 230 mm
- 4.7 : L100E et Z100E toit protège-cariste en option

Les usines de production de Norderstedt
et Moosburg en Allemagne sont
certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité



 **JUNGHEINRICH**