



Sähkökäyttöinen kolmipyöräinen trukki

EFG BB 216k

Nostokorkeus: 3000-6500 mm / Kantavuus: 1600 kg

Kompakti apuri

nopeisiin kuljetuksiin.

Helppouden ja luotettavuuden täydellinen yhdistelmä.

Jungheinrichin luotettavat ja monipuoliset sähkökäyttöiset BB-mallisarjan EFG-trukit soveltuvat ihanteellisesti mitä erilaisimpiin kuljetus- ja pinoamistehtäviin. Ketterän ja muotoilultaan kompaktin kolmipyöräisen trukin joustavuus vakuuttaa etenkin ahtaiden varasto-olosuhteiden kuljetustehtävissä.

ZF-vaihteistolla varustettu kaksimoottorinen etuveto ja älykäs ohjaustekniikka takaavat, että suorituskyky pysyy jatkuvasti hyvänä ja kulutus alhaisena. Älykkäät avustavat järjestelmät ja turvallisuustoiminnot, kuten vilkkuvalo ja varoitusvalot, pitävät huolen työskentelyn maksimaalisesta turvallisuudesta.

Lisäksi trukin huoltotarve on aiempaa vähäisempi, taloudellisuus vaikuttavaa luokkaa ja kokonaiskäyttökustannukset alhaiset. Pitkäikäiset, korkealaatuiset komponentit ja tiukat laatu-testit huolehtivat siitä, että kuluminen on vähäistä ja trukin toimintavarmuus taattua.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakkuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.

Edut pähkinänkuoressa

- Kompakti muotoilu tekee trukista erittäin joustavan ahtaissa tiloissa
- Kaksimoottorisen etuvetä ansiosta minimaalinen kääntösäde
- Älykäs ohjaus ja energiatehokas työskentely takaavat tavaroiden maksimaalisen kiertonopeuden
- Suuri jäännöskapasiteetti, koska trukin painopiste sijaitsee matalalla
- curveCONTROL lisää turvallisuutta ja mukavuutta

Jungheinrichin sähkökäyttöinen trukki

aiaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskyykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Luotettavalla vaihtovirtatekniikalla varustetut huoltovapaat sähkömoottorit ja erittäin tehokkaat 48 V:n akut pitävät aina huolen siitä, että suorituskyyky on huippuluokkaa mutta energiankulutus mahdollisimman vähäistä. Nämä moottorit ovat jopa 30 % tasavirtamoottoreita tehokkaampia.

Energiatehokasta käyttöä

- Luotettava vaihtovirta takaa, että suorituskyyky on huippuluokkaa mutta energiankulutus mahdollisimman vähäistä.
- Optimoitu energiatehokkuus pidentää käyttöaikoja.
- Energian talteenotto regeneroivan jarrutuksen ansiosta.
- Erinomainen kiihtyvyys, optimaalinen ajo- ja nostonopeus sekä maksimaalinen työskentelyteho Jungheinrichin ohjausjärjestelmän ansiosta.

Huoltovapaat kaksoismoottorit

- Minimaalinen kääntösäde ja renkaiden vähäisempi kuluminen ZF-vaihteistolla varustetun kaksimoottorisen etuvetäen ansiosta.
- Pitkä käyttöikä myös pölyisissä ja kosteissa käyttöolosuhteissa.
- Täysin suljettu ja suojattu IP54-suojaluokan mukaan.
- Suuri vääntö mahdollistaa nopeat työkierröt.

Saatavissa litiumionitekniikalla varustettuna

- Hyvä käytettävyyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Lyijyhappoakkuja pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.


Lisää varastossa olevien ihmisten turvallisuutta ja tavaroiden suojausta älykkäiden avustavien järjestelmien ja erilaisten turvavarusteiden, kuten määritetyssä nostokorkeudessa tai kaarreaajossa käyttöön kytkeytyvän nopeuden säätelyn avulla.

Miellyttävä ja turvallinen käyttö

- Trukin painopiste sijaitsee matalalla. Se ja tukeva mastoprofiili takaavat suuren jännöskapasiteetin.
- curveCONTROL alentaa ajonopeutta automaattisesti kaarteissa.
- Ajonopeus alennetaan automaattisesti lukemaan 3 km/h heti, kun masto on tason yläpuolella ja haarukat on nostettu yli 800 mm:n korkeudelle maasta.
- Käyttövoima- ja hydraulitoiminnot kytkeytyvät pois käytöstä, jos istuimella ei istuta.
- Luotettava sähköisten komponenttien välinen tiedonsiirto rajapinnan avulla.
- Koko trukkia koskeva suojausluokka IPX5.

Lisäturvallisuustoiminnot

- Floor-Spot varoittaa lähialueella olevia jalankulkijoita.
- Vilkkuvalo, jossa on useita toimintatiloja.
- Kontaktikytkimellä varustettu turvavyö.
- Erittäin luotettava huoltovapaa märkä levyjarru, joka pitää huoltokustannukset alhaisina.
- Ajonopeuden valvontajärjestelmä driveCONTROL käytössä määritetystä nostokorkeudesta alkaen.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Ota kaikki irti Jungheinrichin sähkökäyttöisten EFG-trukkien maksimaalisesta joustavuudesta: kompaktin muotoilun, erilaisten mastovaihtoehtojen ja yksilöllisten lisävarustevaihtoehtojen ansiosta ne soveltuvat mitä erilaisimpiin työtilanteisiin.

Vankka ja jäykkä muotoilu

- Rungon jyrkät muotoilu tekee trukista optimaalisen vakaan.
- Esteetön näkyvyys kuorma- ja ajoreitille maston ja haarukakelkan läpi.
- LED-työvalot takaavat parhaan näkyvyyden pimeillä alueilla ja vähentävät huoltokustannuksia.
- Trukin kompaktin rakenteen ja minimaalisen kääntösäteen ansiosta se soveltuu käytettäväksi ahtaimmissakin tiloissa.

Erilaisia lisävarustevaihtoehtoja

- Kattava turvapaketti sisältää vilkkuvalon, varoitusvalot ja varoitussänen.
- Saatavissa myös kylmävarastovarustus.
- Nostokorkeus 3 000–6 500 mm.
- Ohjaamon varustelu optimoi käyttömahdollisuudet ulkotiloissa.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/ kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta	Kokonaiskorkeus
EFG BB 216k	1600 kg	6500 mm	15 km/h	3348 mm	0,53 m/s	2080 mm

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**