



Käsikäyttöinen pinoamisvaunu sähköisellä nostolla

HC 110

Nostokorkeus: 1600-3000 mm / Kantavuus: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Käsi­käyt­­töinen sähköisellä nostolla varustettu pinontavaunu satunnaiseen käyttöön.

Sähköinen nosto ja manuaalinen ajo.

Monipuoliset ja kustannustehokkaat käsikäyttöiset, sähköisellä nostolla varustetut HC 110 -pinontavaunut ovat taloudellinen ratkaisu satunnaiseen hyllyttämiseen ja hyllystä ottamiseen. HC 110 -pinontavaunuja voi käyttää myös työpöytänä. Näiden käsikäyttöisten, puolisähköisten pinontavaunujen käyttö on yksinkertaista ja helppoa: halutulle nostokorkeudelle päästään helposti ja nopeasti vain yhden napin painalluksella. Kuljetusta varten pinontavaunussa on pitkä ohjausaisa. Ergonomisesti järjestetyt ohjausvivut helpottavat pinontavaunun manuaalista ohjailua. Käyttöenergiansa trukki saa huoltovapaasta akusta, jonka voi integroiduin varajaan ansiosta varata mistä tahansa tavallisesta pistorasiasta. Turvallisuus on HC 110 -trukkinikin kohdalla luonnollisesti ensiarvoisen tärkeää: pitkä ohjausaisa säilyttää turvallisen etäisyyden käyttäjän ja trukin välillä ja ohjausrullat on suojattu jalkasuojuksella. Mekaaninen jalkajarru pitää trukin varmasti paikallaan pinoamisen aikana.

Edut pähkinäkuoressa

- Tehokas 1,5 kW:n nostomoottori
- Huoltovapaa lyijygeeliakku, ei vedenlisäystä
- Integroidun varaajan avulla varaaminen sujuu helposti
- Ohjausrullissa jalkasuojukset
- Mekaaninen seisontajarru takaa turvallisen pysäköinnin

Jungheinrichin haarukkavaunut ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskyykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Tehokas nostomoottori mahdollistaa nopean ja tehokkaan pinoamisen ja pinosta ottamisen. Huoltovapaa akku ja integroitu varaaja puolestaan takaavat erinomaisen käytettävyyden.

Tehokas käsittely

- Tehokas 1,5 kW:n nostomoottori kuormien nostamiseen jopa 3 000 mm:n nostokorkeuteen.
- Manuaalinen jopa 1 tonnin painoisten kuormien käsittely tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon ajomoottorilla varustetuille laitteille.

Akku ja integroitu varaaja

- Huoltovapaaseen lyijygeeliakkuun ei tarvitse lisätä vettä.
- Akun varaustilan näyttö ilmoittaa koko ajan akun varaustilan.
- Varaustilan näytöllä varustetun integroidun korkeataajuusvaraajan ansiosta akku voidaan varata mistä tahansa 230 V:n pistorasiasta.




Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Olipa kyse kuljetuksesta tai pinoamisesta – luotettava tekniikka ja hallintalaitteiden intuitiivinen sijoittelu pitävät huolen varastoarjen erinomaisesta turvallisuudesta.

Turvallinen käsittely

- Tavaroiden kuljetus on helppoa ja turvallista pitkän ohjauksian avulla.
- Teräsrungossa oleva läpinäkyvä pleksilasi suojaa putoavilta esineiltä ja epähuomiossa tapahtuvalta kurkottelulta ja takaa aina esteettömän näkyvyyden ajosuuntaan.
- Ohjauksellissa jalkasuojukset.
- Turvallinen pysäköinti kaikissa tilanteissa mekaanisen, jalalla käytettävän seisontajarrun ansiosta.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin soveltuvien eri mastovaihtoehtojensa ansiosta HC 110 -pinontavaunut soveltuvat täydellisesti yrityksesi varaston arkeen.

Ergonominen käyttö

- Sähköhydraulinen noston ohjaus ja kätevästi käden ulottuvilla olevat nosto- ja laskutoimintopainikkeet takaavat haarukoiden tarkan paikoituksen.
- Yhteenkytketyn kaksipyöräohjauksen ansiosta tämän sähkökäyttöisen pinontavaunun käsittely on erittäin helppoa.
- Helppo käsitellä ergonomisesti järjestettyjen ohjauksivipujen ansiosta.
- Kaikki hallinta- ja näyttölaitteet selkeässä järjestyksessä.

Yksilöllinen käyttö

- Eri mastovaihtoehtoja (1 600, 2 500 ja 3 000 mm).
- Kahden lavan päällekkäiseen pinoamiseen tai työtasona käytettäväksi.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
HC 110 (1600 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (2500 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (3000 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**