



Rebocador elétrico

EZS 7280

O rebocador de alta performance para as exigências mais difíceis.

Transporte de cargas pesadas em aeroportos ou instalações industriais.

O robusto e extremamente potente rebocador de alto desempenho EZS 7280 é a melhor escolha para o transporte de cargas pesadas, tais como: aeroportos ou na indústria. Ele brilha por longas distâncias tanto em ambientes internos quanto externos com potência máxima de tração de até 28.000 kg.

Suas forças são particularmente evidentes no transporte de grandes cargas em rampas: Parar e partir não são problemas devido ao freio de estacionamento automático e ao auxiliar de partida em subida. O pequeno raio de giro e, se desejado, as baterias avançadas de lítio garantem a máxima eficiência de condução.

O rebocador com banco oferece uma estação de trabalho ergonômica com entrada baixa, posição de volante da direção ajustável e disposição de pedais como em um automóvel. O revestimento KTL da estrutura protege o equipamento mesmo em condições adversas. Cabines opcionais de proteção contra intempéries estão disponíveis para o operador, opcionalmente com porta dobrável ou deslizante.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com a Garantia de Lítio Plus da Jungheinrich, oferecemos a você uma promessa de desempenho a longo prazo de até 8 anos com as nossas baterias de lítio de alta qualidade. Temos certeza de que a alta potência e a longa vida útil da nossa tecnologia de lítio irão convencê-lo. Portanto, garantimos que você poderá voltar fácil e rapidamente para a tecnologia que usou originalmente dentro de 6 meses após a entrega.



Use seus dados a seu favor.

Utilize os dados da sua empilhadeira para poupar tempo, energia e custos, e aumentar a eficiência. A nossa caixa de telemetria (de fábrica) fornece a você um pacote inicial de gerenciamento de frota gratuito que pode ser expandido de forma flexível para incluir vários componentes de hardware e software.

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- Freio de estacionamento automático e assistente de rampas para rampas
- Posto de trabalho confortável com arranjo de pedal como em um automóvel
- Raio de giro menor devido ao grande ângulo de direção
- A melhor proteção anticorrosão devido ao revestimento KTL
- Alta eficiência energética através de dois motores de acionamento de 10-kW

Seu rebocador elétrico Jungheinrich para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Este rebocador tem energia para dois. Ou três - dependendo do tamanho da bateria que você escolher.

Inovadora tecnologia de corrente alternada

- Maior desempenho e redução dos custos operacionais devido a tecnologia de corrente alternada livre de manutenção.
- Alto grau de eficiência com excelente economia de energia.
- Forte aceleração e alta velocidade final mesmo com carga.
- Rápida mudança de direção.
- Motor de tração livre de manutenção.
- 2 anos de garantia para o motor de tração.

Longos períodos de utilização com a bateria chumbo-ácido

- Economia de energia devido à tecnologia de corrente alternada e à alta capacidade da bateria, para longos períodos de utilização.
- Duas distâncias entre eixos diferentes para tamanhos de bateria distintos, com uma capacidade máxima de até 930 Ah.

Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economia de custos devido a uma vida útil mais longa e baixa manutenção, em comparação às baterias chumbo-ácido.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.

Sistema de carregamento confortável opcional para baterias de lítio

- Sistema de carregamento com tomada e plugue para



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Inabalável em uso: Construção robusta para máxima segurança e proteção efetiva contra corrosão para máximo desempenho em todas as condições.

Segurança em todas as situações de direção

- Equipamentos de segurança abrangentes para alta dinâmica de direção e desempenho.
- Redução da velocidade na condução em curvas com o curveCONTROL.
- Cabine espaçosa com ótima visão periférica.
- Freio de estacionamento automático com prevenção de descida descontrolada: Quando o veículo para, reboque e rebocador são automaticamente protegidos.
- Assistente de direção em subida que impede o retrocesso do veículo nas rampas.
- Direção segura em qualquer superfície graças ao sistema de controle de tração (ASR).

Construção robusta para todas as situações do dia-a-dia

- Estruturas em aço com até 20 mm de espessura.
- Estrutura de base com pintura por eletroforese, para uma proteção efetiva contra corrosão.
- Saia dianteira robusta com cantos elevados, parte central da frente igualmente reforçada, além de para-brisa traseiro.



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Neste banco do operador ergonômico com um conceito operacional intuitivo, os rebocadores e os operadores conduzem como se estivessem sozinhos.

Posto de trabalho ergonômico

- Layout intuitivo similar ao do automóvel da cabine do operador.
- Degrau de subida rebaixado e com espaço plano para os pés.
- Disposição dos pedais como de um automóvel.
- O sistema de controle de velocidade alivia o condutor nos percursos de longa distância (opcional).
- Ajuste simples do volante para diferentes condutores com diferentes estaturas.
- O engate pode ser visto da posição do condutor e é facilmente acessível.
- Conceito de armazenamento orientado ao operador que proporciona um fluxo intuitivo de trabalho.
- O sistema de aquecimento fornece uma temperatura interna agradável. As aberturas de ar otimizadas evitam o embaçamento dos vidros.

Extensa linha de equipamentos adicionais

- Diversos tipos de engate.
- Iluminação dianteira em LED.
- Pneus superelásticos.
- Spot de piso.
- Luzes de advertência e sinalização.
- Grade de proteção para as luzes dianteiras e traseiras.
- Suporte para componentes de radiotransmissão.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de tração	Velocidade de deslocamento sem carga
EZS 7280	5600 N	25 km/h
EZS 7280 XL	5600 N	25 km/h

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

