



Kézi emelőkocsi

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Emelési magasság: 710 mm / Teherbírás: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Sokoldalú ollós emelőkocsi nemesacélból.

Korrózió- és saválló a legszigorúbb higiéniai követelményeknek megfelelően.

A nemesacél kivitelű, sokoldalú AMX I15 / I15e ollós emelőkocsik ideális eszközök minden alkalmazáshoz agresszív környezetben, ahol a legmagasabb higiéniai előírások vannak érvényben. A beépített rozsdamentes acélnak köszönhetően ezek az emelőkocsik rendkívül korrózióállóak a nedvességgel, a savakkal és a sókkal szemben, ezért erősségeik elsősorban az élelmiszeriparban, valamint a gyógyszer- és vegyiparban használhatók ki. A tervezés során különös figyelmet fordítottak a gyors és alapos tisztítási lehetőségekre. Ezért nincsenek nehezen elérhető üreges részek vagy rések. Az élelmiszeripari követelményeknek megfelelő kenőzsír garantálja az élelmiszer biztonságot. A zárt villavégek védelmet nyújtanak a felfröcskolt szennyeződések ellen. Természetesen ezek az eszközök az ollós emelőkocsik sokoldalúságát kínálják: kézi emelőkocsiként, emelőasztalként, előkészítő asztalkén vagy munkapadként.



Approved
Jungheinrich quality

Bevált Jungheinrich minőség

Évtizedek óta a Jungheinrich márka a legmagasabb megbízhatóságot, kiváló minőségű gépeket és a mindenre kiterjedő szervizt jelent, melyekre mindig számíthat. Az egyszerű emelőkocsitól a teljesen automatizált logisztikai rendszerekig – a Jungheinrich mindig a minőség maximumát jelenti.

Előnyök áttekintése

- Teljesen korrózió-, só- és saválló
- Kézi vagy elektromos hidraulikával is rendelhető
- Védett hidraulika megakadályozza a víz befolyását
- Tisztításnak megfelelő kialakítás
- Élelmiszerbiztos kenőanyag (H1/H2 osztály)

Jungheinrich kézi emelőkocsi

az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt tartva.



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Mindegy, hogy gyorsemeléssel, kézi hidraulikával vagy integrált töltőberendezéssel – az áruk gyors és hatékony mozgatása áll a középpontban.

Hatékony kezelés

- Bal- és jobbkezesek számára egyaránt alkalmas, könnyen kezelhető kezelőelem.
- Rendkívül finoman és kis lépésekben történő süllyesztés a speciális süllyesztőszelepeknek köszönhetően.
- Az euro rakodólapok mindössze 3 pumpálással felemelhetők a talajról az opcionális gyorsemeléssel (120 kg-ig).
- A maximális emelési magasság elérése már 5 pumpálás után.
- Az optimalizált hidraulika rendszernek köszönhetően lecsökkent a pumpálási erő.
- A szükséges vonóerőt csökkentik a perselyezett kerekek.

Akkumulátor és integrált töltőberendezés (AMX I15e)

- Beépített elektromos vezérlésű töltőberendezés.
- Feltöltés bármely 230-V-hálózati csatlakozónál megoldható.
- Karbantartásmentes 65 Ah kapacitású akkumulátor.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Különleges alkalmazási körülményekhez különleges biztonság szükséges – ezt garantálják a kiváló minőségű anyagok és az optimalizált hidraulika.

Magas korrózió elleni védelem


- Saválló nemesacél-alváz
- Védelem nedvesség ellen tűzi horganyzott (galvanizált) felületek által.

Biztonságos és fordulékony

- Biztonságos és könnyű alkalmazás szűk helyviszonyok között is a mindösszesen 340 mm elülső rész miatt.
- Kiegészítő láb a megbízható védelemért 800 mm emelési magasságig.
- Kiváló stabilitás, valamint a padlózat védelme az alapkivitelhez tartozó tandem teherkerekeknek köszönhetően.
- A villák könnyű be- és kihaladása a villacsúcsokon lévő csúszókengyel által.
- Szivattyúegység integrált tartállyal és süllyesztőszeleppel a kézi kezelőkar végzett finom süllyesztés érdekében.
- Nyomáshatároló szelep a hidraulikus berendezés túlterhelés elleni biztosításához.

Maximális stabilitás és hosszú élettartam

- Stabil villák és hátrafelé nyújtott forma.
- Hegesztett kezelőkar-rögzítés.
- Védett bevezető görgők.
- Edzett acél.



Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Ezek a nemesacél kézi emelőkocsik problémamentesen teljesítik biztonság és higiéniai iránti igényeket, különösen mindennapi alkalmazásban extrém környezetben.

A legapróbb részletekig terjedő higiénia

- Robusztus, merev konstrukció zárt villacsúcsokkal garantálja menet közben, hogy nem kerül szennyeződés a görgőkről a rakományra.
- A szabadon hozzáférhető vagy a teljesen zárt üreges részeknek köszönhetően hatékonyan tisztítható.
- Zsírzó gombok a mozgó alkatrészek kenéséhez.
- Élelmszerbiztos zsír (H1 és H2 osztály).

Egyedi felszereltség

- Emelés és süllyesztés: kézi vagy elektro-hidraulikus, 1,2-kW-os emelőmotorral.
- Poliuretán abroncsok a kényelmes és nyugodt futásért.
- Nylon-abroncsok a robusztusság és nagyfokú vegyi ellenállás érdekében.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)
AMX I15e, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15e, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, N-BN,	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**