



Under Pallet Carrier UPC

UPC P1-P6

Emelési magasság: 27 mm / Teherbírás: 1500 kg

 **JUNGHEINRICH**

A félautomata szatellit kocsi-megoldás a kompakt raktározáshoz.

Raklapok ütközésmentes be- és kitárolásáért.

Kompakt raktározási rendszerünk részei az állványcsatornában önállóan mozgó szatellit kocsi, rendszerünk lelke, valamint a moduláris felépítésű csatornákból álló állványrendszer, a hordozó targonca és maga a szatellit kocsi.

Különlegessége: A szatellit kocsi a hordozó targoncától függetlenül halad a betárolt raklapok alatt a csatornában. Ez az állványkiszolgálási mód kevesebb munkafolyosót igényel, illetve több raklap tárolható kompakt módon azonos tárolási területen. LiFo- vagy FiFo-elv szerinti be- és kitárolásokra is használható.

A maximális rugalmasság érdekében a szatellit rendszer egyes változatai különböző egységgrakomány képző eszközök, például euró vagy ipari raklapok kezelését teszik lehetővé ugyanabban az állványrendszerben. Az érzékelők automatikusan felismerik a raklapok méretét és pozícióját, továbbá megakadályozzák az ütközést a többi raklappal.

Annak érdekében, hogy az automatizált raktárban az ember és gép számára a lehető legnagyobb védelmet biztosítsuk, UPC rendszerű szatellit kocsijaink személyvédelmi rendszerrel (PSS) vannak felszerelve.

Előnyök áttekintése

- Raklapok ütközésmentes be- és kitárolása
- Különböző raklaptípusok rugalmas mozgatása
- Optimális helykihasználás a kompakt raktározásnak köszönhetően
- Gyakorlatilag minden Jungheinrich targoncával használható
- Be- és kitárolás a LiFo- és a FiFo-elv szerint lehetséges

Jungheinrich szatellit kocsi

az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt tartva.



Hatékonyság

Nagy teljesítményű megoldások az optimális anyagáramlásért.

Biztosítsa kompakt szatellit kocsik segítségével raktárának ideális helykihasználását. Az önállóan mozgó szatellit kocsik a targoncákkal párhuzamosan mozognak, és helytakarékos tárolást, valamint tökéletes időmenedzsmentet tesznek lehetővé.

Javuló helykihasználás

- Több raklap ugyanazon a csarnok-alapterületen a tömörített tárolásnak köszönhetően.
- Optimális térfogat-kihasználás akár 90%-os feltöltöttségi szintig.
- Az állványpolcok magassága a lehető legkisebb lehet, mivel a szatellit kocsik szerkezeti magassága mindössze 145 mm.

Kiváló energiahatékonyság

- A kompakt kialakítás javítja az energiahatékonytságot.
- Opcionális energiatakarékos mód.
- Hűtőházban is alkalmazható.

Gazdaságos két- és háromműszakos üzem

- Garantált 8-10 órás üzemidő teljesen feltöltött akkumulátorkészlet esetén.
- Az akkumulátoredényeknek köszönhetően az akkumulátorcseré néhány másodperc alatt megtörténhet.
- Különálló akkumulátortöltő berendezés az egyszerű feltöltés érdekében bármely 230 V-os csatlakozó aljzatnál.

Nagyfokú biztonság leállás ellen

- 0-24 órás rendelkezésre állás, világszerte több mint 4700 Jungheinrich ügyfélszolgálati szerviztechnikussal.
- 98%-os rendelkezésre állás a pótalkatrészek terén, következő napi szállítási opcióval.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Minden felhasználási esethez megfelelő felszereltség: A preventív védőmechanizmusok és a válogatott polctartozékok maximális biztonságot nyújtanak a dolgozók, a targoncák és a raktárberendezés számára – így az Ön folyamatai sosem szakadnak meg.

Szabványoknak megfelelő

- Minden Jungheinrich szatellit kocsis rendszer megfelel a vonatkozó szabványoknak és irányelveknek.

Szigorú biztonsági és biztonsági szabványok

- RAL minőségi pecsét: A minőség és a biztonság rendszeres felülvizsgálata egy független intézet szigorú irányelvei szerint.
- Világszerte minden telephelyen állandó minőséget biztosít a gyártási folyamatok önállóan elvégzett ellenőrzésének köszönhetően.

Védőberendezések a biztonságos munkavégzéshez

- Átfogó biztonsági felszerelések, pl. ütközéshárító lécek, érzékelőrendszerek akadály- és túlnyúlás-felismeréshez, ill. vészleállítás a szatellit kocsik megbízható, biztonságos működése érdekében.
- Opcionálisan raklapütközőkkel, oldalsó védőrácszattal és ütközésvédelemmel szerelhető fel az áru optimális védelmére.
- Opcionálisan integrálható a fix folyosó biztosítási rendszer.



Egyedi jellemzők

Egy szatellit kocsit, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Az Ön elvárásaira szabva: Szatellit kocsijaink széles típusválasztékából Ön a megfelelő funkciókkal és tartozékokkal együtt mindig kiválaszthatja a saját igényeinek megfelelő raktármegoldást – a termelékenység így maximálisan garantált.

Különböző rakománytartók

- Euroraklapok.
- Ipari raklapok.
- Vegyipari raklapok.
- Euro- és ipari raklapok ugyanabban az állványrendszerben: Kombi kialakítású szatellit kocsit, a raklap méretét felismerő érzékelőkkel.
- További változatok igény szerint szállíthatók.

Rugalmas tárolási stratégia

- FiFo és LiFo elven is működhet (utólag kiépítve is).

Különböző alkalmazási területek

- Számos targoncával kezelhető.
- Problémamentesen használható hűtőtérben is, akár -30 °C-ig (opció).

Opcionális funkciók

- A két csatornaoldal virtuális csatorna-szétválasztása a LiFo üzemhez, egy-egy szatellit kocsival.
- Raklapok szorosan egymás mellé helyezése: Időtakarékos be-, ill. kitárolás pl. a műszak végén.
- Többszörös kitárolás: Egy előre meghatározott számú raklap, ill. a teljes csatorna automatikus kitárolása.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Emelési sebesség teher nélkül
UPC P1	1500 kg	27 mm	3,6 km/h	0,01 m/s
UPC P2	1500 kg	27 mm	3,6 km/h	0,01 m/s
UPC P4	1500 kg	27 mm	3,6 km/h	0,01 m/s
UPC P5	1500 kg	27 mm	3,6 km/h	0,01 m/s
UPC P6	1500 kg	27 mm	3,6 km/h	0,01 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**