



Elektromos tolóoszlopos targonca **ETM/ETV 318-325**

Emelési magasság: 4250-14000 mm / Teherbírás: 1800-2500 kg

Erős tolóoszlopos targonca nagy elvárásokhoz.

A nehéz terheket a legfelső állványszintre is felemeli.

A 3-as sorozat stabil és nagy teljesítményű tolóoszlopos targoncái robusztus vázzal, nagy kerékátmérővel és rendkívül stabil emelőoszloppal hívják fel magukra a figyelmet. A terheket akár 14 méter magasságba is könnyedén emelik fel. Miközben az ETV a kerékkarok közé egy euroraklapot tud felvenni, az ETM alacsony szélessége miatt előnyösebb bejárható állványok és tömbraktározás esetén.

Élvezze a nagyobb rakodási teljesítmény előnyeit, valamint a mérsékelt energiafogyasztást, az emelőoszlop kisebb kilengését be- és kirakodáskor, valamint a villák loweringPRO opcióval történő gyorsabb süllyesztését.

A korszerű Li-ion akkumulátorok hosszú élettartammal, gyors köztes töltéssel és karbantartásmentességgel garantálják a folyamatos és meggyőző teljesítményt. A felszereltségi opciók, mint például a panorámatető vagy a videókontroll teszik teljessé nagy emelési magasságban a kiváló felszereltséget.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opcióként egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- Rendkívül stabil felépítés a nagy maradvány teherbírás érdekében
- Elektromos teherkerékfékek a nagyobb biztonság érdekében
- 180°-os és 360°-os kormányzás a rugalmas manőverezés érdekében
- loweringPRO opció a süllyesztési sebesség optimalizálása érdekében
- Testre szabott felszereltségi opciók minden felhasználási célra

Jungheinrich tolóoszlopos targoncák az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt tartva.



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb targoncákkal.

A legmagasabb emelési magasságokhoz kiváló teljesítmény társul: Válassza az innovatív lítiumion-technológiát, amely magas rendelkezésre állást és alacsonyabb költségeket garantál.

Lítiumion-technológiával is rendelhető

- Magas rendelkezésre állás a rendkívül rövid töltési időnek köszönhetően.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.
- Költségmegtakarítás a hosszabb élettartamnak és a karbantartásmentességnek köszönhetően.
- Nincs szükség sem töltőhelyiségre, sem szellőztetésre, mivel nincs gázképződés.

Erős emelőoszlop

- Maximális biztonság és hatékony raktárkihasználás, nagy magasságokban is.
- Háromtagú emelőoszlopok 14 000 mm emelési magasságig.
- Kiváló rálátás a teherre.
- Kis átjárómagasság nagy emelési magasságnál is.
- Nagy maradvány teherbírás nagy emelési magasság esetén is.
- Kisebb oszloplengés be- és kirakodás során az opcionális aktív oszloplengés-csillapítás révén.

loweringPRO

- A loweringPRO opció maximális teljesítményt tesz lehetővé azáltal, hogy kétszeresére, akár 1,2 m/s-ra növeli a süllyesztési sebességet.
- A finom oszlopátmenet garantálja az áru maximális biztonsággal történő emelését és süllyesztését (opcionális).



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb betárolás a Jungheinrich asszisztensrendszerével – állítsa össze egyszerűen az egyéni, opcionális csomagot.

Sokoldalú asszisztensrendszer és opciók


- operationCONTROL folyamatosan méri a teher tömegét és figyelmeztet optikai figyelmeztető jelzéssel a vezető kijelzőfelületén, valamint egy akusztikus figyelmeztető hangot ad a teherbírás határérték megközelítésekor.
- positionCONTROL Snap-funkcióval: egyszerű és gyors betárolást tesz lehetővé további nyomógombok használata nélkül.
- liftNAVIGATION automatikusan átvizsgálja rakodási megbízásokat a raktárkezelő rendszerből.
- Biztonságos és hatékony be- és kirakodás villakamerával és ergonomikusan állítható motorral.

EasyAccess

- Kulcs nélküli hozzáférési rendszer Softkey, PIN-kód vagy opcionális transzponderkártya használatával.

4-colos színes-kijelző

- Menetirány- és kerékállás kijelző.
- Az akkumulátor rendelkezésre állási idejének kijelzése.
- Három választható menetprogram.
- Üzemórák és pontos idő.
- Emelési magasság (opcionális).
- Rakomány tömeg (opcionális).



Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Szerelje fel raktárát méretre szabott tolóoszlopos targoncával, mely az alkalmazási- és biztonsági követelményeknek 100 százalékosan megfelel.

Felszereltségi csomagok különböző alkalmazási feltételekhez

- Efficiency kivitel az akkumulátor hosszú alkalmazási időtartamához.
- drivePLUS kivitel hosszú útszakaszokon történő gyakori haladáshoz.
- liftPLUS a nagyobb emelési sebességért és a magasabb termelékenységért.
- drive&liftPLUS kivitel a legmagasabb termelékenységért optimális energiafelhasználás mellett.
- Tartó pl. rádiófrekvenciás adatátviteli terminál, írótabla vagy videómonitor rögzítéséhez.

soloPILOT kezelőkar

- Valamennyi hidraulikus funkció, valamint menetirány választás és kúrt aktiválásához.
- Az összes kezelőelem egy látótéren belül található és egy funkcióval rendelkezik.
- A menetirány-kapcsoló egyszerűen működtethető.
- A funkciók finom vezérlése milliméterpontos munkavégzést eredményez.
- Kiegészítő adapterek optimális kezelése, mint pl. opcionális villatávolságállító berendezés.
- multiPILOT kezelőkar opcionálisan kapható.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
ETV 318	1800 kg	11510 mm	11 km/h	2790 mm	0,64 m/s
ETV 320	2000 kg	14000 mm	11 km/h	2794 mm	0,64 m/s
ETM 325	2500 kg	11510 mm		3031 mm	
ETV 325	2500 kg	13000 mm		2883 mm	0 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**