



Elektrisk støttebenstruck

HC 110

Løftehøyde: 1600-3000 mm / Løftekapasitet: 1000 kg

Elektrisk støttebenstruck for sporadisk bruk.

Elektrisk løfting og manuell transport.

Den allsidige og rimelige elektriske støttebenstrucken HC 110 er en lønnsom løsning for sporadisk innsetting og uthenting. I tillegg kan HC 110 også brukes som arbeidsbord. Betjeningen av den halvelektriske støttebenstrucken er enkel og selvforklarende. Du når ønsket løftehøyde enkelt og raskt ved å trykke på en knapp. For transport av gods har støttebenstrucken en lang ledehendel, og den manuelle manøvreringen forenkles med ergonomisk plasserte håndtak. Trucken får strøm fra et vedlikeholdsfritt batteri, som kan lades i alle vanlige stikkontakter, takket være den integrerte laderen. Vi prioriterer selvsagt sikkerheten høyt i HC 110: I tillegg til den lange ledehendelen som sørger for sikker avstand mellom operatør og truck, er styrerullene sikret med fotbeskyttelse. Den mekaniske fotbremsen sørger for at trucken står stødig.

Fordeler

- Kraftig løftemotor på 1,5 kW
- Vedlikeholdsfritt gelébatteri uten etterfylling av vann
- Integrert lader gir enkel lading
- Styreruller med fotbeskyttelse
- Parker trygt med mekanisk parkeringsbrems

Jekketralle fra Jungheinrich

med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

En kraftig løftemotor gir mulighet for rask og effektiv innsetting og uthenting. Det vedlikeholdsfrie batteriet og den integrerte laderen sørger for spesielt høy tilgjengelighet.

Effektiv håndtering

- Kraftig løftemotor på 1,5 kW for løfting av last til en løfthøyde på 3000 mm.
- Manuell flytting av last inntil 1000 kg som et prisgunstig alternativ til trucker med drivmotor.

Batteri og integrert lader

- Hos de vedlikeholdsfrie gelébatteriene slipper du å etterfylle vann.
- Batterianviseren viser alltid nåværende batteristatus.
- Den integrerte høyfrekvensladeren med batterivakt tillater lading i alle 230 V stikkontakter.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Transport eller stabling – den solide teknologien og den enkle oppbygningen av betjeningsenhetene gir maksimal sikkerhet i den daglige driften.

Sikker manøvrering

- Enkel og sikker transport av varer ved hjelp av lang ledehendel.
- En gjennomskiktig plexiglassrute mellom stålrammene beskytter mot fallende objekter og gir fri sikt i kjøreretning.
- Styreruller med fotbeskyttelse.
- Sikker parkering overalt med mekanisk fotbetjent parkeringsbrems.



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

HC110 tilpasser seg perfekt kravene i den daglige driften med ulike mastvarianter for forskjellig bruk.

Ergonomisk betjening

- Elektrohdraulisk løftestyring og lett tilgjengelige funksjonstaster for løft og senk gir presis posisjonering av gaflene.
- Automatisk kontroll av styrehjulet ved hjelp av et kjede gjør at den elektriske støttebenstrucken er enkel å manøvrere.
- Ergonomisk plasserte håndtak forenkler skyving og manøvrering ved innsetting og uthenting.
- Oversiktlig plassering av alle betjenings- og visningsenheter.

Individuell bruk

- Ulike mastvarianter (1600, 2500 og 3000 mm).
- Stabling av to paller oppå hverandre, eller brukt som arbeidsbord.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
HC 110 (1600 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (2500 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (3000 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**