



Elektrinis keleivinis / pėsčiųjų vilkikas **ERE 120-230**

Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 2000-3000 kg

 JUNGHEINRICH

Tvirtas važiuojančio operatoriaus valdomas kėlimo vežimėlis

šalia Jūsų.

Keičiamas ir universalus.

Lankstus ir galingas elektrinis važiuojančiojo operatoriaus vairalazde valdomas kėlimo vežimėlis ERE ne tik manevringas, bet ir patogus jame dirbančiam operatoriui. Tiesiog įlipkite į jį ir padidinkite savo perkrovimo rodiklius. Be to, šie prietaisai labai universalūs, nes modulinė sistema leidžia juos pritaikyti prie Jūsų individualių poreikių. Norėdami krautuvus pritaikyti darbui pagal savo poreikius, juos galite įvairiai modifikuoti ir tokiu būdu padidinti efektyvumą, saugumą arba paruošti juos darbui lauke. Pavyzdžiui, keturi skirtingi platformos variantai siūlo ergonominius sprendimus Jūsų individualiems poreikiams. Didelis ERE krautuvų greitis ir pagreitis pasiekiami naudojant galingą pavaros koncepciją, kuri užtikrina maksimalų našumą ir sutaupo iki 33 proc. energijos. Mūsų trifaziai varikliai užtikrina aukštą našumą ir greitą atsaką, neprarandant manevringumo.



Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvų duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

Visi privalumai trumpai

- Tvirta plieno važiuoklė sunkiausioms darbo sąlygoms
- Galima individualiai konfigūruoti 50 skirtingų įrangos variantų
- Greitas ir našus pasiekiant didžiausią 14 km/h greitį (su „drivePLUS“)
- Manevringas ir kompaktiškas dėl trumpos priekinės dalies
- Didesnį saugumą užtikrinančios išmanios pagalbinės sistemos

Jūsų „Jungheinrich“ žemai keliantis vežimėlis

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Pažangios pagalbinės programos, pvz., nuo apkrovos priklausanti „curveCONTROL“ ir „drivePLUS“ įrangos paketas užtikrina itin aukštą vairavimo našumą suvartojant ypač mažai energijos.

Galinga pavaros koncepcija

- Didelis greitėjimas ir galinis greitis.
- Geresnės važiavimo savybės, nuo krovinio priklausanti „curveCONTROL“ funkcija ir apkrovos rodmuo su „drivePLUS“ įrangos paketu.
- Dar daugiau energijos sutaupoma su papildomu įrangos paketu „driveEcoPLUS“.
- Energijos grąža stabdant rekuperaciniu stabdžiu.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Individualus mūsų ergonomiškų stovėjimo platformų pritaikymas užtikrina didesnį saugumą, kuris atsiranda dėl nevarginančio darbo, ir iki 15 % didesnį našumą dėl išmanių pagalbinių sistemų naudojimo.

Išmanios pagalbinės sistemos

- Su papildomai įsigijama „positionCONTROL“ našumas padidėja 15 %: kėlimo trukmė sutrumpinama, iš anksto apibrėžiant kėlimo aukštį, ir kartu įgyvendinama padėklo laisvoji eiga, pakeliant vieną kartą.

Saugus ir ergonomiškas darbas

- 4 skirtingi stovėjimo platformos variantai.
- Papildomai amortizuojanti stovėjimo platforma su individualiomis ir paprastomis pritaikymo galimybėmis.
- Pasirinktina aukščio reguliavimo funkcija ir skirtingų valdymo elementų amortizavimas.
- „curveCONTROL“ užtikrina optimalų ir saugų greitį posūkyje.
- Įvairios praktiškos dėtuės.
- Standartiniai integruoti atšvaitai pagerina matomumą.
- Prastai apšviestose srityse geresnį matomumą sukuria papildomai integruojami dienos šviesos diodiniai žibintai.
- Vairuotojo apsauga: aktyvi kojų apsauga skirta, transporto priemonės važiavimo greičiui sumažinti: papildoma įranga.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Dėl daugybės pritaikymo galimybių šie modeliai yra vieni iš mūsų lanksčiausiai pritaikomų krautuvų. Jūs nusprendžiate, ko Jums reikia Jūsų kasdieniam darbui sandėlyje – energijos efektyvumo, saugumo, ergonomijos.

Individualus pritaikymas

- Nuo pradedančiųjų iki didelio našumo transporto priemonės.
- Individualiai pasirenkami įvairūs stovėjimo platformų variantai.
- Optimalus krovinio pervežimo našumas pritaikytu greičiu – 6, 9, 12,5, 14 km/h.
- Keliamoji galia nuo 2 iki 3,0 t.
- Mechaninė arba elektrinė vairalazdė, atsižvelgiant į naudojimo atvejui keliamus reikalavimus.

Kita papildoma įranga

- Gausybė priedų leidžia individualiai pritaikyti Jūsų naudojimui.
- Tvirta, universaliai naudojama pasirenkamoji apkaba, pvz., ryšio sistemos komponentams.
- Naudojant „silentDRIVE“ prekės vežiojamos dar tyliau.
- Pasirenkamai įsigijamas išorėje esantis patogus įkrovimo lizdas.
- Patogesnis darbas naudojant pasirenkamą spyruoklinę stovėjimo platformą, kad būtų sumažinta žmogų veikianti vibracija.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
ERE 120 6km/h	2000 kg	122 mm	6 km/h	2299 mm	0,04 m/s
ERE 120	2000 kg	122 mm	9 km/h	2299 mm	0,04 m/s
ERE 125	2500 kg	122 mm	9 km/h	2299 mm	0,07 m/s
ERE 225	2500 kg	122 mm	12,5 km/h	2299 mm	0,07 m/s
ERE 225 drivePLUS	2500 kg	122 mm	14 km/h	2299 mm	0,07 m/s
ERE 230	3000 kg	122 mm	12,5 km/h	2372 mm	0,07 m/s
ERE 230 drivePLUS	3000 kg	122 mm	14 km/h	2372 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**