



Elektrické paletové vozíky

EJC 212-230

Výška zdvihu: 2500-6000 mm / Nosnosť: 1200-3000 kg

Výkonný vysokozdvížný vozík na intenzívne používanie.

Zdvíhanie ťažkých bremien do vysokých výšok.

Silné a robustné vozíky EJC série 2 sa vďaka svojej vysokej výške zdvihu a vysokej zvyškovej nosnosti dokonale hodia na intenzívne používanie a na naskladňovanie a vyskladňovanie ťažkých bremien vo veľkej výške. Navyše zaručuje náš asistenčný systém operationCONTROL, aby sa pri prekročení zvyškovej nosnosti vydala výstraha, a predvoľba výšky zdvihu positionCONTROL zase bezpečné a efektívne prekladanie tovaru.

Vďaka optimálnemu súladu riadenia a našich silných trojfázových motorov nenáročných na údržbu je spotreba energie týchto odolných vozíkov pozoruhodne nízka. Silným výkonom presvedča aj motor zdvihového mechanizmu, ktorý je nielen tichý, no umožňuje aj mimoriadne citlivé a presné ukladanie.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérií až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.



Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

Prehľad všetkých výhod

- Výšky zdvihu do 6 m a vysoká zvyšková nosnosť.
- Voliteľné elektrické riadenie oja na prácu bez námahy.
- Proporcionálna hydraulika na citlivé zdvíhanie a spúšťanie.
- Dlhé bezpečnostné oje a optimálny výhľad na vidlice.

Váš vysokozdvížny vozík Jungheinrich

na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Mimoriadne dlhé doby používania vďaka vysokým kapacitám batérií a voliteľná funkcia rýchleho nabíjania – v prípade viacmennej prevádzky možno výmenu batérie uskutočniť rýchlo a jednoducho.

Inteligentná technika pohonu a riadenia

- Motory v trojfázovej technike pre vyššiu výkonnosť pri súčasnom znížení prevádzkových nákladov vďaka perfektnému súladu s nami vyvinutým riadením.
- Vysoká účinnosť s vynikajúcou energetickou hospodárnosťou.
- Výkonné zrýchlenie a rýchla zmena smeru jazdy.
- Ochranná poistka zabraňuje pohybom dozadu v stúpaniach.
- Bezúdržbový motor pojazdu bez uhlíkových kief.

Dlhá doba použitia

- Dlhá prevádzková doba vďaka kapacitám batérie až do 375 Ah.
- Integrovaný nabíjač (voliteľná výbava) na jednoduché nabíjanie v každej zásuvke na 230 V (v závislosti od typu batérie až do max. 270 Ah možno dodať vrátane funkcie rýchlonabíjania v rámci jednej zmeny).

Lítiovo-iónová technológia

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti v porovnaní s olovenými batériami.
- Nie sú potrebné priestory na nabíjanie a vetranie, pretože nedochádza k tvorbe plynov.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Okrem užívateľskej prívetivosti ponúka vozík vynikajúce bezpečnostné prvky: Dlhé bezpečnostné oje, uzavretý obrys vozíka a kryty až k podlahe zaručujú vysokú bezpečnosť pre používateľa.

Informácie vždy poruke

- 2-palcový displej vrát. indikátora zaťaženia (voliteľne) ako centrálny indikačný a nastavovací nástroj.
- Stav nabitia batérie, počítadlo prevádzkových hodín a hlásenia udalostí.
- Výber z troch programov jazdy.
- Aktivácia kľúčovým spínačom alebo cez EasyAccess prostredníctvom softkey, kódu PIN alebo voliteľnej karty transpondéra.

Bezpečné uskladňovanie a vyskladňovanie

- Intuitívne riadenie všetkých funkcií zdvíhania a spúšťania pomocou multifunkčnej prednej časti ojnice.
- Presný a jemný zdvih nákladu vďaka tichému hydraulickému motoru s reguláciou otáčok.
- Jemné ukladanie nákladu vďaka proporcionálnej hydraulike.
- Automatické zníženie rýchlosti jazdy so zdvihnutým bremenom.
- Štvorkolesový koncept pre vysokú stabilitu.

Konštrukcia umožňujúca jednoduchý servis

- Ľahké otváranie krytu motora pomocou 2 skrutiek.
- Servisné otvory v prednom kryte.
- Oporné koleso s bajonetovým uzáverom na jednoduchú výmenu kolesa pri mierne nadvihnutom vozíku.
- Elektronika oja kompletne utesnená proti vlhkosti a nečistotám s krytím IP 65.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Prehľad o všetkom: na 6-palcovom displeji (voliteľne) na konzole doplnkov možno zobraziť výšku zdvihu, zvyšková nosnosť, varovanie pred preťažením a presné váženie.

Praktické odkladacie plochy

- Priehradka na dokumenty v prednom kryte.
- Odkladacie plochy na prístrojovej doske.
- Držiak na ceruzku a svorka na dokumenty.

Doplňková výbava

- 6-palcový prídavný displej (voliteľne) pre asistenčné systémy.
- Tandemové nosné valčeky pre oporné koleso na zníženie opotrebovania.
- Ochranná mriežka pre bremeno v rôznych konštrukčných výškach.
- Chladiarenské vyhotovenie.
- Možnosti pripojenia, napríklad pre terminál, skener alebo tlačiareň.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvíhu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvíhu bez bremena
EJC 212	1200 kg	6000 mm	6 km/h	2118 mm	0,4 m/s
EJC 214	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2228 mm	0,3 m/s
EJC 216	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2228 mm	0,3 m/s
EJC 220	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2300 mm	0,34 m/s
EJC 230	3000 kg	6000 mm	5,5 km/h	2532 mm	0,15 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**