



Manuel palleløfter

AM 120 / 120p


Løftehøjde: 120 mm / Lasteevne: 2000 kg

 JUNGHEINRICH

AM 120 / 120p





AM 120



AM 120p

Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert



VDI bord

Kendetegn	1.2	Producentens typebetegnelse			AM I20p							
	1.3	Drev			manuel							
	1.4	Betjening			Manuel							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000							
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	610			570				
	1.9	Akselafstand	y	mm	1245			1165				
Vægt	2.1	Egenvægt		kg	81	78		75				
	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	81	78		-				
Hjul/chassis	3.1	Dæk			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 200x50							
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			2/2							
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	120							
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	520							
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14	mm	1170							
	4.14	Ståhøjde hævet	h12	mm	205							
	4.15	Højde sænket	h13	mm	85							
	4.19	Samlet længde	l1	mm	1555			1475				
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	680							
	4.22	Fork dimensioner	s/e/ l	mm	51 x 160 x 1220			51 x 160 x 1140				
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5	mm	680							
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	34							
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	1830			1810				
	4.35	Venderadius	Wa	mm	1410			1330				
Ydelsesdata	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,1 / 0,05							

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Kendetegn	1.2	Producentens typebetegnelse			AM 120p							
	1.3	Drev			manuel							
	1.4	Betjening			Manuel							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000							
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	485				405			
	1.9	Akselafstand	y	mm	995				835			
Vægt	2.1	Egenvægt		kg	72		69				65	
	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	72		69		66		-	
Hjul/chassis	3.1	Dæk			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 200x50							
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			2/2							
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	120							
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	520							
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14	mm	1170							
	4.14	Ståhøjde hævet	h12	mm	205							
	4.15	Højde sænket	h13	mm	85							
	4.19	Samlet længde	l1	mm	1305				1145			
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	680							
	4.22	Fork dimensioner	s/e/ l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5	mm	680							
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	34							
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	1810							
	4.35	Venderadius	Wa	mm	1160				1000			
Ydelsesdata	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,1 / 0,05							

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Kendetegn	1.2	Producentens typebetegnelse		AM I20p							
	1.3	Drev		manuel							
	1.4	Betjening		Manuel							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2000							
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	610				570			
	1.9	Akselafstand	y mm	1245				1165			
Vægt	2.1	Egenvægt	kg	75	72			69			
	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	75	72	-					
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	-	- / -							636 / 1432
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	-	- / -							21 / 47
	3.1	Dæk		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
Hjul/chassis	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 200x50							
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		2/2							
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	120							
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	360							
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	120							
Basismål	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14 mm	1170							1220 / 1170
	4.14	Ståhøjde hævet	h12 mm	205							
	4.15	Højde sænket	h13 mm	85							
	4.19	Samlet længde	l1 mm	1555				1475			
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	-							340
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	520							
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	520							
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	34							
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1830				1810			
	4.35	Venderadius	Wa mm	1410				1330			
	Ydelsesdata	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,1 / 0,05						

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Kendetegn	1.2	Producentens typebetegnelse		AM I20								
	1.3	Drev		manuel								
	1.4	Betjening		Manuel								
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2000								
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	405				485				
	1.9	Akselafstand	y mm	835				995				
Vægt	2.1	Egenvægt		kg	59	63				66		
	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	59	63				66		
Hjul/chassis	3.1	Dæk			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 200x50								
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70		
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		2/2								
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	120								
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	360								
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	120								
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14 mm	1170								
	4.14	Ståhøjde hævet	h12 mm	200								
	4.15	Højde sænket	h13 mm	85								
	4.19	Samlet længde	l1 mm	1145				1305				
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	520								
	4.22	Fork dimensioner	s/e/ l mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970				
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	520								
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	34	38							
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast mm	1610								
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1810								
	4.35	Venderadius	Wa mm	1000				1160				
Ydelsesdata	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,1 / 0,05							

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Kendetegn	1.2	Producentens typebetegnelse			AM I20							
	1.3	Drev			manuel							
	1.4	Betjening			Manuel							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000							
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	570				610			
	1.9	Akselafstand	y	mm	1165				1245			
Vægt	2.1	Egenvægt		kg	69		72			75		
	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	69		72			75		
	2.2	Akselbelastning med last for/bag		kg	636 / 1432	- / -						
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	21 / 47	- / -						
Hjul/chassis	3.1	Dæk			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 200x50							
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			2/2							
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	120							
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	360							
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14	mm	1170							
	4.14	Ståhøjde hævet	h12	mm	200							
	4.15	Højde sænket	h13	mm	85							
	4.19	Samlet længde	l1	mm	1475				1555			
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	340	-						
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	520							
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220			
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5	mm	520							
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	38							
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	1810				1830			
	4.35	Venderadius	Wa	mm	1330				1410			
	Ydelsesdata											
5.3		Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,1 / 0,05							

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**