



Højtløftende plukketruck **EKS 210**

Løfthøjde: 2800-4750 mm / Lasteevne: 1000 kg

EKS 210

EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Højde mast forlænget (h4)
Dobbelt mast ZT	2800 mm	2325 mm	5170 mm
	3500 mm	2550 mm	5870 mm
	4250 mm	2950 mm	6620 mm
	4750 mm	3200 mm	7120 mm

VDI bord

Kendetegn	1.2	Producentens typebetegnelse		EKS 210 Z	EKS 210 L	EKS 210 O
	1.3	Drev		Elektrisk		
	1.4	Betjening		Plukketruck		
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1000		
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600		
	1.8	Lastafstand	x mm	155		
	1.9	Akselafstand	y mm	1425		
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	2400		2350
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	2650 / 750	2680 / 720	2605 / 705
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	1150 / 1250	1180 / 1220	1105 / 1245
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)		
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 150 x 100		
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 230 x 83		
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		4 / 1 x		
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h1 mm	2325		
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	2800		
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h4 mm	5125		
	4.7	Højde af beskyttende tag (kabine)	h6 mm	2325		
	4.8.1	Ståhøjde	h7 mm	200		
	4.14	Ståhøjde hævet	h12 mm	3000		
	4.15	Højde sænket	h13 mm	60		
	4.19	Samlet længde	l1 mm	2995	3040	2985
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	1795	1785	
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	900		
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	560		
	4.31	Frihøjde til gulvet med last under masten	m1 mm	50		
	4.35	Venderadius	Wa mm	1565		
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	10 / 10		
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,25 / 0,3		
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,3 / 0,25		
	5.10	Driftsbremse		regenerativ		
	5.11	Parkeringsbremse		elektrisk fjederbremse		

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	3,2
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	8
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		5 PzS 775
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 775
	6.5	Batterivægt	kg	600
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC-motorstyring
	10.5	Udførelse styring		elektrisk
	10.7	Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	60
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.				

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**