



Elektrische stapelaar **EJC M10 E / M10b E**

Hefhoogte: 1540-1900 mm / Capaciteit: 1000 kg

EJC M10 E / M10b E



VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			EJC M10 E 1900
	1.3	Aandrijving			Elektrisch
	1.4	Bediening			Meeloop
	1.5	Capaciteit/last	Q	kg	1000
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600
	1.8	Lastafstand	x	mm	803
	1.9	Wielbasis	y	mm	1125
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	478
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	630 / 848
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	360 / 118
Wielen/chassis	3.1	Banden			TPU/PU
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø210x70
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø80x70
	3.4	Extra wielen			Ø100x50
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			1x+1/4
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	550
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	390
Afmetingen	4.2	Ingeschoven masthoogte (h1)	h1	mm	2295
	4.3	Vrije heffing (h2)	h2	mm	1860
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	1900
	4.5	Uitgeschoven masthoogte (h4)	h4	mm	2335
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	800 / 1240
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	85
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1615
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	465
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	800
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	540
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	2127
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	2059
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1295

Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast	km/u	5 / 5
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast	m/s	0,12 / 0,22
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,15 / 0,13
	5.8	Max. helling met last/onbelast	%	6 / 16
	5.10	Rem		elektrisch
E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	1
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	2,2
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		nee
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 50
	6.5	Accugewicht	kg	15
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0,54
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,47
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,3
Overig	8.1	Type rijregeling		BLDC: borstelloze gelijkstroom
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053, stuurbuis	dB (A)	63
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

Voor EJC M10b:

- VDI-nr. 3.7: afhankelijk van de ingestelde spoorbreedte: b11 = 1.002 mm / 1.132 mm / 1.332 mm (gerasterd naar spoorbreedte).
- VDI-nr. 4.21.1: afhankelijk van de ingestelde spoorbreedte: b1 = 1.042 mm / 1.212 mm / 1.412 mm (gerasterd naar spoorbreedte).
- VDI-nr. 4.25: raster in het vorkenbord: b5 = 316 mm / 484 mm / 545 mm / 621 mm / 663 mm / 706 mm.
- VDI-nr. 4.26: afhankelijk van de ingestelde spoorbreedte: b4 = 882 mm / 1.052 mm / 1.252 mm (gerasterd naar spoorbreedte).

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**