



# Handpalletwagen

## AM V05

Hefhoogte: 390 mm / Capaciteit: 500 kg

**JUNGHEINRICH**

AM V05



## VDI-tabel

|                |        |                                              |       |     |               |
|----------------|--------|----------------------------------------------|-------|-----|---------------|
| Kenmerken      | 1.2    | Typeaanduiding fabrikant                     |       |     | AM V05        |
|                | 1.3    | Aandrijving                                  |       |     | Handmatig     |
|                | 1.4    | Bediening                                    |       |     | Handmatig     |
|                | 1.5    | Capaciteit/last                              | Q     | kg  | 500           |
|                | 1.6    | Lastzwaartepuntafstand                       | c     | mm  | 400           |
|                | 1.9    | Wielbasis                                    | y     | mm  | 1120          |
| Gewichten      | 2.1    | Eigen gewicht                                |       | kg  | 155           |
|                | 2.2    | Aslast met last voor/achter                  |       | kg  | 320 / 325     |
|                | 2.3    | Aslast onbelast voor/achter                  |       | kg  | 101 / 54      |
| Wielen/chassis | 3.1    | Banden                                       |       |     | C-GN          |
|                | 3.2    | Bandenmaat, voor                             |       |     | Ø 180 x 50    |
|                | 3.3    | Bandenmaat, achter                           |       |     | Ø 82 x 40     |
|                | 3.5    | Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven) |       |     | 2/2           |
|                | 3.6    | Spoorbreedte, voor                           | b10   | mm  | 122           |
|                | 3.7    | Spoorbreedte, achter                         | b11   | mm  | 700           |
| Afmetingen     | 4.4    | Heffing (h3)                                 | h3    | mm  | 390           |
|                | 4.9    | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.  | h14   | mm  | 1210          |
|                | 4.15   | Gedaalde hoogte                              | h13   | mm  | 85            |
|                | 4.19   | Totale lengte                                | l1    | mm  | 1405          |
|                | 4.20   | Lengte inclusief vorkrug                     | l2    | mm  | 450           |
|                | 4.21.1 | Totale breedte                               | b1    | mm  | 760           |
|                | 4.22   | Vorkafmetingen                               | s/e/l | mm  | 50 x 50 x 955 |
|                | 4.25   | Maat over de vorken                          | b5    | mm  | 140           |
|                | 4.26   | Maat tussen de wielarmen/laadruimte          | b4    | mm  | 640           |
|                | 4.32   | Bodemvrijheid midden wielbasis               | m2    | mm  | 30            |
|                | 4.34.1 | Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)       | Ast   | mm  | 1805          |
|                | 4.34.2 | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)  | Ast   | mm  | 2005          |
|                | 4.35   | Draaicirkel                                  | Wa    | mm  | 1425          |
| Prestaties     | 5.3    | Daalsnelheid met last/onbelast               |       | m/s | 0,09 / 0,05   |

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.



De Duitse fabrieken in Norderstedt,  
Moosburg en Landsberg zijn  
gecertificeerd, evenals ons  
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**