



χειροκίνητο παλετοφόρο μηχανήμα **AM 120 / 120p**


ύψος ανύψωσης: 120 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM 120 / 120p





AM 120



AM 120p

Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert



πίνακας VDI

σημάδι	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		AM I20p							
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Χειροκίνητο							
	1.4	Χειρισμός		Χειροκίνητα							
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q kg	2000							
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c mm	610				570			
	1.9	Μεταξόνιο	y mm	1245				1165			
βάρη	2.1	Απόβαρο	kg	81	78				75		
	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)	kg	81	78		-				
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά		Ø 200x50							
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (x = καθοδηγούμενοι)		2/2							
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10 mm	120							
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11 mm	520							
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14 mm	1170							
	4.14	Ύψος όρθιας στάσης σε ανύψωση	h12 mm	205							
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13 mm	85							
	4.19	Συνολικό μήκος	l1 mm	1555				1475			
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1 mm	680							
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/ e/l mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5 mm	680							
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2 mm	34							
	4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 x 1200 σταυρωτά)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast mm	1830				1810			
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa mm	1410				1330			
Δεδομένα ισχύος	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο	m/s	0,1 / 0,05							

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ισοτόι, προσαρτώμενες συσκευές κλπ.

σημάδι	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		AM I20p								
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Χειροκίνητο								
	1.4	Χειρισμός		Χειροκίνητα								
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q	kg	2000							
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	485				405			
1.9	Μεταξόνιο	y	mm	995				835				
βάρη	2.1	Απόβαρο		kg	72	69			65			
	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)		kg	72	69	66	-				
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά			Ø 200x50							
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (x = καθοδηγούμενοι)			2/2							
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10	mm	120							
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11	mm	520							
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14	mm	1170							
	4.14	Ύψος όρθιας στάσης σε ανύψωση	h12	mm	205							
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13	mm	85							
	4.19	Συνολικό μήκος	l1	mm	1305				1145			
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1	mm	680							
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/ e/l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5	mm	680							
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2	mm	34							
	4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 x 1200 σταυρωτά)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast	mm	1810							
4.35	Ακτίνα στροφής	Wa	mm	1160				1000				
Δεδομένα ισχύος	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο		m/s	0,1 / 0,05							

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

σημάδι	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		AM I20p								
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Χειροκίνητο								
	1.4	Χειρισμός		Χειροκίνητα								
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q	kg	2000							
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	610				570			
	1.9	Μεταξόνιο	y	mm	1245				1165			
βάρη	2.1	Απόβαρο		kg	75	72				69		
	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)		kg	75	72					-	
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω		-	- / -							636 / 1432
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω		-	- / -							21 / 47
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά			Ø 200x50							
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (x = καθοδηγούμενοι)			2/2							
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10	mm	120							
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11	mm	360							
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14	mm	1170							1220 / 1170
	4.14	Ύψος όρθιας στάσης σε ανύψωση	h12	mm	205							
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13	mm	85							
	4.19	Συνολικό μήκος	l1	mm	1555				1475			
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2	mm	-							340
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1	mm	520							
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5	mm	520							
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2	mm	34							
	4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 x 1200 σταυρωτά)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast	mm	1830				1810			
4.35	Ακτίνα στροφής	Wa	mm	1410				1330				

Δεδομένα ισχύος	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο	m/s	0,1 / 0,05

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

σημάδι	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		AM 120p							
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Χειροκίνητο							
	1.4	Χειρισμός		Χειροκίνητα							
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q kg	2000							
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c mm	485				405			
	1.9	Μεταξόνιο	y mm	995				835			
βάρη	2.1	Απόβαρο	kg	66		63				59	
	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)	kg	66		63		-			
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά		Ø 200x50							
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (x = καθοδηγούμενοι)		2/2							
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10 mm	120							
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11 mm	360				335			
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14 mm	1170							
	4.14	Ύψος όρθιας στάσης σε ανύψωση	h12 mm	205							
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13 mm	85							
	4.19	Συνολικό μήκος	l1 mm	1305				1145			
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1 mm	520							
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/ e/l mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5 mm	520							
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2 mm	34							
	4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 × 1200 σταυρωτά)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast mm	1810							
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa mm	1160				1000			

Δεδομένα ισχύος	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο	m/s	0,1 / 0,05

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κλπ.

σημάδι	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή			AM I20							
	1.3	Μηχανισμός κίνησης			Χειροκίνητο							
	1.4	Χειρισμός			Χειροκίνητα							
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q	kg	2000							
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	405			485				
	1.9	Μεταξόνιο	y	mm	835			995				
βάρη	2.1	Απόβαρο		kg	59	63				66		
	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)		kg	59	63				66		
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά			N- GN	V- GV	N-BN	V-BV	N- GN	V- GV	N-BN	V-BV
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά			Ø 200x50							
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (x = καθοδηγούμενοι)			2/2							
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10	mm	120							
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11	mm	360							
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14	mm	1170							
	4.14	Ύψος όρθιας στάσης σε ανύψωση	h12	mm	200							
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13	mm	85							
	4.19	Συνολικό μήκος	l1	mm	1145			1305				
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1	mm	520							
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/ e/l	mm	51 x 160 x 810			51 x 160 x 970				
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5	mm	520							
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2	mm	34	38						
	4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 x 1200 σταυρωτά)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast	mm	1810							
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa	mm	1000			1160				

Δεδομένα ισχύος	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο	m/s	0,1 / 0,05
-----------------	-----	---------------------------------------	-----	------------

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

σημάδι	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή			AM I20							
	1.3	Μηχανισμός κίνησης			Χειροκίνητο							
	1.4	Χειρισμός			Χειροκίνητα							
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q	kg	2000							
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	570				610			
	1.9	Μεταξόνιο	y	mm	1165				1245			
βάρη	2.1	Απόβαρο		kg	69	72				75		
	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)		kg	69	72				75		
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω		kg	636 / 1432	- / -						
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω		kg	21 / 47	- / -						
Τροχοί/Πλάισιο	3.1	Ελαστικά			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά			Ø 200x50							
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x90
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (x = καθοδηγούμενοι)			2/2							
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10	mm	120							
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11	mm	360							
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14	mm	1170							
	4.14	Ύψος όρθιας στάσης σε ανύψωση	h12	mm	200							
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13	mm	85							
	4.19	Συνολικό μήκος	l1	mm	1475				1555			
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2	mm	340	-						
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1	mm	520							
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220			
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5	mm	520							
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2	mm	38							
4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 × 1200 σταυρωτά)	Ast	mm	1610								

	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast	mm	1810	1830
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa	mm	1330	1410
Δεδομένα ισχύος	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο		m/s	0,1 / 0,05	

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast	mm	1810	
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa	mm	1000	1160
Δεδομένα ισχύος	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο		m/s	0,1 / 0,05	
	- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.					

σημάδι	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή			AM I20							
	1.3	Μηχανισμός κίνησης			Χειροκίνητο							
	1.4	Χειρισμός			Χειροκίνητα							
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q	kg	2000							
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	570			610				
	1.9	Μεταξόνιο	y	mm	1165			1245				
βάρη	2.1	Απόβαρο		kg	75	78				81		
	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)		kg	75	78				81		
Τροχοί/Πλάνοι	3.1	Ελαστικά			N- GN	V- GV	N-BN	V-BV	N- GN	V- GV	V-BV	N-BN
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά			Ø 200x50							
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (x = καθοδηγούμενοι)			2/2							
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10	mm	120							
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11	mm	520							
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14	mm	1170							
	4.14	Ύψος όρθιας στάσης σε ανύψωση	h12	mm	200							
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13	mm	85							
	4.19	Συνολικό μήκος	l1	mm	1475			1555				
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1	mm	680							
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1140			51 x 160 x 1220				
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5	mm	680							
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2	mm	38							
4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 x 1200 σταυρωτά)	Ast	mm	1610								

Δεδομένα ισχύος	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast mm	1810	1830
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa mm	1330	1410
	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο	m/s	0,1 / 0,05	
- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.					

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799
info@jungheinrich.gr
www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**