



## Elektrische trekker

### EZS 350

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

EZS 350



# VDI-tabel

|                |        |                                              |        |                                |                   |                |                    |
|----------------|--------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Kenmerken      | 1.2    | Typeaanduiding fabrikant                     |        | EZS 350 L Std                  | EZS 350 L Comfort | EZS 350 XL Std | EZS 350 XL Comfort |
|                | 1.3    | Aandrijving                                  |        | Elektrisch                     |                   |                |                    |
|                | 1.4    | Bediening                                    |        | Staan                          |                   |                |                    |
|                | 1.5.3  | Trekvermogen                                 | Q kg   | 5000                           |                   |                |                    |
|                | 1.7    | Nominale trekkracht                          | N      | 1000                           |                   |                |                    |
|                | 1.9    | Wielbasis                                    | y mm   | 980                            | 1030              | 1098           | 1148               |
| Gewichten      | 2.1.1  | Eigen gewicht (incl. accu)                   | kg     | 996                            | 1006              | 1091           | 1101               |
|                | 2.3    | Aslast onbelast voor/achter                  | kg     | 505 / 491                      | 510 / 496         | 565 / 526      | 570 / 531          |
| Wielen/chassis | 3.1    | Banden                                       |        | Polyurethaan / Superelastisch  |                   |                |                    |
|                | 3.2    | Bandenmaat, voor                             |        | ø230 x 77                      |                   |                |                    |
|                | 3.3    | Bandenmaat, achter                           |        | ø250 x 80                      |                   |                |                    |
|                | 3.5    | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)   |        | 1x/2                           |                   |                |                    |
|                | 3.7    | Spoorbreedte, achter                         | b11 mm | 680                            |                   |                |                    |
| Afmetingen     | 4.8    | Zithoogte / stahoogte                        | h7 mm  | 135                            |                   |                |                    |
|                | 4.9    | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./ max. | h14 mm | 1320                           |                   |                |                    |
|                | 4.12   | Koppelingshoogte                             | h10 mm | 158                            |                   |                |                    |
|                | 4.19   | Totale lengte                                | l1 mm  | 1390                           | 1440              | 1508           | 1558               |
|                | 4.21.1 | Totale breedte                               | b1 mm  | 810                            |                   |                |                    |
|                | 4.32   | Bodemvrijheid midden wielbasis               | m2 mm  | 50                             |                   |                |                    |
|                | 4.35   | Draaicirkel                                  | Wa mm  | 1210                           | 1260              | 1328           | 1378               |
| Prestaties     | 5.1    | Rijsnelheid met/zonder belasting             | km/u   | 8 / 12,5                       |                   |                |                    |
|                | 5.1.1  | Achteruitrijsnelheid belast/onbelast         | km/u   | 6 / 6                          |                   |                |                    |
|                | 5.5    | Trekkracht met belasting                     | N      | 1000                           |                   |                |                    |
|                | 5.6    | Max. trekkracht met/zonder belasting         | N      | 3700 / 3700                    |                   |                |                    |
|                | 5.10   | Rem                                          |        | elektromagnetisch/regeneratief |                   |                |                    |

|                     |       |                                              |        |                 |          |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|--------|-----------------|----------|
| E-motor/elektronica | 6.1   | Tractiemotor, vermogen S2 60 min             | kW     | 2,8             |          |
|                     | 6.4   | Accuspanning/nominaal vermogen               | V / Ah | 24 / 465        | 24 / 620 |
|                     | 6.5   | Accugewicht                                  | kg     | 370             | 470      |
|                     | 6.6.1 | Energieverbruik volgens EN-cyclus            | kWh/u  | 1,15            |          |
|                     | 6.6.2 | CO2-equivalent volgens EN16796               | kg/h   | 0,6             |          |
| Overig              | 8.1   | Type rijregeling                             |        | AC SpeedControl |          |
|                     | 10.7  | Geluidsdrukniveau volgens EN12053, stuurbuis | dB (A) | 66              |          |

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.9: de hoogte geldt voor de uitvoering met jetPILOT
- VDI-nr. 4.12: de waarde voor de koppelingshoogte geldt voor een enkelvoudige steekkoppeling. Andere koppelingshoogten zijn beschikbaar
- VDI-nr. 4.19: aangezien er verschillende koppelingssystemen verkrijgbaar zijn, geldt de specificatie voor de totale lengte inclusief een enkelvoudige steekkoppeling
- VDI-nr. 5.1: zie trekkrachtdiagram
- VDI-nr. 5.5: deze waarde is de nominale trekkracht
- VDI-nr. 5.6: zie trekkrachtdiagram

**Jungheinrich SA**

Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**