



# Fyrhjulig elektrisk motviktstruck/eltruck

## **EFG 535-S50**

Lyfthöjd: 2480-7500 mm / Lastkapacitet: 3500-5000 kg



# Den högpresterande trucken för användning i tuffa miljöer.

För tunga laster och tillsatsaggregat.

Våra kraftfulla och robusta eldrivna fyrhjuliga truckar i EFG 5-serien är de perfekta truckarna för tuff drift både inom- och utomhus. Tack vare smarta monteringsalternativ är individuella aggregat möjliga för nästan alla typer av transportgods.

Med vårt teknikkoncept PureEnergy klarar de högpresterande truckarna alltid av de här uppgifterna med optimal energi- och kostnadseffektivitet. Mätningar enligt VDI-cykler bevisar följande: Vid maximal arbetskapacitet förbrukar de upp till 20 % mindre energi än likvärdiga konkurrentmodeller.

Det kompakta lyftstativet med utökad sikt runt trucken samt intuitiv styrning som anpassas individuellt till varje truckförare och applikation möjliggör optimal prestanda vid varje körning. Många assistanssystem och utrustningsalternativ ger säkert och effektivt arbete även under extrema förhållanden. EFG 5-serien har utmärkt ergonomi och är riktiga kraftpaket för krävande drift.



## Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.



## Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

\* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

## Fördelar

- PureEnergy-konceptet ger optimerad energieffektivitet.
- Kompakt lyftstativ ger utmärkt sikt.
- Säkert batteribyte utan kran.
- Manöverkoncept som kan anpassas flexibelt.
- Ergonomisk arbetsplats för högre produktivitet.

# Din eldrivna motviktstruck från Jungheinrich

## ger maximal nytta på lagret.



### Effektivitet

**Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.**

Högsta effektivitet, även vid extrem drift: Dra fördel av hög prestanda, låga driftkostnader och optimalt energieresultat med flexibla utrustningspaket.

**PureEnergy-teknikkoncept**  
För optimal energieffektivitet vid maximal arbetskapacitet.

- Avancerad växelströmsteknik.
- Kompakt styrning och kompakt hydraulaggregat.
- Behovsanpassad styrning av hydraulik/motorer.

**Individuella utrustningspaket**

- Efficiency-paket med curveCONTROL.
- drive&liftPLUS-paket med högre kör- och lyfthastigheter.

**Går att få med litiumjonteknik**

- Hög tillgänglighet genom mycket korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och underhållsfritt jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



### Säkerhet

**Bästa förutsättningarna för säkert arbete.**


Flertalet möjliga assistanssystem och säkerhetsalternativ minskar de potentiella riskerna på lagret. Personal, varor, maskiner och lagerinredningar är väl skyddade.

**Säkerhetsutrustning**

- Reducering av körhastigheten vid kurvtagning med curveCONTROL.
- Ingen oavsiktlig bakåtrullning på ramper eller i uppförbackar tack vare en automatisk parkeringsbroms (tillval).
- Maximal stabilitet tack vare extremt låg tyngdpunkt och högt monterad styraxel.

**Förarassistanssystem (tillval)**

- accessCONTROL: Åtkomstkontroll som gör att trucken kan startas först efter att en rad säkerhetsfunktioner är aktiverade: 1. Giltig åtkomstkod 2. Låsbart 3-punktbälte. Låsbart 3-punktbälte.
- driveCONTROL: Hastighetskontroll som automatiskt reducerar hastigheten både vid kurvtagning och från en bestämd lyfthöjd.
- liftCONTROL: Lyfthastighetskontroll som minskar både körhastighet och tålningshastighet på stativet från en bestämd lyfthöjd. Lutningsvinkeln visas då på en separat display.



### Individuell anpassning

**En truck lika individuell som ditt företag.**

Den ergonomiska arbetsplatsen i kombination med det intelligenta och anpassningsbara manöverkonceptet gör att eltruckarna i 5-serien är lättmanövrerade och mycket effektiva i drift.

**Individuellt anpassningsbart manöverkoncept**

- Välj mellan 5 fritt justerbara körprogram.
- Steglös enpunktsjustering av armstödet och rattstängens i 2 riktningar.
- 5 olika styrreglage att välja mellan.
- Justerbar styrenhet med individuellt anpassade styrreglage.
- Enkel- eller dubbelmanövrering.

**Ergonomisk arbetsplats**

- Lågt markerat insteg med plant fotutrymme.
- Smal rattstång som ger stort knä- och benutrymme.
- Högupplöst TFT-fullfäragsdisplay med självförklarande användargränssnitt.
- Kompakt profilpaket med utmärkt sikt.
- Fri sikt genom ramlösa rutor samt optimerad kedje- och slangplacering.
- Praktisk utformning och placering av förvaringsfack.
- Stort vinklingsbart armstöd med valbar klädsel och stort förvaringsfack.
- Extern strömförsörjning genom USB-uttag (tillval).
- Låga vibrationer tack vare att hytten inte ligger direkt mot chassit.

# Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

| Namn     | Kapacitet / belastning | Lyfthöjd (max.) | Körhastighet utan last | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Lyfthastighet utan last |
|----------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| EFG 535k | 3500 kg                | 7500 mm         | 17 km/h                | 4203 mm                                 | 0,5 m/s                 |
| EFG 540k | 4000 kg                | 7500 mm         | 16 km/h                | 4292 mm                                 | 0,37 m/s                |
| EFG 540  | 4000 kg                | 7500 mm         | 16 km/h                | 4422 mm                                 | 0,37 m/s                |
| EFG S40  | 4000 kg                | 7500 mm         | 16 km/h                | 4612 mm                                 | 0,37 m/s                |
| EFG 545k | 4500 kg                | 7500 mm         | 16 km/h                | 4292 mm                                 | 0,37 m/s                |
| EFG 545  | 4500 kg                | 7500 mm         | 16 km/h                | 4422 mm                                 | 0,37 m/s                |
| EFG 550  | 4990 kg                | 7500 mm         | 15 km/h                | 4422 mm                                 | 0,37 m/s                |
| EFG S50  | 5000 kg                | 7500 mm         | 15 km/h                | 4627 mm                                 | 0,37 m/s                |

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99  
kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**