



Reach Truck

ETV 214i - 216i

ύψος ανύψωσης: 4550-10700 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1400-1600 kg

Stacker ιόντων λιθίου για μέγιστη παραγωγικότητα.

Ευέλικτο στη χρήση, ανθεκτικό και φιλικό στον χρήστη.

Τα ευέλικτα και πρωτοποριακά reach truck ETV 214i / 216i αποτελούν έναν ιδανικό βοηθό για την αποτελεσματική εισαγωγή και εξαγωγή από την αποθήκη σε ύψος έως και 10,7 m ή για την ετοιμασία παλετών για τη συλλογή παραγγελιών. Χάρη στον πρωτοποριακό τρόπο κατασκευής τους, διακρίνονται όχι μόνο για τη βελτιωμένη ασφάλεια και εργονομία, αλλά και για τη μέγιστη άνεση οδήγησης.

Ο πανίσχυρος συσσωρευτής ιόντων λιθίου έχει εξαιρετικά μικρές διαστάσεις και επιτρέπει την ευέλικτη χρήση χάρη στη δυνατότητά του για ταχεία και ενδιάμεση φόρτιση. Μια ευρύχωρη θέση εργασίας με χαμηλό σκαλοπάτι εισόδου, άφθονος ελεύθερος χώρος για τον οδηγό και ιδανική περιμετρική ορατότητα, επιτρέπουν την άνετη εργασία, χωρίς καταπονήσεις.

Έξυπνα συστήματα υποβοήθησης και άφθονες πρόσθετες επιλογές, όπως πανοραμικό γυάλινο οροφή, λείζερ προσδιορισμού θέσης ή η ενσωματωμένη φωτεινή λωρίδα LED SmartStripe, φροντίζουν για τη μέγιστη προστασία στην αποθήκη.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.



Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Το ETV 2i για βελτιστοποιημένη κατανάλωση ενέργειας.
- Μικρών διαστάσεων stacker για τη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου στην αποθήκη.
- Συσσωρευτής ιόντων λιθίου με δυνατότητα ταχείας και ενδιάμεσης φόρτισης
- Εργονομική θέση χειριστή με βέλτιστη ορατότητα στους βοηθητικούς βραχίονες στήριξης και στο φορτίο.

- Πληθώρα επιλογών για ενίσχυση της ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Jungheinrich Reach truck

για μέγιστο όφελος του πελάτη.



Απόδοση

Μέγιστη ισχύς με τα αποδοτικότερα μηχανήματα.

Όχι μόνο εξοικονομεί χώρο, αλλά επίσης είναι και εντυπωσιακά ισχυρό: Με τα ανθεκτικά και ενεργειακά αποδοτικά stacker ιόντων λιθίου της κατασκευαστικής σειράς ETV, ανεβάζετε τον βαθμό της παραγωγικότητάς σας σε νέο επίπεδο.

Ενσωματωμένη τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Υψηλή διαθεσιμότητα χάρη στους εξαιρετικά σύντομους χρόνους φόρτισης.
- Φόρτιση comfort για ταχεία και ευέλικτη φόρτιση.
- Εξοικονόμηση κόστους χάρη στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και τη μηδενική απαίτηση συντήρησης.
- Δεν χρειάζεται να προβλέψετε ειδικούς χώρους με επαρκή αερισμό, όπου θα φορτίζετε τους συσσωρευτές σας, καθώς δεν εκλύονται αέρια.
- Προαιρετικός ενσωματωμένος φορτιστής.

Ιστός υψηλής απόδοσης

- Για μέγιστο βαθμό ασφάλειας και αξιοποίησης της αποθήκης.
- Μεγάλη υπολειπόμενη φέρουσα ικανότητα σε μικρές διαστάσεις.
- Διατίθεται ιστός με κλίση ιστού και περονών.



Ασφάλεια

Οι καλύτερες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία.

Μέγιστη προστασία για το προσωπικό και το φορτίο. Η νέα συμπαγής σχεδίαση του ETV 214i / 216i χωρίς βάση συσσωρευτή προσφέρει άριστη περιμετρική ορατότητα, ενώ τα έξυπνα συστήματα υποβοήθησης και οι πρόσθετες επιλογές φροντίζουν για την ασφάλεια κατά την εργασία.

Περισσότερη ασφάλεια


- Καλύτερη ορατότητα προς τους βοηθητικούς βραχίονες στήριξης τροχών και το φορτίο, λόγω της απουσίας της βάσης του συσσωρευτή μολυβδού οξέος.
- Λεπτές αντηρίδες οροφής για τέλεια περιμετρική ορατότητα
- Κάλυμμα κινητήριων τροχών στον βασικό εξοπλισμό.
- Χαμηλό σκαλοπάτι για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση.
- Σταθερό προστατευτικό ώμων.
- Προαιρετική προειδοποίηση σε περίπτωση λανθασμένης αποβίβασης.
- Επίσης διατίθενται προαιρετικά: υπερυψωμένο παρμπρίζ, πανοραμική γυάλινη οροφή, ενσωματωμένη φωτεινή λωρίδα SmartStripe, φωτα φρένων, φλας.

Πλήθος συστημάτων υποβοήθησης και επιλογών

- Λείζερ προσδιορισμού θέσης για ευκολότερη στοίβαξη του φορτίου.
- operationCONTROL για συνεχή έλεγχο της οριακής φέρουσας ικανότητας
- Κάμερα περονών με οθόνη

Πλήρως έγχρωμη οθόνη 4"

- Ένδειξη κατεύθυνσης πορείας και θέσης τροχών
- Κατάσταση συσσωρευτή με ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας.
- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών προγραμμάτων οδήγησης
- Ώρες λειτουργίας και ώρα.



Εξατομίκευση

Ένα περνοφόρο μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας.

Εγγυημένη εξαιρετική ικανοποίηση του προσωπικού: Ένα άνετο κάθισμα, εύκολα προσβάσιμα στοιχεία χειρισμού και πρακτικοί αποθηκευτικοί χώροι καθιστούν γρήγορα το κόκπιτ του ETV 214i / 216i το αγαπημένο μέρος για τους εργαζομένους σας.

Εργονομική θέση εργασίας

- Περισσότερος χώρος για τον οδηγό.
- Ο κατευθυντήριος τροχός και το υποβραχιόνιο μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά και χωρίς ιδιαίτερη δύναμη.
- Χαμηλό σκαλοπάτι για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση.
- Τοποθέτηση βάσεων συγκράτησης για πρόσθετο εξοπλισμό, ασύρματα τερματικά ή σαρωτές.
- Πρακτικές επιφάνειες απόθεσης για την τοποθέτηση αξεσουάρ.

Μοχλός ελέγχου soloPILOT

- Χειρισμός όλων των υδραυλικών λειτουργιών, επιλογή κατεύθυνσης πορείας και κόρνα.
- Στοιχεία χειρισμού τοποθετημένα εντός του οπτικού πεδίου, με σαφώς αντιστοιχισμένες λειτουργίες.
- Ευδιάκριτη κατεύθυνση ενεργοποίησης του διακόπτη κατεύθυνσης πορείας.
- Έλεγχος ακριβείας όλων των λειτουργιών για αποτελεσματική εργασία έως και την παραμικρή λεπτομέρεια.
- Βέλτιστος έλεγχος πρόσθετων προσαρτώμενων συσκευών, όπως π.χ. ενός προαιρετικού fork positioner.
- Προαιρετικός μοχλός ελέγχου multiPILOT.

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
ETV 214i	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2685 mm	0,68 m/s
ETV 216i	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2780 mm	0,68 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799
info@jungheinrich.gr
www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**