



Empilhadeira manual com elevação elétrica **HC 110**

Altura de elevação: 1600-3000 mm / Capacidade de carga: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Empilhadeira manual com elevação elétrica

para uso ocasional.

Levante eletricamente e mova manualmente.

As empilhadeiras manuais com elevação elétrica, versáteis e econômicas HC 110 são a solução econômica para o empilhamento e desempilhamento ocasional. Adicionalmente as HC 110 podem ser usadas como mesa de trabalho.

O funcionamento desta empilhadeira manual semi-elétrica é simples e intuitivo. Com o toque de um botão, a altura de elevação desejada pode ser alcançada de forma rápida e fácil. Para o transporte, a empilhadeira manual está equipada com uma haste do timão longa e a manobra manual é facilitada por pegadas de guia dispostas ergonomicamente.

A empilhadeira extrai sua energia de uma bateria livre de manutenção, que pode ser recarregada em qualquer tomada de energia regular devido ao carregador integrado.

Naturalmente, a HC 110 é sinônimo de segurança: Além da longa haste do timão, que garante uma distância segura entre o operador e a empilhadeira, os rodízios são presos por um protetor de pé. Para a parada segura durante o empilhamento, atua o freio mecânico de pé.

Todos os benefícios em um olhar

- Motor de elevação com 1,5-kW
- Bateria de chumbo isenta de manutenção sem reabastecimento de água
- Carregador integrado para carregamento fácil da bateria
- Rodízios com proteção para os pés
- Freio de estacionamento mecânico garante estacionamento seguro

Sua transpaleteira manual Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Um potente motor de elevação permite empilhamento e desempilhamento rápidos e eficientes. A bateria livre de manutenção e o carregador integrado garantem uma disponibilidade particularmente alta.

Manuseio eficiente

- Potente motor de elevação de 1,5-kW para elevação de cargas até uma altura de elevação de 3.000 mm.
- Movimentação manual de cargas de até 1.000 kg como alternativa econômica para dispositivos com motor de acionamento.

Bateria e carregador integrado

- A bateria de chumbo ácido em gel livre de manutenção, elimina o reabastecimento de água.
- O indicador de carga da bateria sempre mostra o estado atual da bateria.
- O carregador embutido de alta frequência com indicador do nível de carga possibilita o carregamento em qualquer tomada de 230-V.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Seja transportando ou empilhando - a tecnologia sólida e o design intuitivo dos elementos operacionais garantem a máxima segurança no trabalho diário do armazém.

Manobra segura

- Transporte fácil e seguro de mercadorias através da longa barra de tração com timão.
- A janela de plexiglass transparente entre a estrutura de aço oferece proteção contra objetos em queda, contra o alcance não intencional e permite uma visão sem barreiras na direção da viagem em todos os momentos.
- Roletes direcionáveis para a proteção dos pés.
- Estacionamento seguro em qualquer situação através de freio de estacionamento mecânico com travamento acionado pelo pé.



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Com diferentes variantes de mastro para uma ampla variedade de aplicações, a HC 110 pode ser perfeitamente adaptada às demandas do seu dia-a-dia no armazém.

Operação ergonômica

- Controle de elevação eletro-hidráulico e a fácil acessibilidade aos botões de função para elevar e abaixar para um posicionamento preciso dos garfos.
- Pela orientação positiva da roda direcionada através de uma cadeia de ligação, a empilhadeira manual elétrica é particularmente fácil de manobrar.
- Alças de guia dispostas ergonomicamente facilitam o empurrar e manobrar durante o empilhamento e a retirada.
- Fácil localização de todos os instrumentos de comando e de indicação.

Utilização individual

- Diferentes variantes de mastro (1.600, 2.500 e 3.000 mm).
- Empilhamento de 2 paletes ou também utilizável como mesa de trabalho.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/ carga	Altura de elevação (máxima)	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
HC 110 (1600 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (2500 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (3000 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

