



Order picker vertical

EKS 110

Înălțime de ridicare: 1000-2800 mm / Capacitate de încărcare: 1000 kg

The image contains two sets of technical drawings for vehicle models. Each set includes a side view and a top view.

Left Set (EKS 110 Z 280 ZZ):

- Side View:** Shows the vehicle's profile with dimensions $h_1, h_2, h_3, h_4, h_5, h_6, h_7, h_8, h_9, h_{10}, h_{11}, h_{12}, h_{13}$. Key horizontal dimensions include $1008, 220, y, l_1, l_2, c, Q, l, s, h_7, h_9, h_{13}$.
- Top View:** Shows the vehicle from above with dimensions $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_{11}, a, \frac{a}{2}, Ast, e, Wa$.

Right Set (EKS 110 L 100 E):

- Side View:** Shows the vehicle's profile with dimensions $h_1, h_2, h_3, h_4, h_5, h_6, h_7, h_8, h_9, h_{10}, h_{11}, h_{12}, h_{13}$. Key horizontal dimensions include $1008, 220, y, l_1, l_2, c, Q, l, s, h_7, h_9, h_{13}$.
- Top View:** Shows the vehicle from above with dimensions $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_{11}, a, \frac{a}{2}, Ast, e, Wa$.

Abbildung zeigt EKS 110 Z 280 ZZ

Abbildung zeigt EKS 110 L 100 E

Abbildung zeigt EKS 110 Z 280 ZZ

Abbildung zeigt EKS 110 L 100 E

	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000x1200 manipulat transversal)	Ast	mm	3039			3127	3039			3127
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	3149			3240	3154			3245
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1548			1603	1548			1603
Date de performanță	5.1	Viteza de deplasare cu / fără sarcină (Efficiency drivePLUS)		km/h	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11
	5.2	Viteza de ridicare cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31
	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26
	5.7	Gradabilitate cu sarcină / fără sarcină		%	5 / 10							
	5.10	Frână de parcare			regenerativ							
	5.11	Frână de parcare			frână electromagnetică cu arc							
Cu motor electric / Electronică	6.1	Motor de tracțiune, performanță S2 60 min		kW	3,2							
	6.2	Motor de ridicare, performanță la S3		kW	3			6	3			6
	6.3	Baterie conform DIN 43531/35/36			DIN 43535 B							
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală		V / Ah	24 / 620							
	6.5	Greutatea bateriei		kg	480							
	6.6.1	Consumul de energie conform ciclului EN		kWh/h	0,42							
Alte	8.1	Tipul unității de deplasare			AC							
	10.5	Versiune direcție			Direcție electrică							
	10.7	nivelul zgomot conform EN12053, perceput de urechea operatorului		dB (A)	61							
- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.												

- 4.2: L100E cu acoperiș de protecție operator 2 230 mm
- 4.5: L100E cu acoperiș de protecție operator 3 230 mm
- 4.7: L100E și Z100E acoperiș de protecție operator opțional

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România
office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**