



Ručné vidlicové vozíky galvanizované **AM G20**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20



Tabuľka VDI

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu		AM G20 (520 × 1 150)			AM G20 (520 × 950)	AM G20 (520 × 795)
	1.3	Pohon		Manuálny				
	1.4	Obsluha		Ručná obsluha				
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q kg	2000				
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600			500	400
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1110	-	1110	910	755
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg	61	60		54	51
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -	
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		N-GN	N-BN	V-BV	N-GN	
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50	
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96	
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		2/2	-	2/2		
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	109	-	109		
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	370	-	370		
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	122				
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	1234	-	1234		
	4.14	Nadvihnutá výška miesta na státie	h12 mm	205				
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	83				
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	1520	1523		1320	1165
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm	373				
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	520				
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150			53 x 150 x 950	53 x 150 x 795
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	520				
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	30				
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	1734	-	1734	1584	
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	1784	-	1784		
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1274	-	1274	1074	919

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**