



Elektro-Mitfahr-Deichselhubwagen

ERE 225i

Hubhöhe: 122 mm / Tragfähigkeit: 2500 kg

Das kompakte Kraftpaket für maximale Umschlagleistung.

Kompakt, geräumig und beeindruckend sicher.

Als kürzestes Mitfahrgerät seiner Klasse überzeugt der leistungsstarke Elektro-Niederhubwagen ERE 2i beim Be- und Entladen von Lkw sowie in besonders engen Lagerumgebungen. Dank seines kompakten Designs und der robusten Bauweise ist er die perfekte Besetzung für fordernde Einsätze im Umschlaglager.


Ein kraftvoller Fahrmotor mit starker Beschleunigung und agilem Fahrverhalten sorgt für maximale Effizienz, während die kompakte Bauweise des ERE 225i intuitives Fahren mit optimaler Sicht auf die Ware ermöglicht. Wählbare Plattformvarianten und variable Batteriekapazitäten bieten größte Flexibilität für jeden Kundenbedarf.

Maximale Sicherheit und höchsten Komfort beim Arbeiten bieten das stabile Chassis mit hohem Seitenschutz und die geräumige Fahrerplattform. Weitere ausgereifte Funktionen wie die LKW-Erkennung mit automatischer Geschwindigkeitsreduzierung und Ausleuchtung des LKWs machen das Arbeiten in jeder Situation sicherer und effektiver.



Höchstleistungen ohne Kompromisse.

Mit der Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen von bis zu 8 Jahren auf unsere hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien. Wir sind sicher, dass die hohe Leistung und lange Lebensdauer unserer Lithium-Ionen-Technologie Sie überzeugen wird. Daher garantieren wir, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können.



Nutzen Sie Ihre Daten zu Ihrem Vorteil.

Nutzen Sie die Daten Ihrer Fahrzeuge, um Zeit, Energie und Kosten zu sparen sowie die Effizienz zu steigern. Mit unserer Telematikbox (ab Werk) steht Ihnen ein kostenloses Flottenmanagement-Starterpaket zur Verfügung, das flexibel um verschiedene Hard- und Software-Komponenten erweitert werden kann.

* Nach Maßgabe unserer Garantiebedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Kürzester Elektro-Niederhubwagen seiner Klasse für den flexiblen Einsatz.
- Zwei Plattformvarianten passend für jedes Lagerlayout.
- Hoher Fahrerschutz dank robustem Stahl-Chassis und Drei-Seiten-Schutz.
- Optionale LKW-Erkennung mit automatischer Geschwindigkeitsreduktion und Ausleuchtung.
- Effizientes Antriebskonzept für herausragende Performance.

Ihr Jungheinrich Niederhubwagen für maximalen Kundennutzen.



Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.


Manövrieren auf engem Raum, Rampenfahrten oder schnelle Kurvenfahrten – nutzen Sie neue Freiräume in Ihrem Lager. Kompakte Maße und stabile Chassis sorgen mit maximaler Traktion für hohe Fahrperformance sowie besonders kraftvolle Rampenfahrten.



Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Der ERE 225i bietet in jeder Situation maximalen Schutz für Mensch und Ware: Feste Seitenwände zum Schutz des Fahrers, eine komfortable Standplattform und smarte Sicherheitsfeatures minimieren das Gefahrenpotenzial im Lager.



Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Mit Leichtigkeit steuerbar und individuell konfigurierbar: Mit dem vielseitigen Elektro-Niederhubwagen ERE 225i müssen Sie keine Kompromisse mehr in Sachen Flexibilität machen. Situativ passt er sich an jedes Fahrer- und Einsatzprofil an.

Fortschrittliche Antriebstechnologie

- Kraftvoller Fahrmotor mit Höchstgeschwindigkeiten von 14 km/h
- Eco-Fahrprogramm für maximale Energieeffizienz (optional)
- Individuell anpassbare Batteriekapazität zwischen 130 und 260 Ah für verschiedene Anforderungsbereiche.
- Hydraulisch unterstütztes Fahrwerk für maximale Traktion und Stabilität bei harten Einsätzen.

Kompakte Bauweise

- 300 mm kürzere, kompakte Fahrzeugkonstruktion.
- Hohe Flexibilität im Lager dank kurzem Vorderbaumaß.
- Präzises Manövrieren auf engstem Raum.

Schnelle und sichere Rampenfahrten

- Lastabhängiges 5-Rad-Fahrwerk für härteste Einsätze
- Volle Bremswirkung ohne Rutschen auch bei steilen oder nassen Rampen
- Automatische Anpassung der Geschwindigkeit je nach Last

Fahrerfreundliches Bedienkonzept

- Höhenverstellbarer smartPILOT für komfortables und präzises Handling
- Einfache und intuitive einhändige Bedienung mit automatischer Mittelstellung

Höchste Sicherheit bei jeder Fahrt

- Das robuste Stahlchassis schützt den Fahrer von drei Seiten
- Minimiertes Unfallrisiko durch die geräumige, stabile Standplattform
- Hoher Seitenschutz für sicheres Fahren und komfortables Stehen

Vorausschauende Assistenzsysteme

- Lkw-Erkennung zur automatischen Reduzierung der Geschwindigkeit und Ausleuchtung des Lkw sowie zur Minimierung von Schocks.
- Optionaler Fußschuttsensor für optimalen Fahrerschutz.
- Schnellere Be- und Entladung durch bessere Sichtbarkeit der Paletten.
- Floor-Spot als optionale Sicherheitslösung zur zuverlässigen Vermeidung von Zusammenstößen durch das frühzeitige Erkennen von Hindernissen.

Flexible Fahrerplattform und variable Gabellänge

- Zwei wählbare Plattformvarianten je nach Arbeitssituation.
- Optionale gedämpfte Fahrerstandplattform mit individuell justierbarer Vollfederung nach Körpergewicht für ultimativen Fahrkomfort.
- Reduzierung von Schwingungen und Stößen für ermüdungsfreies und ergonomisches Arbeiten.
- Verfügbarkeit unterschiedlicher Gabellängen für verschiedene Ladehilfsmittel.

Zusatzausstattungen

- Kühlhausfähige Ausführung
- Optionsbügel für Anbauelemente
- Einbau-Ladegerät
- USB-Schnittstelle

Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/ Last	Hubhöhe (max.)	Fahrgeschwindigkeit ohne Last	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Hubgeschwindigkeit ohne Last
ERE 225i	2500 kg	122 mm	12 km/h	2396 mm	0,07 m/s

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH