



Handgabelhubwagen mit Waage

AMW 22 / 22p

Hubhöhe: 122 mm / Tragfähigkeit: 2200 kg

JUNGHEINRICH

Der klassische Handhubwagen mit Präzisionswaage.

Waren komfortabel wiegen und transportieren.

Unsere effizienten und präzisen AMW 22/22p sind moderne Handgabelhubwagen mit integrierter Wiegefunktion für Lager, Produktion und Versand. Mit ihrer hohen Tragfähigkeit sind sie die perfekten Helfer für das gleichzeitige Transportieren und Wiegen von Waren.

Die 4-Wiegezellentechnik für extreme Genauigkeit garantiert zuverlässige Wiegevorgänge mit Abweichungen von höchstens 0,1 %. Neben der vielseitigen Basisvariante AMW 22 mit Schnellhub überzeugt der p wie professionelle AMW 22p mit einer noch exakteren Mehrbereichsanzeige und einem Batteriewechselmodul für maximale Verfügbarkeit.

Die bewährte Gabelkonstruktion sorgt für höchste Stabilität, während das leichtgängige Bedienelement effizientes Handling ermöglicht. Staub- und Spritzwasserschutz für Elektronik und Display erhöhen außerdem maßgeblich die Ausfallsicherheit.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Kraft- und zeitsparender Schnellhub bis 120 kg.
- Exakte Gewichtserfassung auch bei Schräglagen bis 2°.
- Maximal 0,1 % Abweichung vom Messbereich.
- Automatische und manuelle Nullkorrektur.
- Vor Staub und Nässe geschützte Elektronik und Display (Schutzart IP 65).

Ihr Jungheinrich Handgabelhubwagen für maximalen Kundennutzen.



Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Sie wünschen sich schnelle und effiziente Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen? Dann setzen Sie auf unsere mobilen Wiegeeinrichtungen für das gleichzeitige Wiegen und Transportieren von Gütern.

Höchste Verfügbarkeit:

- Der AMW 22 schafft dank Spannungsversorgung mittels 4x AA-1,5-V-Batterien problemlos ca. 1.700 Wiegevorgänge.
- Automatische Selbstabschaltung nach 3 Minuten ohne Einsatz.
- Mit steckbarem 12-V/1,2-Ah-Blei-Gel-Akkumodul inklusive Ladegerät werden beim AMW 22p bis zu 60 Betriebsstunden erreicht.
- Automatische Selbstabschaltung nach 30 Minuten ohne Einsatz.

Blei-Gel-Akkumodul:

- Schonendes Ladeverfahren für maximale Langlebigkeit.
- Kompensations- und Ausgleichsladungen für unterschiedliche Ladezustände.
- Verbesserte DC-Bus-Technologie zur reibungslosen Kommunikation zwischen Blei-Säure-Batterie und Ladegerät.



Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Für sicheres Rangieren auf engstem Raum: Das überraschend kompakte Format der AMW 22/22p Handhubwagen mit integrierter Waage ermöglicht schnelles und effizientes Arbeiten bei höchster Sicherheit.

Robuste Konstruktion:

- Bewährte Gabelkonstruktion für maximale Stabilität.
- Stabile Gabeln und hinterzogene Formen.
- Geschützte Einlaufrollen.
- Gehärteter Stahl.

Erhöhte Sicherheit:

- Sicherer und leichter Einsatz auch auf engstem Raum durch die Vorderbaulänge von nur 373 mm.
- Deutlich geprägte Markierung für exakte und problemlose Queraufnahme von Paletten.
- Staub- und Spritzwasserschutz für Elektronik und Display nach Schutzklasse IP 65.



Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Ob in der soliden Basisvariante als AMW 22 oder noch einen Schritt professioneller mit dem AMW 22p – unsere Handhubwagen mit Waage passen sich perfekt an den individuellen Einsatzfall an.

Effizientes Handling:

- Kraft- und zeitsparender Schnellhub bis zu 120 kg für bodenfreies Anheben von Paletten mit nur 3 Pumpenschlägen.
- Für Links- und Rechtshänder geeignetes, leichtgängiges Bedienelement.
- Dosiertes Absenken durch spezielles Absenkventil.
- Erreichen der maximalen Hubhöhe nach nur 5 Pumpenschlägen.

Flexible Wiegeeinrichtung:

- Exakte Gewichtserfassung bis 2.200 kg dank Wiegezellen in den 4 Endpunkten der Gabelzellen.
- 1-kg-Anzeigeschritte über den gesamten Messbereich und Tarierung über den gesamten Wiegebereich.
- Additionsspeicher und Speicherung der Anzahl der Wiegevorgänge.
- Nach Austarierung automatische Anpassung der LC-Anzeige an kleineres Gewicht beim AMW 22p.
- Optionale feinere Mehrbereichsanzeige für den AMW 22p.

Optionale Sonderfunktionen des AMW 22p

- Geeichte Ausführungen Handelsklasse III und Justierzertifikat für nicht geeichte Systeme.
- Zusätzliches Batteriewechselmodul.
- Fahr-, Feststell- und Fußbremse.
- Gabel-Sonderabmessungen.

Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/Last	Hubhöhe (max.)	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)
AMW 22, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH