



Elektrický vysokozdvížný vozík se třemi koly

EFG 213-220

Výška zdvihu: 2020-7000 mm / Nosnost: 1300-2000 kg

Obratný elektrický vozík pro všechny případy.

Pro naše tříkolové čelní vozíky není žádný prostor příliš těsný.

Naše obratné a všestranně použitelné vozíky EFG konstrukční řady 2 jsou ideálním pomocníkem pro rychlou a efektivní práci s vysokými rychlostmi zdvihu. Výkonná hydraulika se postará především při používání s přídatnými zařízeními o maximální výkon.

Moderní třífázová technologie a technologická koncepce PureEnergy garantují za všech okolností optimální účinnost. Tím dosáhnete maximálního výkonu překládky při minimální spotřebě. Díky propracované ergonomii, intuitivnímu ovládání a nejlepšímu výhledu všemi směry zajištěnému kompaktním zdvihovým zařízením navíc můžete výkonu vašeho EFG vozíku plně využít při jakékoli práci.

Vozík boduje i na poli energetické efektivity: Lithium iontové baterie umožňují rychlé mezidobíjení bez nutnosti údržby a díky tomu vždy využíváte plné síly tříkolového čelního vozíku.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvyšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Výkonná hydraulika zdvihu pro maximální výkon i s přídatnými zařízeními
- Optimalizované efektivní využití energie díky koncepci PureEnergy
- Kompaktní rozměry zajišťují maximální obratnost
- Díky kompaktnímu zdvihovému zařízení nejlepší výhled na trhu
- Ergonomické pracoviště pro dlouhodobou práci

Váš elektrický vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Vynikající výkon s těmi nejefektivnějšími vozíky.

Ve spojení s nízkými náklady na životní cyklus a silným výkonem využijí naše vozíky EFG veškerého potenciálu úspor - pro optimalizaci spotřeby energie při maximálním výkonu.

Koncepce technologie PureEnergy

- Nejpokrokovější technologie třífázového střídavého proudu.
- Kompaktní řízení a kompaktní hydraulický agregát.
- Vysoká rychlost zdvihu pro rychlé zvedání.
- Silný výkon hydrauliky pro přídavná zařízení.
- Řízení hydrauliky příp. motorů podle specifik konkrétního použití.

Jednoduchá a bezpečná výměna baterie

- Snadná výměna baterií díky bočnímu přístupu k bateriím.
- Individuální systémy výměny za pomoci nízkozdvížného nebo vysokozdvížného vozíku či jeřábu.
- Prostorově úsporné nabíjení a snadná údržba.
- Bezpečná horizontální přeprava baterie.

Dostupné s lithium-iontovou technologií

- Vysoká disponibilita díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným akumulátorům.
- Nedochozí k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Moderní asistenční systémy a různá bezpečnostní volitelná příslušenství zajistí vždy nejlepší ochranu osob, zboží i vozíků.

Inovativní bezpečnostní řešení

- Deaktivace hydraulických funkcí při neobsazeném sedadle řidiče.
- Automatická parkovací brzda proti nekontrolovanému pojezdu vzad na rampách a nakloněných rovinách - i při vypnutém vozíku.

Bezúdržbové brzdové systémy

- Brzdění motorem bez následného opotřebení.
- Bezpečné pojíždění na rampách díky automatické parkovací brzdě.
- Maximální brzdový účinek díky bezúdržbovým kotoučovým brzdám.

Asistenční systémy jako volitelné vybavení

- Kontrola přístupu pomocí systému accessCONTROL pro kontrolované uvolnění vozíku.
- Kontrola rychlosti pojezdu pomocí systému driveCONTROL od definované výšky zdvihu.
- liftCONTROL pro tlumení naklápění a dodatečné snížení rychlosti naklápění zdvihacího zařízení od výšky zdvihu 1,5 m.
- Zvýšená bezpečnost díky nejlepšímu výhledu všemi směry za pomoci 360° kamerového systému addedVIEW Jungheinrich.
- Jungheinrich zoneCONTROL pro monitoring kritických skladových prostor a pro ochranu před kolizemi.



Individualita

Vozík, který je stejně individuální jako vaše podnikání.

Bohaté možnosti volitelného vybavení a individuálně konfigurovatelné ovládací prvky zajistí, abyste za všech okolností získali od svého elektrického vozíku EFG optimální výkon.

Adaptabilní koncepce ovládání

- Pět programů pojezdu s nastavitelnými parametry.
- Plynulé nastavení područky a sloupku řízení ve dvou směrech osy.
- Ergonomicky nastavitelné páky a osy ovládacích prvků.
- Ovládání pomocí jednoho nebo dvou pedálů.
- Aktivace vozíku pomocí systému EasyAccess prostřednictvím Softkey, PinCode nebo karty s transpondérem.

Ergonomické pracoviště

- Menší síla potřebná k řízení a snížení počtu otáček volantu pro snadnější řízení.
- Více prostoru na nohy díky eliminaci hydraulických dílů v oblasti kolen.
- Sloupek řízení s nastavitelnou výškou a sklonem podle potřeb obsluhy.
- Integrace všech důležitých ovládacích prvků do pohyblivé područky.
- Floating Cab pro eliminaci vibrací díky izolaci kabiny od šasi.
- Volný výhled na náklad optimalizovaným uspořádáním řetězů a hadic.
- Kompaktně koncipovaný profil s vynikajícím průhledem.
- Displej 4" s vysokým rozlišením a USB port ve standardním vybavení.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/ náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
EFG 213	1300 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0,74 m/s
EFG 215	1500 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0,74 m/s
EFG 216k	1600 kg	7000 mm	16 km/h	3343 mm	0,74 m/s
EFG 216	1600 kg	7000 mm	16 km/h	3450 mm	0,74 m/s
EFG 218k	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3362 mm	0,74 m/s
EFG 218	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0,74 m/s
EFG 220	2000 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0,63 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**