



Elektrisk stabler for stående/siddende fører

ESD 120

Løftehøjde: 1660-1960 mm / Lasteevne: 2000 kg

Den fleksible, højtloftende palleløfter til videre transporter.

Din startmodel til rentabel varetransport med dobbeltstabling.

Den kompakte og manøvrede ESD 1 manøvrerer let rundt på steder med begrænset plads og klarer suverænt transporten af laster over længere strækninger. Med det opklappelige sæde er det muligt at arbejde både i siddende og stående stilling.

Trucken er kun 760 mm bred og egner sig således optimalt til placering af paller langs med siderne i lastbiler eller til anvendelse på bloklageret. Med dobbeltstabling flytter ESD 1 uden problemer samtidigt to paller, og det øger vareomlæsningen på dit lager.

Ergonomisk og nakkeskånende arbejde takket være den sidevendte siddeposition, også ved hyppige retningskift. Komforten øges yderligere med det centralt placerede display, hvorpå alle vigtige funktioner konstant kan ses, og den elektriske styring giver let rangering.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.



Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyrings-startpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Ideel til rentabel varetransport med dobbeltstabling
- Særligt robust chassis giver lang levetid
- Opklappeligt sæde gør det muligt at arbejde siddende og stående
- Let styring giver komfortabel betjening
- Smal truck til lagerområder med lidt plads

Din højtloftende palleløfter fra Jungheinrich

giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Vores ESD 1 er altid optimalt forsynet med energi: Særligt kraftige batterier og det hurtige batteriskift i siden gør de alsidige trucks til effektive hjælpere med ekstremt lange indsatstider.

Fremdriftsteknologi

- Optimal energiforsyning med batterieffekter på mellem 260 og 500 Ah.
- Batteriskiftet i siden gør det nemt og hurtigt at skifte batteri.

Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Ikke behov for batteriskift.
- Besparelser som følge af længere levetid og ingen vedligeholdelse i forhold til blysyrebatterier.
- Ikke behov for laderum og ventilation, da der ikke dannes gasser.



Sikkerhed

Optimale forudsætninger for sikkert arbejde.

Med den højtloftende palleløfter ESD 1 sørger du for, at din bruger kan arbejde komfortabelt og sikkert. En lukket førerplads og sikkerhedsafbryderen i fodområdet giver optimal beskyttelse under arbejdet.

Komfortabelt og sikkert arbejde

- Lukket førerplads: Takket være den centrale førerposition og den lukkede truckkontur er føreren optimalt beskyttet i enhver køresituation.
- Sikkerhedsafbryder i fodrummet giver maksimal sikkerhed.
- Det stabile køregreb gør det sikkert at køre i stående position.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Uanset om det er master på op til 2,05 m, affjedrede ståplader eller en truck i kølehududførelse – med en ESD fra Jungheinrich får du ikke kun maksimal ydelse, men også den største fleksibilitet på dit lager.

Ergonomisk arbejdsplads for føreren

- Førerplads på tværs af køreretningen sikrer optimale udsynsforhold og forebygger nakkeproblemer som følge af hyppige køreretningsskift.
- Rattet kan konfigureres til både venstre og højre side.
- Letbevægelig, elektrisk styring og komfortable betjeningselementer.

Andet ekstraudstyr

- Kølehusversion.
- Affjedret ståplade.
- USB-opladningsporte.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
ESD 120	2000 kg	1960 mm	12 km/h	2485 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**