



# Remolcadora eléctrica

**EZS 7280**

Capacidad de remolque: 28000 kg

# La remolcadora de alto rendimiento para las aplicaciones más exigentes.

Transporte de cargas pesadas en el aeropuerto o recintos empresariales.

La remolcadora de alto rendimiento EZS 7280 es robusta y extremadamente fuerte, y supone la mejor opción para el transporte de cargas pesadas como, por ejemplo, en las pistas del aeropuerto o en la industria. Destaca tanto en las aplicaciones interiores como exteriores en recorridos largos con una potencia de tracción de hasta 28.000 kg.

Especialmente durante el transporte de cargas pesadas en las rampas se saca partido de sus puntos fuertes: gracias al freno de estacionamiento automático y al asistente de arranque en pendiente, la parada y el arranque son posibles en rampas. El radio de giro pequeño y las baterías de iones de litio de última generación opcionales garantizan la máxima eficiencia durante la marcha.

La remolcadora con asiento ofrece un puesto de trabajo ergonómico con acceso bajo, posición del volante ajustable y disposición de los pedales como en un automóvil. La capa de baño por inmersión catódica KTL del bastidor protege el vehículo también en las condiciones más adversas. El conductor dispone de diferentes cabinas contra inclemencias, opcionalmente con puerta abatible o corredera.



## Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted.



## Aproveche la información en una ventaja.

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.

\* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

## Todas las ventajas de un vistazo

- Freno de estacionamiento automático y asistente de arranque en pendiente para rampas
- Puesto de trabajo confortable con disposición de los pedales como en un automóvil
- Radio de giro pequeño gracias a un ángulo de giro grande
- Protección anticorrosiva óptima gracias a la capa de baño por inmersión catódica KTL
- Alta eficiencia energética gracias a dos motores de tracción de 10 kW

# Su remolcadora de Jungheinrich

## destinado al máximo beneficio del cliente.



### Eficiencia

**Potencia máxima con las máquinas más eficientes.**

Esta remolcadora tiene energía para dos. O tres, según el tamaño de la batería que elija.

#### Tecnología de corriente trifásica innovadora

- Mayor rendimiento y reducción simultánea de los gastos de explotación gracias a la tecnología de corriente trifásica sin mantenimiento.
- Alto grado de rendimiento con una excelente gestión energética.
- Potente aceleración y elevada velocidad final incluso con carga.
- Inversión de marcha rápida.
- Motor de tracción sin mantenimiento.
- Motor de tracción con 2 años de garantía.

#### Largos periodos operativos con la batería de plomo-ácido

- Tecnología de corriente trifásica que ahorra energía y grandes capacidades de batería para periodos operativos prolongados.
- Dos distancias entre ejes diferentes para tamaños distintos de batería con una capacidad máxima de hasta 930 Ah.

#### Disponible con tecnología de iones de litio

- Siempre disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- Sin cambio de batería.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más larga en comparación con las baterías de plomo-ácido y sin mantenimiento.
- No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.

#### Sistema de carga de confort opcional para baterías de iones de litio

- Sistema de carga con conector hembra y clavija de carga de



### Seguridad

**Las mejores condiciones para un trabajo seguro.**

Implacable en acción: gracias a la construcción robusta para la máxima seguridad, y gracias a una protección anticorrosiva efectiva para un rendimiento máximo bajo todas las condiciones.

#### Seguridad en cualquier situación de conducción

- Equipamiento integral de seguridad para una dinámica de conducción elevada y una gran potencia.
- Reducción de la velocidad de marcha en las curvas gracias a curveCONTROL.
- Cabina muy espaciosa con óptima visión panorámica.
- Freno de estacionamiento automático con protección antirretroceso: al parar el vehículo, la remolcadora y el remolque quedan automáticamente asegurados.
- Sin retroceso al arrancar en la rampa gracias al asistente de arranque en pendiente.
- Arranque seguro sobre cualquier terreno gracias al sistema de regulación antideslizamiento (ASR).

#### Versión robusta para cualquier situación

- Bastidor de acero con un espesor de hasta 20 mm.
- Bastidor base con capa de baño por inmersión con lacado catódico para una protección anticorrosiva efectiva.
- Robusto faldón frontal con esquinas alzadas, un frontal central igual de robusto, así como un parabrisas empotrado.



### Individualidad

**Una carretilla tan individual como su negocio.**

Este puesto de conductor ergonómico con concepto de manejo intuitivo es ideal tanto para la remolcadora como para el conductor.

#### Puesto de trabajo ergonómico

- Distribución intuitiva y similar a la de un automóvil de la cabina del conductor.
- Acceso bajo con un espacio plano para los pies.
- Distribución de los pedales similar a la de un automóvil.
- El equipo de ajuste de la velocidad de marcha permite que el conductor esté cómodo y relajado en trayectos largos (opcional).
- Regulación sencilla del volante para conductores de diferentes estaturas.
- El acoplamiento es perfectamente visible y fácilmente accesible desde la posición del asiento.
- Bandejas de almacenaje orientadas a las necesidades del conductor para un proceso de trabajo intuitivo.
- La calefacción garantiza una temperatura agradable en el habitáculo. Con sus aberturas optimizadas de escape evita que se empañen los cristales.

#### Amplio equipamiento adicional

- Diversas variantes de acoplamiento.
- Luces delanteras en versión LED.
- Bandajes SE.
- Floor-Spot.
- Luces destellantes y giratorias.
- Rejilla de protección para luces frontales y traseras.
- Soporte para componentes de radiotransmisión de datos.

# Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

| Nombre      | Fuerza de tracción nominal | Velocidad de marcha sin carga |
|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| EZS 7280    | 5600 N                     | 25 km/h                       |
| EZS 7280 XL | 5600 N                     | 25 km/h                       |

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**