



Transpaleta manual

AM V05

Altura de elevación: 390 mm / Capacidad de carga: 500 kg

JUNGHEINRICH

La transpaleta manual de vía ancha para palets tipo display.

Manipulación segura de cuartos de palet, medios palets y palets especiales.

Las maniobrables y flexibles AM V05 son las transpaletas manuales ideales para todas las aplicaciones en las que se deben mover cuartos de palet, medios palets y palets especiales. Para el transporte de palets tipo display en superficies comerciales se puede adaptar, por ejemplo, el ancho de horquillas manualmente al palet especial en un rango de 140 bis 585 mm. Además, las AM V05 son especialmente silenciosas para poder utilizarlas en las superficies comerciales con contacto con clientes.

Gracias a su diseño ergonómico, el cabezal de barra timón manejable con ambas manos permite trabajar sin fatiga y hace que esta transpaleta manual sea especialmente maniobrable. Con ayuda de la elevación rápida y de la válvula de descenso optimizada las mercancías se transportan de forma rápida, segura y eficiente. Sirve también para los europalets estándar. Naturalmente, con la AM V05 se beneficiará asimismo de una construcción especialmente duradera de acero templado con ruedas con casquillos, así como del anclaje soldado de las horquillas y de las uniones de bajo mantenimiento.



Approved
Jungheinrich quality

Calidad de Jungheinrich contrastada

Desde hace decenios la marca Jungheinrich es sinónimo de fiabilidad máxima, máquinas de gran calidad y un servicio integral en el cual puede confiar en cualquier momento. Desde una transpaleta manual simple hasta un sistema logístico totalmente automatizado: Jungheinrich apuesta siempre por el máximo nivel de calidad.

Todas las ventajas de un vistazo

- Distancia entre horquillas ajustable manualmente (140-585 mm)
- Marcha especialmente silenciosa para un uso en superficies comerciales
- Elevación rápida hasta 120 kg que permite ahorrar tiempo
- Sistema hidráulico de bombeo preciso y válvula de descenso especial
- Barra timón ergonómica apta para zurdos y diestros

Su transpaleta manual de Jungheinrich

destinado al máximo beneficio del cliente.



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Tanto zurdos como diestros se benefician del elemento de mando optimizado y de la reducción de la fuerza de tracción necesaria gracias a las ruedas con casquillos.

Manipulación eficiente

- Elevación rápida de serie (hasta 120 kg) que permite elevar cuartos de palet, medios palets y palets especiales por encima del suelo con algunos bombeos.
- Se alcanza la altura de elevación máxima de 390 mm después de tan solo 5 bombeos.
- Descenso especialmente suave y dosificado gracias a la válvula de descenso especial.
- El sistema hidráulico optimizado reduce la fuerza de bombeo necesaria.
- La fuerza de arrastre necesaria se reduce gracias a las ruedas provistas de casquillos.
- Elemento de mando de fácil manejo, idóneo tanto para zurdos como para diestros.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.


Los palets tipo display se pueden mover de forma segura con esta transpaleta manual especialmente duradera. La construcción sin desgaste permite el uso diario seguro.

Segura y sin desgaste

- Transporte seguro de palets tipo display.
- Rodillos de horquillas simples de nailon sin desgaste y suaves.
- Recubrimiento en polvo para proteger la construcción de acero contra corrosión.

Máxima estabilidad y larga vida útil

- Horquillas estables y formas reforzadas.
- Anclaje de barra timón soldado.
- Rodillos auxiliares protegidos en las puntas de horquillas.
- Acero templado.



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Esta transpaleta se adapta perfectamente a los palets de su empresa, sin que importe si son palets especiales o europalets regulares.

Silenciosa y robusta

- Ruedas directrices robustas de caucho para una marcha especialmente silenciosa.

Transpaletas de vía ancha

- Horquillas individualmente ajustables entre 140 y 585 mm para la recogida y el transporte de soportes de carga estandarizados.
- También es posible la carga y descarga de pequeños soportes de carga en un europalet.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Altura de elevación (máx.)	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)
AM V05, M V05760x955, C-GN	500 kg	390 mm	2005 mm

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**