



Carretilla apiladora retráctil eléctrica

ETV 314i - 325i

Altura de elevación: 4250-14000 mm / Capacidad de carga:
1400-2500 kg

Carretillas de iones de litio

Para la máxima eficiencia.

De alto rendimiento, versátil y fácil de usar.

Las potentes e innovadoras carretillas de mástil retráctil ETV 314i / 325i son ayudantes experimentados para el almacenamiento y desalmacenamiento eficientes de cargas a alturas de elevación de hasta 14m. El concepto de carretilla compacta impresiona por una batería de iones de litio totalmente integrada, que es extremadamente flexible en su uso gracias a su capacidad de carga rápida e intermedia.

Gracias a las opciones que potencian el rendimiento al ajustar las velocidades de descenso y empuje, las aplicaciones exigentes con altas velocidades de elevación y desplazamiento se gestionan de manera especialmente económica.

Un puesto de trabajo diseñado de manera espaciosa ofrece una ergonomía que cuida la salud y seguridad durante el trabajo. Excelentes condiciones de visibilidad, sistemas de asistencia inteligentes y un diseño de manejo intuitivo permiten trabajar de manera productiva y sin fatigarse.



Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted.



Aproveche la información en una ventaja.

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.

* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

Todas las ventajas de un vistazo

- Optimizado para minimizar el consumo energético y maximizar la productividad.
- Batería de iones de litio con capacidad de carga rápida e intermedia.
- Diseño compacto para una óptima utilización del espacio en el almacén.
- Espacioso puesto de conductor con vista óptima sobre los brazos porteadores y la carga.
- Tira de luz SmartStripe para mejorar la seguridad en el almacén.

Su carretilla de mástil retráctil de Jungheinrich

Destinada a aportar beneficios máximos



Eficiencia.

Máximo rendimiento con las carretillas más eficientes.

La combinación perfecta de agilidad y aprovechamiento óptimo del espacio: además de un mástil con una alta capacidad de carga restante, las útiles opciones de vehículo facilitan el trabajo con la carretilla de mástil retráctil que ahorra espacio.

Tecnología de iones de litio integrada

- Alta disponibilidad gracias a unos tiempos de carga de la batería extremadamente cortos.
- No se requieren salas de carga ni ventilación, ya que no se generan gases.
- Ahorro en costes gracias a una vida útil prolongada y la libertad de mantenimiento.
- Cambio de batería no necesario.

Mástil de elevación de alto rendimiento

- Para la máxima seguridad y un aprovechamiento eficaz del almacén incluso a grandes alturas de elevación.
- Altas capacidades de carga restantes con dimensiones más reducidas.
- Disponible con inclinación de mástil y horquillas.

Opción loweringPRO

- La opción loweringPRO incrementa el rendimiento mediante la duplicación de la velocidad de descenso hasta 1,2 m/s.
- La transición suave del mástil garantiza la elevación y el descenso de la carga con la máxima seguridad.

Mayor seguridad

- Visibilidad optimizada debido a la eliminación de la batería de plomo-ácido.
- Travesaños del tejadillo estrechos para una vista panorámica perfecta.
- Acceso bajo para un acceso y apeo fácil.
- Protección de hombros diseñada de forma maciza.



Seguridad.

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Gracias a su diseño delgado sin cofre de batería, el ETV 314i / 325i no solo ofrece una vista panorámica perfecta, sino también una vista clara de los brazos portadores y la carga, para una máxima seguridad en el almacén.

Mayor seguridad

- Visibilidad optimizada debido a la eliminación de la batería de plomo-ácido.
- Travesaños del tejadillo estrechos para una vista panorámica perfecta.
- Acceso bajo para un acceso y apeo fácil.
- Protección de hombros diseñada de forma maciza.
- Parabrisas elevado opcional.
- Tejadillo panorámico opcional.
- Tira de luz integrada Smartstripe como opción.
- Luz de freno e intermitentes disponibles opcionalmente.

Numerosos sistemas de asistencia y opciones

- Láser de posicionamiento para facilitar el apilamiento de la carga.
- Control permanente de la capacidad de carga límite mediante operationCONTROL.
- Cámara en horquillas con monitor.

Pantalla de 4 pulgadas a todo color

- Indicador del sentido de marcha e indicador de posición de rueda.
- Estado de la batería con indicador de tiempo restante.
- Tres programas de marcha seleccionables.
- Horas de servicio y reloj.
- Indicación opcional de la altura de elevación y el peso de la carga.



Individualidad.

Una carretilla tan individual como su negocio.

Con la serie ETV 3i la salud de tus empleados es una prioridad: un puesto de conductor espacioso y de diseño ergonómico con opciones de funcionamiento estándar y opcionales garantiza la máxima comodidad de trabajo.

Puesto de trabajo ergonómico

- Espacio ampliado en la cabina.
- Disponible opcionalmente con peldaño de entrada.
- Ajuste separado del reposabrazos y del volante sin esfuerzo.
- Posible instalación de soportes para equipamiento adicional como terminales de DF o escáneres.
- Prácticas opciones de almacenamiento.
- Carga de confort.

Palanca de mando soloPILOT

- Para la activación de funciones hidráulicas, selección de dirección y claxon.
- Todos los elementos de mando se encuentran dentro del campo visual del conductor. La función asignada a cada elemento resulta inequívoca.
- Accionamiento lógico del inversor de marcha.
- Movimientos extremadamente precisos gracias al control sensitivo de todas las funciones.
- Unidad de control óptima de implementos adicionales como un posicionador de horquillas opcional.
- Palanca de mando multiPILOT disponible de forma opcional.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/ carga	Altura de elevación (máx.)	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga
ETV 314i	1400 kg	10700 mm	14 km/h	2801 mm	0,81 m/s
ETV 316i	1600 kg	10700 mm	14 km/h	2806 mm	0,81 m/s
ETV 318i	1800 kg	11510 mm	14 km/h	2808 mm	0,64 m/s
ETV 320i	2000 kg	14000 mm	14 km/h	2822 mm	0,64 m/s
ETV 325i	2500 kg	14000 mm	14 km/h	2841 mm	0,64 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**