



Carrello retrattile

ETV 214i - 216i

Altezza di sollevamento: 4550-10700 mm / Portata: 1400-1600 kg



Carrello agli ioni di litio per la massima produttività.

Flessibile, sostenibile e facile da utilizzare.

I nostri agili e innovativi carrelli retrattili ETV 214i / 216i sono gli aiutanti ideali per lo stoccaggio e il prelievo efficienti ad altezze fino a 10,7 m o per la preparazione dei pallet per il commissionamento. Grazie al loro design innovativo convincono non solo per la maggiore sicurezza ed ergonomia, ma anche per il massimo comfort di guida.

La potente batteria agli ioni di litio è estremamente compatta e consente un utilizzo flessibile grazie a tempi rapidi di ricarica e possibilità di ricariche intermedie. Una postazione di lavoro spaziosa con accesso ribassato, ampio spazio per l'operatore e ottima visibilità a 360°, garantisce la massima ergonomia.

I sistemi di assistenza intelligenti e un'ampia gamma di opzioni supplementari, come il tettuccio panoramico in vetro, il posizionatore laser o la striscia luminosa a LED integrata SmartStripe, garantiscono una protezione totale all'interno del magazzino.



Performance senza compromessi.

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



Utilizza i dati a tuo vantaggio.

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- ETV 2i per un consumo ottimizzato dell'energia.
- Carrello compatto per un utilizzo ottimale dello spazio in magazzino.
- Batteria agli ioni di litio con tempi di ricarica rapidi e possibilità di ricariche intermedie.
- Postazione di guida ergonomica con ottima visibilità su razze e carico.
- Ampia gamma di opzioni per incrementare la sicurezza nell'ambiente lavorativo.

Carrello retrattile Jungheinrich

pensato per garantire i massimi livelli di efficienza.



Efficienza

Massime prestazioni grazie agli elevati standard di efficienza.

Non solo poco ingombranti, ma anche incredibilmente potenti: con i nostri robusti ed efficienti ETV agli ioni di litio aumenterete la vostra produttività.

Tecnologia agli ioni di litio integrata

- Le tempistiche di ricarica estremamente brevi permettono al carrello di essere sempre pronto all'uso.
- Ricarica comfort: rapida e flessibile.
- Costi ridotti grazie alla maggiore durata e all'assenza di manutenzione.
- I locali di ricarica e i sistemi di aerazione non sono più necessari, poiché le batterie non rilasciano esalazioni.
- Caricabatteria incorporato in opzione.

Montante ad elevate prestazioni

- Per la massima efficienza, sicurezza e comfort.
- Elevate portate residue con dimensioni ridotte.
- Montante disponibile con inclinazione forche e montante.



Sicurezza

I migliori presupposti per un'operatività nella massima sicurezza.

Protezione totale per persone e carichi: l'innovativo design compatto dell'ETV 214i/216i senza vano batteria fornisce una perfetta visibilità a 360°, mentre i sistemi di assistenza intelligenti e le opzioni supplementari garantiscono un elevato livello di sicurezza sul lavoro.

Maggiore sicurezza

- Migliore visibilità sulle razze e sul carico grazie all'eliminazione del vassoio della batteria piombo-acido.
- Traverse del tettuccio sottili per una perfetta visibilità a 360°.
- Copriruota di serie.
- Accesso ribassato per salita e discesa in sicurezza.
- Solida protezione per le spalle.
- Segnale di avvertimento in caso di discesa non corretta, in opzione.
- Disponibili su richiesta anche parabrezza rialzato, tettuccio panoramico in vetro, striscia luminosa integrata SmartStripe, luce di arresto, indicatori della direzione di marcia.

Ampia gamma di sistemi di assistenza ed opzioni

- Posizionatore laser per lo stoccaggio del carico nella massima semplicità.
- Monitoraggio in tempo reale della portata limite tramite operationCONTROL.
- Videocamera forche con monitor.

Display a colori da 4 pollici

- Indicatore della direzione di marcia e del posizionamento della ruota.
- Stato della batteria con indicatore di carica residua.
- Possibilità di scelta tra tre programmi di marcia.
- Ore di esercizio e orologio.
- Indicazione dell'altezza di sollevamento e del peso del carico sul display, in opzione.



Personalizzabilità

Un carrello altamente personalizzato, adatto ad ogni tipo di applicazione.

Massimo comfort per gli operatori: grazie al comodo sedile, ai comandi facilmente accessibili e ai pratici vani portaoggetti, la cabina del nostro ETV 214i/216i diventerà rapidamente il luogo preferito dai vostri collaboratori.

Postazione di lavoro ergonomica

- Maggiore spazio per l'operatore.
- Volante e bracciolo sono separati e facilmente regolabili.
- Accesso ribassato per salita e discesa in sicurezza.
- Staffa delle opzioni, per accessori supplementari come terminali radio per la trasmissione dei dati o scanner.
- Pratici vani per il deposito di accessori.

Leva di comando soloPILOT

- Azionamento di tutte le funzioni idrauliche, del cambio di direzione di marcia e del clacson.
- Elementi di comando ben visibili con funzioni specificate in maniera chiara.
- Attivazione sicura del selettore della direzione di marcia.
- Precisione millimetrica nel lavoro grazie al controllo sensibile di tutte le funzioni.
- Comando ottimale di attrezzature supplementari come un posizionatore forche in opzione.
- Leva di comando multiPILOT disponibile su richiesta.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/ carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
ETV 214i	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2685 mm	0,68 m/s
ETV 216i	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2780 mm	0,68 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**