



## **Elektrische stapelaar**

### **EJC M10 ZT / M13 ZT**

**Hefhoogte: 2300-3300 mm / Capaciteit: 1000-1300 kg**

# Het voordelige instapmodel met duplex hefmast.

Efficiënt transporteren dankzij lithium-ion power.

Onze veelzijdige en wendbare EJC M10 ZT / M13 ZT zijn de ideale keuze voor incidenteel orderpicken en stapelen van lichte goederen. Door hun compacte ontwerp met dubbele telescopische hefmast zijn ze betrouwbare helpers, vooral in krappe opslagruimtes.

De geïntegreerde lithium-ion accu in combinatie met de borstelloze gelijkstroommotor maakt een kostenefficiënte omslag bij lage bedrijfskosten mogelijk. Dankzij de geïntegreerde lader kan de accu van de truck flexibel worden opgeladen via elk 230V-stopcontact.

Veilig werken wordt gegarandeerd door het lage chassis met optimaal zicht op de vorkpunten en een lange dissel voor voldoende afstand tussen bestuurder en truck. Het innovatieve disselontwerp met overzichtelijke functies zorgt bovendien voor een hoog gebruiksgemak.



## Gebruik uw gegevens in uw voordeel

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Met onze Telematic Box (af fabriek) ontvangt u gratis een startpakket voor vlootmanagement dat flexibel kan worden uitgebreid met diverse hardware- en softwarecomponenten.

\* In overeenstemming met onze garantievooraarden - zie website voor details.

## Uw voordelen

- Instapmodel voor licht goederentransport in krappe ruimtes.
- Indrukwekkende wendbaarheid dankzij compacte truckafmetingen.
- Lithium-ion accu met een laag energieverbruik voor hoge beschikbaarheid.
- Innovatief disselontwerp voor efficiënte bediening met één hand.
- Modern display met geïntegreerde waarschuwingslampen voor intuïtieve bediening.

# Uw Jungheinrich stapelaar voor een maximaal klantvoordeel.



## Veiligheid

**Goede voorwaarden voor veilig werken.**

Kleiner risico op transportschade en defecte goederen: de duplex hefmast zorgt in combinatie met het lage chassis voor een uitstekend zicht op de vorkpunten en de last.

**Veilig werken tot in de krapste ruimtes**

- Makkelijker manoeuvreren in krappe ruimtes door indrukken van de kruipgangknop bij rechtopstaande dissel.
- Optimaal zicht op de vorkpunten dankzij de geringe chassishoogte.
- De truck kan alleen worden verplaatst als de netstekker van de geïntegreerde lader in de daarvoor bestemde aansluiting op de truck zit.
- Jungheinrich truck volgens de laatste norm EN 1175.

**Verkleind letselrisico**

- Een op de dissel geïntegreerde lichaamsbeschermingsknop beschermt de bestuurder tegen botsingen.
- De lange veiligheidsdissel zorgt voor voldoende afstand tussen bestuurder en truck.
- Verminderd risico op voetletsels dankzij de geringe bodemvrijheid.



## Efficiëntie

**Stevige prestaties met onze efficiënte trucks.**

Hoge beschikbaarheid en korte laadtijden: tijdens de omslag van goederen overtuigt de geïntegreerde 50 Ah lithium-ion accu door zijn lange levensduur, hoge veiligheid en onderhoudsvrijheid.

**Betrouwbare lithium-ion technologie**

- De geïntegreerde acculader maakt flexibel tussentijds laden mogelijk via ieder 230V-stopcontact.
- Waarschuwinglamp wijst op een geringe laadtoestand.
- Geen accuwissel en geen onderhoud van de lithium-ion accu nodig.
- Intelligente automatische uitschakeling na 30 minuten inactiviteit.

**Multifunctionele dissel voor intuïtief werken**

- 2,4-inch lcd-display op de dissel voor het weergeven van de actuele truckstatus.
- Weergave in real time van rijsnelheid, laadstatus van de accu, draaiurenteller en statusmeldingen voor efficiënt werken.
- Toegang via pincode van 4 cijfers op de dissel voor comfortabel en betrouwbaar inschakelen van de truck.



## Individueeliteit

**Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.**

Naast de vier beschikbare hefmastvarianten tussen 2.300 en 3.300 mm maken twee selecteerbare rijsnelheden en een extra kruipgangfunctie het manoeuvreren in krappe ruimtes makkelijker.

**Hoge gebruiksflexibiliteit**

- Beschikbaar in de hefhoogtes 2.300, 2.500, 2.900 en 3.300 mm.
- Activering van een langzamere rijmodus (3,5 km/u) via het pincodeveld op de dissel.
- Belangrijke controle-instrumenten zoals de accu-indicatie bevinden zich centraal op de dissel.
- Het voorziene opbergvak biedt ruimte voor de benodigde arbeidsmiddelen.

**Intuïtieve bediening**

- Verminderde krachtsinspanning tijdens het sturen dankzij de diep gemonteerde dissel.
- De belangrijkste functies heffen, dalen, accelereren, remmen en sturen kunnen met één hand worden uitgevoerd.
- Makkelijk toegankelijke kruipgangfunctie voor manoeuvreren met rechtopstaande dissel.
- Makkelijk te bedienen voor zowel links- als rechtshandigen.

# Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

| Naam            | Capaciteit/last | Hefhoogte (max.) | Rijsnelheid onbelast | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) | Hefsnelheid onbelast |
|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| EJC M10 ZT 2300 | 1000 kg         | 2300 mm          | 5 km/u               | 2103 mm                                     | 0,22 m/s             |
| EJC M10 ZT 2500 | 1000 kg         | 2500 mm          | 5 km/u               | 2103 mm                                     | 0,22 m/s             |
| EJC M10 ZT 2900 | 1000 kg         | 2900 mm          | 5 km/u               | 2103 mm                                     | 0,22 m/s             |
| EJC M10 ZT 3300 | 1000 kg         | 3300 mm          | 5 km/u               | 2103 mm                                     | 0,22 m/s             |
| EJC M13 ZT 2500 | 1300 kg         | 2500 mm          | 5 km/u               | 2297 mm                                     | 0,22 m/s             |
| EJC M13 ZT 3300 | 1300 kg         | 3300 mm          | 5 km/u               | 2297 mm                                     | 0,22 m/s             |

De Duitse fabrieken in Norderstedt,  
Moosburg en Landsberg zijn  
gecertificeerd, evenals ons  
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**