



## **Horizontālā pasūtījumu komplektētājs** **ECE 225 / 227**

Celšanas augstums: 125 mm / Kravnesība: 2500-2700 kg



## VDI tabula

|                     |        |                                                                   |          |                       |             |             |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|-------------|
| Zīme                | 1.2    | Izgatavotāja tipa simbols                                         |          | ECE 225               | ECE 225 HP  | ECE 227     |
|                     | 1.3    | Piedziņa                                                          |          | Elektrības            |             |             |
|                     | 1.4    | Darbība                                                           |          | Komplektētāji         |             |             |
|                     | 1.5    | Ietilpība / slodze                                                | Q kg     | 2500                  |             | 2700        |
|                     | 1.6    | Slodzes centrs                                                    | c mm     | 1200                  |             |             |
|                     | 1.8    | Slodze attālums                                                   | x mm     | 1518                  |             |             |
|                     | 1.9    | Garenbāze                                                         | y mm     | 2570                  | 2720        | 2570        |
| Svari               | 2.1.1  | Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)                            | kg       | 975                   | 1110        | 975         |
|                     | 2.2    | Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē                          | kg       | 1130 / 2345           | 1135 / 2475 | 1130 / 2345 |
|                     | 2.3    | Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē                         | kg       | 763 / 212             | 847 / 263   | 763 / 212   |
| Riteņi / apturēšana | 3.1    | Riepas                                                            |          | Poliuretāns (PU)      |             |             |
|                     | 3.2    | Riepas izmērs, priekšā                                            |          | Ø 230 x 78            |             |             |
|                     | 3.3    | Riepu izmērs aizmugurē                                            |          | Ø 85 x 85             |             |             |
|                     | 3.4    | Papildu riteņi                                                    |          | Ø 180 x 65            |             |             |
|                     | 3.5    | Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)                 |          | 1+1x/4                |             |             |
|                     | 3.6    | Mēritājs priekšā                                                  | b10 mm   | 481                   |             |             |
|                     | 3.7    | Aizmugurējais gabarīts                                            | b11 mm   | 338                   |             |             |
|                     | 3.7.1  | 2. trase, aizmugurē                                               | mm       | 368                   |             |             |
|                     | 3.7.2  | 3. celiņš, aizmugurē                                              | mm       | 498                   |             |             |
| Pamata izmēri       | 4.4    | Stroke (h3)                                                       | h3 mm    | 125                   |             |             |
|                     | 4.9    | Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.         | h14 mm   | 1374 / 1418           |             |             |
|                     | 4.14   | Statīva augstums pacelts                                          | h12 mm   | -                     | 1002        | -           |
|                     | 4.15   | Augstums nolaists                                                 | h13 mm   | 90                    |             |             |
|                     | 4.19   | kopējais garums                                                   | l1 mm    | 3670                  | 3820        | 3670        |
|                     | 4.20   | Garums ieskaitot dakšas aizmuguri                                 | l2 mm    | 1270                  | 1420        | 1270        |
|                     | 4.21.1 | kopējais platums                                                  | b1 mm    | 810                   |             |             |
|                     | 4.22   | Fork izmēri                                                       | s/e/l mm | 60 x 172 x 2400       |             |             |
|                     | 4.25   | Dakšas klīrenss                                                   | b5 mm    | 510                   |             |             |
|                     | 4.32   | Centrālās garenbāzes klīrenss                                     | m2 mm    | 25                    |             |             |
|                     | 4.34.2 | Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)                        | Ast mm   | 3870                  | 4020        | 3870        |
|                     | 4.35   | Pagrieziena rādiuss                                               | Wa mm    | 2788                  | 2938        | 2788        |
| Veiktspējas dati    | 5.1    | Braukšanas ātrums ar / bez kravas (Efficiency   drivePLUS)        | km/h     | 9,2 / 12,5   9,2 / 14 |             |             |
|                     | 5.2    | Celšanas ātrums ar / bez kravas                                   | m/s      | 0,07 / 0,1            |             |             |
|                     | 5.3    | Ātruma samazināšana ar / bez kravas                               | m/s      | 0,07 / 0,06           |             |             |
|                     | 5.8    | Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas (Efficiency   drivePLUS) | %        | 6 / 15   6 / 15       |             |             |
|                     | 5.10   | Darba bremzes                                                     |          | generatori            |             |             |

|                             |       |                                                               |        |             |             |             |
|-----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| Elektromotoru / Elektronika | 6.1   | Vilces motors, jauda S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)       | kW     | 2,8   3,2   |             |             |
|                             | 6.2   | Celšanas motors, jauda S3                                     | kW     | 1,5         |             |             |
|                             | 6.4   | Akumulatora spriegums / nominālā jauda                        | V / Ah | 24 / 465    |             |             |
|                             | 6.5   | Akumulatora svars                                             | kg     | 370         |             |             |
|                             | 6.6.1 | Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam (Efficiency   PLUS)   | kWh/h  | 0,41   0,47 |             |             |
|                             | 6.6.2 | CO2 ekvivalents saskaņā ar EN16796 (Efficiency   PLUS)        | kg/h   | 0,2   0,3   |             |             |
|                             | 6.7   | Caurlaide (Efficiency   PLUS)                                 | t/h    | 170   180   |             |             |
|                             | 6.8.1 | Enerģijas patēriņš maks. caurlaide (Efficiency   PLUS)        | kWh/h  | 1,38   1,41 | 1,39   1,47 | 1,38   1,41 |
| Cits                        | 8.1   | Braukšanas vadības tips                                       |        | AC          |             |             |
|                             | 10.5  | Versijas vadīšana                                             |        | Elektrības  |             |             |
|                             | 10.7  | Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN12053, vadītāja caurule | dB (A) | 62          |             |             |

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi rīceņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz akumulatora nodalījumu L, aprīkojuma paketi drivePLUS, dakšas garumu 2400 mm, paceltu kravas mehānismu.

- VDI Nr. 1.8: Ar nolaistu kravas mehānismu: x + 82 mm.
- VDI Nr. 1.9: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): y + 118 mm; ar pagarinātu stāvēšanas platformu: y + 50 mm; ar nolaistu kravas mehānismu: x + 82 mm.
- VDI Nr. 4.14: ECE HP: h12 skatīt zīmējumu, izmērs 840 mm + 162 mm = 1002 mm.
- VDI Nr. 4.19: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): l1 + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: l1 + 50 mm.
- VDI Nr. 4.20: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): l2 + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: l2 + 50 mm.
- VDI Nr. 4.34.2: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): darba ejas platums + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: darba ejas platums + 50 mm; diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums + 94 mm.
- VDI Nr. 4.35: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): Wa + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: Wa + 50 mm; ar nolaistu kravas mehānismu: Wa + 82 mm.
- VDI Nr. 6.2: Ja S3 10 %.
- VDI Nr. 6.4: Ar akumulatora nodalījumu XL: 24 V/620 Ah.
- VDI Nr. 6.5: Ar akumulatora nodalījumu XL: 460 kg.
- VDI Nr. 6.6.1 ECE 225 un ECE 225 HP: 0,45 kWh/h.

**SIA Jungheinrich Lift Truck**

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

[info@jungheinrich.lv](mailto:info@jungheinrich.lv)

[www.jungheinrich.lv](http://www.jungheinrich.lv)