



Sähkökäyttöinen työntömastotrukki

ETV 314i - 325i

Nostokorkeus: 4250-14000 mm / Kantavuus: 1400-2500 kg

Litiumionitrucki

tarjoaa erinomaista tehokkuutta.

Tehokas, monipuolinen ja käyttäjäystävällinen.

Tehokkaat ja innovatiiviset ETV 314i/325i -työntömastotrukit ovat kokeneita apulaisia tehokkaaseen varastointiin/keräilyyn jopa 14 metrin nostokorkeudella. Kompakti trukikonsepti tekee vaikutuksen täysin integroidulla litiumioniakulla, joka on käytössä erittäin joustava pika- ja välivarausominaisuutensa ansiosta.

Tehokkuutta parantavat lisävarusteet auttavat mukauttamaan lasku- ja työntönopeuksia, jolloin suuria nosto- ja ajonopeuksia vaativat käyttökohteet voidaan toteuttaa erityisen taloudellisesti.

Väljästi suunniteltu ohjaamo tarjoaa terveyttä suojaavaa ergonomiaa ja parantaa työskentelyn turvallisuutta. Erinomainen näkyvyys, älykkäät avustavat järjestelmät ja intuitiivinen käyttökonsepti mahdollistavat tuottavan työskentelyn ilman väsymystä.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakullemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiessasi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Optimoitu erittäin alhaista energiankulutusta ja maksimaalista tuottavuutta varten.
- Pika- ja välivarausominaisuuksilla varustettu litiumioniakku.
- Kompakti rakenne varaston tilankäytön maksimoimiseksi.
- Tilava ohjaamo, josta on optimaalinen näkyvyys pyörän tukijalkoihin ja kuormaan.
- Valolista SmartStripe parantaa varaston turvallisuutta.

Jungheinrichin työntömastotrukki ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskyykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Täydellinen sekoitus ketteryyttä ja optimaalista tilankäyttöä: maston suuren jäännöskapasiteetin lisäksi trukin hyödylliset lisävarusteet helpottavat työskentelyä tilaa säästävällä työntömastotrukilla.

Integroitua litiumioniteknikkaa

- Hyvä käytettävyyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.
- Kustannussäästöjä pidemmän käyttöiän ja huoltovapauden ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.

Tehokas masto

- Korkein turvallisuus ja tehokas tilankäyttö suurissa nostokorkeuksissa.
- Korkeat jäännöskapasiteetit pienessä koossa.
- Saatavilla masto- ja kelkkakallistus.

loweringPRO-lisävaruste

- loweringPRO parantaa suorituskyykyä kaksinkertaistamalla laskunopeuden jopa nopeuteen 1,2 m/s.
- Maston jatkeen pehmeä vaihe varmistaa tavaroiden nostamisen ja laskemisen turvallisesti.

Parempaa turvallisuutta

- Optimoitu näkyvyys lyijyhappoakun poistamisen ansiosta.
- Kapea kattorakenne takaa täydellisen näkyvyyden kaikkiin suuntiin.
- Matalampi nousukorkeus tekee varastoinnista ja keräilystä turvallista.
- Tukeva olkasuojus.
- Lisävarusteena saatavissa korkeampi tuulilasi.
- Lisävarusteena saatavissa panoraamalasikatto.
- Lisävarusteena saatavissa integroitu valolista SmartStripe.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Kapean muotoilunsa ja akkukaukalon puuttumisen ansiosta ETV 314i/325i tarjoaa täydellisen näkyvyyden kaikkiin suuntiin sekä selkeän näkymän pyörän tukijalkoihin ja kuormaan, mikä takaa maksimaalisen turvallisuuden varastossa.

Parempaa turvallisuutta

- Optimoitu näkyvyys lyijyhappoakun poistamisen ansiosta.
- Kapea kattorakenne takaa täydellisen näkyvyyden kaikkiin suuntiin.
- Matalampi nousukorkeus tekee varastoinnista ja keräilystä turvallista.
- Tukeva olkasuojus.
- Lisävarusteena saatavissa korkeampi tuulilasi.
- Lisävarusteena saatavissa panoraamalasikatto.
- Lisävarusteena saatavissa integroitu valolista SmartStripe.
- Lisävarusteena saatavissa jarruvalo ja suuntavilkku.

Monipuoliset kuljettajaa avustavat järjestelmät ja lisävarusteet

- Laserosoitin helpottaa kuorman pinoamista.
- operationCONTROL valvoo kantavuusrajaa jatkuvasti.
- Haarukkakamera ja monitori.

4-tuumainen täysvärinäyttö

- Ajosuunnan ja pyörän asennon näyttö.
- Akun varaustilan ja jäljellä olevan käyttöajan näyttö.
- Valittavissa kolme ajo-ohjelmaa.
- Käyttötunnit ja kellonaika.
- Lisävarusteena näyttö nostokorkeudelle ja kuorman painolle.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

ETV-mallisarjassa 3i työntekijöiden terveys on etusijalla: tilava, ergonomisesti muotoiltu ohjaamo varustettuna vakio- ja lisävarusteisiin kuuluvilla käyttövaihtoehdoilla takaa maksimaalisen työskentelymukavuuden.

Ergonominen ohjaamo

- Tilavampi ohjaamo.
- Lisävarusteena saatavissa askelma.
- Helppo käsinojan ja ohjauspyörän erillinen säätö.
- Mahdollisuus kiinnittää pidikkeitä lisävarusteille, kuten DF-päätteille tai skannereille.
- Käytännöllisiä säilytystiloja.
- Mukavuusvaraaminen.

soloPILOT-ohjain

- Hydraulitoimintojen, ajosuunnan valinnan ja äänimerkin aktivointi.
- Kaikki hallintalaitteet ovat kerralla nähtävissä ja jokaisella käytetään vain yhtä toimintoa.
- Ajosuuntakytkimen käyttösuunta on looginen.
- Työskentely on millimetrintarkkaa kaikkien toimintojen herkän ohjattavuuden ansiosta.
- Optimaalinen lisälaitteiden, kuten lisävarusteena saatavan asetinlaitteen, ohjaus.
- Lisävarusteena saatavissa multiPILOT.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
ETV 314i	1400 kg	10700 mm	14 km/h	2801 mm	0,81 m/s
ETV 316i	1600 kg	10700 mm	14 km/h	2806 mm	0,81 m/s
ETV 318i	1800 kg	11510 mm	14 km/h	2808 mm	0,64 m/s
ETV 320i	2000 kg	14000 mm	14 km/h	2822 mm	0,64 m/s
ETV 325i	2500 kg	14000 mm	14 km/h	2841 mm	0,64 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**