



Sähkökäyttöinen työntömastotrukki

ETM/ETV 318-325

Nostokorkeus: 4250-14000 mm / Kantavuus: 1800-2500 kg

Vankka työntömastotrukki korkeisiin vaatimuksiin.

Nostaa raskaatkin kuormat ylimmälle hyllytasolle.

Jungheinrichin vankat ja suorituskykyiset mallisarjan 3 työntömastotrukit vakuuttavat kestävällä rungollaan, pyöriensä suurella halkaisijalla ja erittäin vakaalla mastollaan. Ne nostavat kuormat vaivattomasti jopa 14 metrin korkeuteen. Siinä missä ETV-mallin trukit pystyvät ottamaan eurolavat pyörän tukivarsien väliin, ETM-mallin trukit puolestaan loistavat kapeamman rakenteensa ansiosta syväkuormaushyllystöistä koostuvissa varastoissa ja lattiavarastoinnissa.

Nauti lisääntyvästä työskentelytehosta, alhaisemmasta energiankulutuksesta ja vähäisemmästä maston heilumisesta hyllytettäessä ja hyllystä otettaessa. Lisävarusteena saatava loweringPRO mahdollistaa lisäksi haarukoiden aiempaa nopeammat laskuliikkeet.

Edistyskelliset ja pitkäikäiset litiumioniakut, nopea välivaraus ja huoltovapaus takaavat trukin jatkuvan suorituskyvyn ja vakuuttavan tehon. Panoraamakaton tai suurissa nostokorkeuksissa hyödynnettävän videovalvonnan kaltaiset lisävarusteet täydentävät tätä yliverstaista pakettia.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakullemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiisi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Erittäin vakaa rakenne ja suuri jäännöskapasiteetti
- Sähköinen kuormapyörän jarru lisää turvallisuutta
- 180°:n ja 360°:n ohjaus sujuvoittavat ohjailua
- loweringPRO-lisävaruste optimoi laskunopeuden
- Räätelöidyt lisävarustevaihtoehdot kaikkiin käyttötarkoituksiin

Jungheinrichin työntömastotrukki ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskyykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Suurimmat nostokorkeudet ja maksimaalinen suorituskyyky: valitse menestysreseptiksesi innovatiivinen litiumionitekniikka, joka takaa erinomaisen käytettävyyden ja alhaisemmat kustannukset.

Saatavissa litiumionitekniikalla varustettuna

- Hyvä käytettävyyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Kustannussäästöjä pidemmän käyttöiän ja huoltovapauden ansiosta.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.

Tehokas masto

- Takaa maksimaalisen turvallisuuden ja korkeallakin sijaitsevan varastotilan tehokkaan hyödyntämisen.
- Kolmivaiheisten mastojen nostokorkeus on jopa 14 000 mm.
- Erinomainen näkyvyys kuormaun.
- Hyvin matalat rakennekorkeudet ja suuret nostokorkeudet.
- Suuri jäännöskapasiteetti suurissakin nostokorkeuksissa.
- Lisävarusteena saatava aktiivinen maston huojunnanvaimennus vähentämiseksi hyllytettäessä ja hyllystä otettaessa.

loweringPRO

- Lisävarusteena saatava loweringPRO maksimoi suorituskyydyn yksinkertaistamalla laskunopeudeksi jopa 1,2 m/s.
- Pehmeä mastotoiminnon vaihto takaa, että tavarat nostetaan ja lasketaan mahdollisimman turvallisesti (lisävaruste).



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Jungheinrichin kuljettajaa avustavien järjestelmien avulla pinoaminen sujuu helpommin, nopeammin ja turvallisemmin – kokoa vaivattomasti oma varustelupakettisi.

Monipuoliset kuljettajaa avustavat järjestelmät ja lisävarusteet

- operationCONTROL punnitsee kuorman painoa jatkuvasti. Jäännöskapasiteetin raja-arvoa lähestyttäessä kuljettajan näytössä näkyy optinen varoitus ja kuuluu äänimerkki.
- positionCONTROL ja Snap-toiminto mahdollistavat helpon ja nopean hyllyttämisen painikkeita painamatta.
- liftNAVIGATION välittää hyllytystehtävät varastohallintajärjestelmästä automaattisesti.
- Haarukkakamera ja ergonomisesti säädettävä näyttö tekevät lastauksesta ja purkamisesta turvallista ja tehokasta.

EasyAccess

- Avaimeton käyttöoikeuksien valvonta softkey-painikkeiden, PIN-koodin tai lisävarusteena saatavan transponderikortin avulla.

4-tuumainen täysvärinäyttö

- Ajosuunnan ja pyörän asennon näyttö.
- Akun varaustila ja jäljellä oleva käyttöaika.
- Valittavissa kolme ajo-ohjelmaa.
- Käyttötunnit ja kellonaika.
- Nostokorkeus (lisävaruste).
- Kuormavaaka (lisävaruste).



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Varusta varastosi räätälöidyllä työntömastotrukilla, joka täyttää käyttö- ja turvallisuusvaatimuksesi aina 100-prosenttisesti.

Erilaisten käyttövaatimusten mukaiset varustelupaketit

- Efficiency-paketti mahdollistaa pitkän käyttöajan yhdellä akulla.
- drivePLUS-varustepaketti toistuvaan pitkien matkojen ajoon.
- liftPLUS takaa suuremman nostonopeuden ja lisää tuottavuutta.
- drive&liftPLUS takaa erinomaisen tuottavuuden ja optimaalisen energiankulutuksen.
- Pidike soveltuu esimerkiksi tiedonsiirtopäätteen, kirjoituslaturan tai videonäytön kiinnittämiseen.

soloPILOT-ohjain

- Kaikkien hydraulitoimintojen ja äänimerkin käyttöön sekä ajosuunnan valintaan.
- Kaikki säätimet ovat kerralla näkyvissä, ja jokaisella käytetään vain yhtä toimintoa.
- Ajosuuntakytkimen käyttösuunta on looginen.
- Työskentely on millimetrintarkkaa kaikkien toimintojen herkin ohjautuvuuden ansiosta.
- Lisälaitteiden, kuten lisävarusteena saatavan asetinlaitteen, ohjaus sujuu optimaalisesti.
- multiPILOT saatavissa lisävarusteena.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
ETV 318	1800 kg	11510 mm	11 km/h	2790 mm	0,64 m/s
ETV 320	2000 kg	14000 mm	11 km/h	2794 mm	0,64 m/s
ETM 325	2500 kg	11510 mm		3031 mm	
ETV 325	2500 kg	13000 mm		2883 mm	0 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**