



Ηλεκτροκίνητο **stacker** με βοηθητική ανύψωση βραχίωνων

EJD 120/222

ύψος ανύψωσης: 1500-2905 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2000-2200 kg

Το κατάλληλο μηχάνημα για ταυτόχρονη διαχείριση δύο παλετών

Ευέλικτο, μεταβλητό ύψος ανύψωσης για πολλές διαφορετικές χρήσεις.

Τα πολυμορφικά και συμπαγή ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα EJD είναι η τέλεια λύση για ταυτόχρονη μεταφορά 2 παλετών σε ράμπες και ανώμαλα δάπεδα, καθώς και για την εισαγωγή και εξαγωγή από την αποθήκη σε ύψη έως και 2.905 mm. Αυτά τα αποτελεσματικά stacker ξεχωρίζουν για τη σταθερή οδηγική συμπεριφορά με μέγιστη ευελιξία, ακόμα και σε αποθήκες με περιορισμένο χώρο.

Με την ταυτόχρονη παραλαβή δύο παλετών, τα EJD εκτελούν τις εργασίες με διπλάσια ταχύτητα σε σύγκριση με τα συνήθη μηχανήματα στοίβαξης. Τα έξυπνα συστήματα υποβοήθησης, ο μακρύς βραχίονας χειρισμού ασφαλείας με προστατευτικό ποδιών 4 βαθμίδων, οι ανακλαστήρες και η βέλτιστη ορατότητα προς τα άκρα περόνης εγγυώνται μέγιστη ασφάλεια εργασίας.

Ο σύγχρονος πανίσχυρος τριφασικός κινητήρας AC διακρίνεται για τις εντυπωσιακές επιδόσεις του, τον υψηλό βαθμό απόδοσης και την άριστη ενεργειακή απόδοση. Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών προγραμμάτων οδήγησης και στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνεται αναλογικό υδραυλικό σύστημα ακρίβειας για ελεγχόμενη ανύψωση και κατέβασμα.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.



Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Ανυψωτικό μηχάνημα για ταυτόχρονο χειρισμό 2 παλετών.
- Ευέλικτη εισαγωγή και εξαγωγή από την αποθήκη σε ύψος έως και 2.905 mm.

- Μέγιστη ευελιξία ύψους ανύψωσης σε τρεις τύπους ιστού.
- Διατίθεται με τεχνολογία ιόντων λιθίου.
- Πολυμορφικά συστήματα υποβοήθησης για μέγιστη ασφάλεια.

Το δικό σας Jungheinrich stacker για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



Απόδοση

Μέγιστη ισχύς με τα αποδοτικότερα μηχανήματα στην αγορά

Τεχνολογία τριφασικού ρεύματος για εξοικονόμηση ενέργειας ή πρωτοποριακή τεχνολογία ιόντων λιθίου – με το EJD επιλέγετε ένα ανυψωτικό όχημα για οικονομικά αποδοτική εργασία σε πολλούς διαφορετικούς τομείς χρήσης.

Έξυπνο σύστημα ελέγχου και εξελιγμένη τεχνολογία μηχανισμού κίνησης

- Εξελιγμένος κινητήρας οδήγησης τεχνολογίας τριφασικού ρεύματος για υψηλή απόδοση με μειωμένα λειτουργικά έξοδα
- Λειτουργία οδήγησης ECO για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χωρίς μεταβολή της ταχύτητας οδήγησης
- Προστασία από κύλιση προς τα πίσω σε κλίσεις
- Κινητήρας οδήγησης χωρίς ψήκτρες και επομένως χωρίς απαιτήσεις συντήρησης

Συσσωρευτής μολύβδου - οξέως με μεγάλη διάρκεια λειτουργίας

- Μεγάλη χωρητικότητα συσσωρευτή έως 375 Ah για μεγάλη διάρκεια χρήσης
- Χώρος συσσωρευτή S με 150 Ah (EJD 120), M με 250 Ah ή L με 375 Ah (EJD 222).
- Προαιρετικός ενσωματωμένος φορτιστής για συσσωρευτές υγρών στοιχείων και συσσωρευτές χωρίς απαίτηση συντήρησης για εύκολη φόρτιση σε κάθε πρίζα 230 V
- Πλευρική αφαίρεση συσσωρευτή στο διαμέρισμα συσσωρευτή M και L για εργονομική αλλαγή συσσωρευτή σε ελάχιστο χρόνο

Διαθέσιμο με τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι φόρτισης για μεγάλη διαθεσιμότητα
- Δεν απαιτείται αλλαγή



Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία

Με την ευέλικτη προσαρμογή του αναλογικού υδραυλικού συστήματος οι εργασίες στοίβαξης εκτελούνται με απόλυτη ακρίβεια. Μεταφορά παλετών, χρήση σε ράμπα ή σε ύψος – όποια και αν είναι η εργασία σας, η ασφάλεια παραμένει κορυφαία προτεραιότητα, και απαίτηση που καλύπτεται με αυτό το πολυεργαλείο.

Στιβαρή κατασκευή

- Περίκλειστο πλαίσιο
- Ατσάλινο πλαίσιο έως και 7 mm για υψηλές απαιτήσεις διαχείρισης εμπορευμάτων.

Εύκολη στοίβαξη και ανάκτηση

- Αναστολέας παλετών στο πλαίσιο για τοποθέτηση δύο παλετών σε στρώση γρήγορα και με ακρίβεια
- Κεφαλή βραχίονα χειρισμού πολλαπλών λειτουργιών για έξυπνο χειρισμό όλων των λειτουργιών ανύψωσης και κατεβάσματος
- Ανύψωση και κατέβασμα του φορτίου ομαλά και με ακρίβεια μέσω υδραυλικού κινητήρα με ελεγχόμενο αριθμό στροφών
- Πλευρική βηματική λειτουργία για την ανύψωση και το κατέβασμα των περονών κατά τη συλλογή παραγγελιών

Άνετη και ασφαλής εργασία

- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών προγραμμάτων οδήγησης
- Προαιρετικός ενσωματωμένος προβολέας για βελτιωμένη ορατότητα σε περιοχές με ανεπαρκή φωτισμό
- Βραχίονας χειρισμού ασφαλείας 4 βαθμίδων για ενεργή προστασία ποδιών

Συνεχής ενημέρωση

- Προαιρετική πρόσθετη οθόνη 2" για συστήματα υποβοήθησης και άριστη ορατότητα κατά τη στοίβαξη
- Κατάσταση φόρτισης συσσωρευτή (ώρες λειτουργίας)



Εξατομίκευση

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Πολυμορφία συνδυασμένη με απόλυτη ακρίβεια: Επιλέξτε ακριβώς τον εξοπλισμό του μηχανήματος που χρειάζεστε για τις απαιτήσεις της αποθήκης σας. Το EJD προσφέρει πολύπλευρες πρόσθετες λειτουργίες για κάθε ανάγκη.

Ανύψωση βραχιόνων τροχού για πολύπλευρη χρήση

- Μεταφορά δύο παλετών ταυτόχρονα με χρήση της διώροφης λειτουργίας
- Πρόσθετος μηχανισμός ανύψωσης για ανύψωση των βραχιόνων τροχών ανεξάρτητα από τις περόνες

Ευελιξία στη λειτουργία πεζού χειριστή

- Πολλοί διαφορετικοί ιστοί σε διάφορους τύπους (EF = απλός σκελετός ανύψωσης, ZT = διπλός τηλεσκοπικός σκελετός ανύψωσης, DT = τριπλός τηλεσκοπικός σκελετός ανύψωσης) για πλήρη εξατομίκευση
- Οδήγηση του μηχανήματος με εργονομική ταχύτητα 5,6 km/h για άνετο και ασφαλές μανουβράρισμα
- Στο πρόγραμμα οδήγησης 3 είναι δυνατή η εξατομικευμένη προσαρμογή της ταχύτητας σε 6 km/h.
- Προβολέας για τέλειο φωτισμό

Πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού

- Έκδοση για ψυκτικές αποθήκες
- Προστατευτικό πλέγμα φορτίου σε δύο ύψη
- Βάση στερέωσης προαιρετικών στοιχείων επάνω στο προστατευτικό κάλυμμα συσσωρευτή
- Ανθεκτική προαιρετική μπάρα στήριξης γενικής χρήσης
- Προβολέας φωτισμού φορτηγού
- Βάση στήριξης ρολού μεμβράνης
- Πλάκα γραφής μεγέθους A4
- Αποθηκευτικός γυαλός 118

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
EJD 120	2000 kg	1660 mm	6 km/h	2343 mm	0,25 m/s
EJD 222	2200 kg	2905 mm	6 km/h	2447 mm	0,25 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799
info@jungheinrich.gr
www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**