



Χειροκίνητο παλετοφόρο με επίπεδες περόνες **AM 15L**

ύψος ανύψωσης: 120 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Το χειροκίνητο παλετοφόρο για χαμηλό ύψος εισόδου

Για την καθημερινή μετακίνηση επίπεδων και ειδικών παλετών

Τα εργονομικά και στιβαρά χειροκίνητα παλετοφόρα AM 15l είναι ειδικά διαμορφωμένα για τη μεταφορά παλετών με ελάχιστο ύψος εισόδου. Χαμηλώνουν όσο χρειάζεται για την παραλαβή ειδικών παλετών. Χάρη στο μικρό τους μέγεθος και το βελτιστοποιημένο στοιχείο χειρισμού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά ακόμα και σε περιορισμένους χώρους. Έτσι, η φόρτωση και εκφόρτωση ειδικών και επίπεδων παλετών από φορτηγά διεκπεραιώνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Και φυσικά διατηρείται επαρκής απόσταση 13 mm από το έδαφος για τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Χάρη στο στάνταρ χαρακτηριστικό της ταχείας ανύψωσης, τρεις μόνο κινήσεις του μοχλού είναι ήδη αρκετές. Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή που χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από τροχούς και αρθρώσεις με αντιτριβική έδραση και από τη σταθερά συγκολλημένη βάση στήριξης βραχίονα χειρισμού. Επιπλέον, οι περόνες από ειδικά σκληρυμένο ατσάλι είναι καλυμμένες με προστατευτική αντιδιαβρωτική επίστρωση πούδρας. Για τις διαφορετικές ανάγκες σας στην καθημερινή χρήση, τα AM 15l διατίθενται προαιρετικά με διαφορετικά μήκη περονών.



Approved
Jungheinrich quality

Αναγνωρισμένη ποιότητα Jungheinrich

Εδώ και δεκαετίες, η εμπορική επωνυμία Jungheinrich είναι συνώνυμη απόλυτης αξιοπιστίας, μηχανημάτων κορυφαίας ποιότητας και ολοκληρωμένου σέρβις. Μπορείτε λοιπόν να βασίζεστε σε εμάς ανά πάσα στιγμή. Από τα απλά χειροκίνητα παλετοφόρα έως και το πλήρως αυτοματοποιημένα μηχανήματα, η Jungheinrich προσφέρει σταθερά κορυφαία ποιότητα.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Μικρό ύψος εισόδου μόνο 51 mm
- Ταχεία ανύψωση για φορτία έως 120 kg
- Χωρίς απαίτηση συντήρησης χάρη στη μόνιμη λίπανση των γρασαδόρων
- Βαλβίδα κατεβάσματος για βαθμιαίο κατέβασμα του φορτίου
- Στιβαρή κατασκευή για μεγάλη διάρκεια ζωής

Χειροκίνητο παλετοφόρο **Jungheinrich** για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



Απόδοση

Μέγιστη ισχύς με τα αποδοτικότερα μηχανήματα στην αγορά

Από τη στάνταρ ταχεία ανύψωση έως και το βελτιστοποιημένο υδραυλικό σύστημα, αυτό το χειροκίνητο ανυψωτικό είναι άριστα διαμορφωμένο για αποδοτική και ασφαλή διαχείριση εμπορευμάτων.

Αποτελεσματική διαχείριση φορτίων

- Στάνταρ ταχεία ανύψωση (έως 120 kg) επίπεδων και ειδικών παλετών με απόσταση από το έδαφος, με ελάχιστα τρομπάρια
- Επίτευξη του μέγιστου ύψους ανύψωσης με 5 μόνο κινήσεις
- Ιδιαίτερα ακριβές και βαθμιαίο κατέβασμα μέσω της ειδικής βαλβίδας κατεβάσματος.
- Βελτιστοποιημένο υδραυλικό σύστημα για μείωση της απαιτούμενης δύναμης αντλίας
- Η αναγκαία δύναμη έλξης μειώνεται χάρη στους τροχούς
- Εύχρηστο στοιχείο χειρισμού, κατάλληλο για αριστερόχειρες και για δεξιόχειρες



Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία

Η ιδιαίτερα στιβαρή κατασκευή αυτών των χειροκίνητων παλετοφόρων εγγυάται ασφάλεια στην καθημερινή χρήση. Δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια: αντιτριβική έδραση τροχών, σκληρυμένος χάλυβας και προστατευμένοι τροχίσκοι εισαγωγής.

Ασφαλές, ευκίνητο και σχεδόν αθόρυβο

- Ασφαλής και εύκολη χρήση ακόμα και σε πολύ περιορισμένο χώρο χάρη στο μήκος προβόλου μόλις 380 mm
- Αντιτριβική έδραση τροχών και αρθρώσεων για σχεδόν αθόρυβη λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Πολύ καλές ιδιότητες λειτουργίας ακόμα και χωρίς λίπανση των συνδέσεων

Μέγιστη ευστάθεια και διάρκεια ζωής

- Σταθερές περόνες και λεπτή κατασκευή
- Συγκολλημένη βάση στήριξης βραχίονα χειρισμού
- Προστατευμένοι τροχίσκοι εισόδου.
- Σκληρυμένος χάλυβας.



Εξατομίκευση

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και αυτό φαίνεται και στη διαχείριση εμπορευμάτων. Αν διαχειρίζεστε ειδικές και επίπεδες παλέτες, αυτά τα χειροκίνητα παλετοφόρα είναι οι πολύτιμοι βοηθοί σας.

Μικρό ύψος εισόδου

- Χαμηλό ύψος σε κατεβασμένη θέση μόλις 51 mm για εύκολη διαχείριση πολλών ειδικών και επίπεδων παλετών
- Δυνατότητα απόστασης από το έδαφος μόλις 13 mm

Εξατομικευμένος εξοπλισμός

- Μεγάλη ποικιλία σε συστήματα πέδησης ή ειδικές βαφές
- Ειδικός εξοπλισμός όπως παλετοφόρα από ανοξείδωτο χάλυβα ή γαλβανιζέ

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)
AM 15l, 520x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 520x950 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 520x795 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 680x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799
info@jungheinrich.gr
www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**