



Reach Truck

ETV C16 / C20

ύψος ανύψωσης: 4250-7400 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1600-2000 kg

Ο πολυχρηστικός βοηθός για εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις.

Αξιοπιστία για χρήση σε μεγάλα ύψη και στενούς χώρους.

Τα ευέλικτα και αξιόπιστα reach truck της κατασκευαστικής σειράς C αποτελούν την τέλεια λύση για μέγιστη απόδοση σε εργασίες στοίβαξης και αποστοίβαξης εμπορευμάτων από την αποθήκη στη συνδυαστική χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις με διαφορετικούς τύπους δαπέδου/εδάφους. Σε μεγάλα ύψη ή σε στενούς χώρους, τα επιδέξια μηχανήματα μεταφέρουν πάντα με ασφάλεια τα προϊόντα σας από το σημείο A στο σημείο B, χάρη στα ελαστικά υψηλής ελαστικότητας που διαθέτουν.

Η κατασκευή μικρών διαστάσεων, η υψηλή απόδοση και οι συνθήκες εργασίας με εξελιγμένη εργονομία είναι τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνετε με αυτά τα περνοφόρα-πολυεργαλεία. Η εργονομική τοποθέτηση των οθονών και των στοιχείων χειρισμού, καθώς και οι εξαιρετικές συνθήκες ορατότητας διευκολύνουν την εργασία και προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Για συχνή χρήση σε εξωτερικούς χώρους διατίθεται προαιρετικά η άνετη καμπίνα παντός καιρού.

Σε συνδυασμό είτε με σύστημα ραφιών για παλέτες είτε με σύστημα ραφιών διέλευσης, για λειτουργία σε μία ή σε πολλές βάρδιες, αυτά τα ευέλικτα περνοφόρα επιτυγχάνουν βέλτιστη ενεργειακή απόδοση χάρη στην άψογη συνεργασία κινητήρων, συστημάτων ελέγχου και συστημάτων λογισμικού.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.

* Σύμφωνα με
τους όρους
εγγύησής μας.
Παρακαλώ
ανατρέξτε στον
ιστότοπό μας
για
λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Βελτιστοποιημένα για συνδυασμένη χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Άνετο πλευρικό κάθισμα για τέλεια ορατότητα
- Χειρισμός ακριβείας με μοχλό ελέγχου soloPILOT
- Επιλογή loweringPRO για βελτιστοποίηση της ταχύτητας κατεβάσματος
- curveCONTROL για μέγιστη ασφάλεια οδήγησης

Το δικό σας reach truck από την Jungheinrich

για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



Αποδοτικότητα

Μέγιστη ισχύς με τα πιο αποδοτικά περνοφόρα μηχανήματα.

Με ένα περνοφόρο μηχανήμα "δύο σε ένα" εξοικονομείτε πόρους σε όλους τους τομείς: Το πανίσχυρο πολυεργαλείο ETV C αποδίδει στον μέγιστο βαθμό και προσφέρει και περαιτέρω πλεονεκτήματα.

Ιστός υψηλής απόδοσης

- Μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματική αξιοποίηση του χώρου αποθήκης ακόμα και σε μεγάλα ύψη.
- Τριπλοί ιστοί με δυνατότητα ανύψωσης έως 7.400 mm.
- Εξαιρετική ορατότητα στο φορτίο.
- Χαμηλά ύψη διέλευσης ακόμα και σε μεγάλα ύψη ανύψωσης.
- Υψηλή υπολειπόμενη ανυψωτική ικανότητα ακόμα και σε μεγάλα ύψη ανύψωσης.
- Εξαιρετική ακρίβεια στον έλεγχο της κλίσης ιστού.
- Υψηλής ποιότητας υλικά για εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής.

Διατίθεται με τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι φόρτισης που εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας.
- Δεν απαιτείται αλλαγή συσσωρευτή.
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μηδενική απαίτηση συντήρησης για εξοικονόμηση κόστους.
- Δεν χρειάζεται να προβλέψετε ειδικούς χώρους με επαρκή εξαερισμό, όπου θα φορτίζετε τους συσσωρευτές σας, καθώς δεν εκλύονται αέρια.

loweringPRO

- Η επιλογή loweringPRO επιτρέπει τη μέγιστη απόδοση διπλασιάζοντας την ταχύτητα κατεβάσματος έως 1,2 m/s.
- Η ομαλή μετάβαση του ιστού διασφαλίζει την ανύψωση και το κατέβασμα των εμπορευμάτων με μέγιστη ασφάλεια (προαιρετικά).



Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία


Τα ETV της σειράς C προσφέρουν μεταξύ άλλων προστασία κατά την οδήγηση, αποτρέπουν τα ατυχήματα και διαθέτουν συστήματα υποβοήθησης για τους νέους χειριστές.

Προαιρετικά συστήματα υποβοήθησης

- Το σύστημα operationCONTROL μετρά συνεχώς το βάρος του φορτίου και ειδοποιεί το χειριστή μέσω οπτικής υπόδειξης προειδοποίησης στην έγχρωμη οθόνη καθώς και μέσω ακουστικής προειδοποίησης ότι η υπολειπόμενη φέρουσα ικανότητα πλησιάζει στην οριακή τιμή.
- Το σύστημα positionCONTROL με λειτουργία Snap επιτρέπει την απλή και γρήγορη στοίβαξη χωρίς επιπλέον πάτημα πλήκτρων.

Πλήρως έγχρωμη οθόνη 4"

- Ένδειξη κατεύθυνσης πορείας και θέσης τροχών
- Κατάσταση συσσωρευτή με ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας.
- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών προγραμμάτων οδήγησης
- Ώρες λειτουργίας και ώρα.
- Ύψος ανύψωσης (προαιρετικό).
- Βάρος φορτίου (προαιρετικό).
- Υπολειπόμενη φέρουσα χωρητικότητα (προαιρετική).



Εξατομίκευση

Ένα περνοφόρο μηχανήμα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας.

Ο χειριστής σας έχει όλα όσα χρειάζεται στη διάθεσή του: Εργονομία που εξυπηρετεί την αποτελεσματική εργασία, εύκολο χειρισμό και εξατομικευμένα προσαρμοσμένη θέση χειριστή.

soloPILOT

- Για την ενεργοποίηση όλων υδραυλικών λειτουργιών καθώς και για την επιλογή κατεύθυνσης πορείας και την κόρνα
- Όλα τα στοιχεία ελέγχου βρίσκονται στο οπτικό πεδίο του χειριστή και το καθένα εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία.
- Ευδιάκριτη κατεύθυνση χειρισμού του διακόπτη κατεύθυνσης πορείας.
- Έλεγχος ακρίβειας όλων των λειτουργιών για αποτελεσματική εργασία έως και την παραμικρή λεπτομέρεια.
- Βέλτιστος έλεγχος πρόσθετων προσαρτημένων συσκευών, όπως π.χ. προαιρετικού fork positioner.
- multiPILOT (προαιρετικό)

Εργονομική θέση εργασίας

- Ευρύχωρη θέση εργασίας ακόμα και για ψηλούς χειριστές
- Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης (κατ' επιλογή λειτουργία 180° ή 360°). Στην ευθεία πορεία, η λαβή του τιμονιού βρίσκεται πάντα στην εργονομικά βέλτιστη θέση.
- Προαιρετική πανοραμική προστατευτική οροφή χειριστή για ανεμπόδιση ορατότητα προς το ανυψωμένο φορτίο
- Υφασματινό κάθισμα με δυνατότητα ρύθμισης της θέσης καθίσματος, της πλάτης καθίσματος και του σωματικού βάρους
- Σημαντικά στοιχεία χειρισμού εύκολα προσβάσιμα χωρίς αλλαγή της θέσης των χεριών
- Διάταξη πεντάλ ανάλογη με αυτήν των επιβατικών αυτοκινήτων
- Διάφορες θήκες αποθήκευσης

Καρπίνες παντός καιρού (προαιρετικά)

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
ETV C16	1600 kg	7100 mm	12,2 km/h	2829 mm	0,7 m/s
ETV C20	2000 kg	7400 mm	12,2 km/h	2871 mm	0,6 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799
info@jungheinrich.gr
www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**