



Plukktruck

ECE 225 / 227

Løftehøyde: 125 mm / Løftekapasitet: 2500-2700 kg

Solid grunnlag for maksimal plukkytelse.

Robust konstruksjon for røff bruk.

Våre fleksible og effektive plukktrucker i 2-serien kombinerer maksimal plukkytelse med optimal energisparing og førsteklasses kjørekomfort. Ved hjelp av ulike betjeningsnivåer dekker du enkelt ulike behov på lageret. Plukking med ECE betyr optimaliserte plukkprosesser og maksimal ytelse. Plukk trygt og effektivt: Spesielt høy batterikapasitet garanterer maksimal plukkytelse, selv ved drift over flere skift. Den robuste konstruksjonen og kompakte dimensjoner gjør det mulig å kjøre effektivt i svinger med rask akselerasjon. En hydraulisk hevbare, dempet ståplattform beskytter mot støt. Den romslige førerplassen med høydejusterbart multifunksjonelt ratt og lett tilgjengelige betjeningsenheter gir god kjørekomfort. Assistentsystemer som DayLED kjørellys, Floor-Spot eller tilleggsutstyret curveCONTROL sørger for nødvendig sikkerhet.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.



Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Optimal plukkytelse og lavt energiforbruk
- Kraftig motor med rask akselerasjon
- jetPILOT for enkel betjening som i personbil
- En rekke tilleggsutstyr gir en optimal arbeidsplass
- Halvautomatisk fjernbetjening easyPILOT (tilleggsutstyr)

Plukktruck fra Jungheinrich

med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Våre plukktruck har lavt energiforbruk i kombinasjon med høy plukkyltelse og optimal kjørekomfort.

Kraftig og effektivt drivverkskonsept

- Kraftig akselerasjon og høy maksimal hastighet.
- Ekstra utstyrspakke drivePLUS med effektiv 3,2 kW motor gir høyere kjøre- og akselerasjonsytelse.
- Trygg hastighet ved kjøring i svinger gjennom lastavhengig curveCONTROL (tilleggsutstyr).
- Ekstra utstyrspakke driveEcoPLUS gir ekstra energisparing.

Fleksibelt bytte mellom ulike betjeningsalternativer

- Lange strekninger fra cirka 10 meter: Kjøring med jetPILOT.
- Middels lange strekninger: Fjernbetjening med easyPILOT gjør det mulig å konsentrere seg fullt og helt om plukkingen (tilleggsutstyr).
- Korte strekninger: Posisjonering ved riktig pall og finjustering med for eksempel tastkjøring i rygglenet (tilleggsutstyr).

Tilgjengelig med Li-ionteknologi

- Stor tilgjengelighet, takket være ekstremt korte ladetider.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Spar kostnader gjennom langt mindre vedlikehold i forhold til blybatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.

Ladesystem for litiumionbatterier

- Ladesystem med ladekontakt og -plugg for tidsbesparende pauselading.
- Enkel håndtering.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Full kontroll over plukkingen og omgivelsene: Det sentrale instrumentpanelet, diverse kjøreprogrammer og EasyAccess-styringen gjør det mulig.

Robust konstruksjon tåler røff bruk


- Støtbeskyttet motordeksel i stål. Ekstra høy rammebeskyttelse i stål på frontdekselet.
- Lastegafler med trekkstangkinematikk forhindrer at gaflene blir bøyd, selv ved kjøring av tung last på lange gafler over terskler.
- 2500 kg for transport av inntil tre paller samtidig.

Hydraulisk hevable ståplattform (HP)

- For hyppig plukking fra andre reolnivå (tilleggsutstyr).
- Rask og sikker heving av føreren opptil høyden på batteridekselet.
- Betjening av ståplattformen ved hjelp av fotbryter, slik at føreren har hendene fri til plukking.
- Tilleggsutstyret jetPILOT kan løftes sammen med ståplattformen (HP-LJ) for å kunne posisjonere trucken med hevet ståplattform.

Sentralt display og innstillingsinstrument gir full oversikt

- Trucken aktiveres via EasyAccess ved hjelp av berøringsbrytere, PIN-kode eller transponderkort (tilleggsutstyr).
- 2-tommersskjermen viser ladestatus på batteriet, driftstimer, kjørehastighet og feilkoder.
- Velg mellom tre kjøreprogrammer via berøringsbrytere (tilleggsutstyr).



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Økt sikkerhet og glede under kjøring – det multifunksjonelle jetPILOT-rattet er ikke bare prisbelønt, men gir også sikkert grep i enhver situasjon.

Perfekt arbeidsplass for maksimal plukkyltelse

- Mange oppbevaringsmuligheter for ulike behov.
- Ekstra dempet og justerbar ståplattform (tilleggsutstyr).
- Rask heving av last via dobbel aktivisering av løftebryteren (tilleggsutstyr).

jetPILOT multifunksjonelt ratt

- Enkel og komfortabel betjening som i en personbil, i tillegg godt grep.
- Avlastning av nakke og ryggstøyle ved kjøring i svinger.
- Enhåndsbetjening og automatisk midtstilling av rattet ved kjøring rett frem.
- Individuell justeringsmulighet.

Flere utstysvalg

- Stort utvalg av tilleggsutstyr for tilpasning til forskjellige bruksområder.
- Ekstra tilbehør for arbeid på andre reolnivå.
- Robust bøyler for eksempel datautstyr.
- Tilleggsutstyret førerplattform med fjæring gir bedre betjeningskomfort.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighet uten last
ECE 225	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s
ECE 225 HP	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	4020 mm	0,1 m/s
ECE 227 (AU)	2700 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no