



Elektrinis žemo kėlimo vežimėlis

EJE 114-120

Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 1400-2000 kg

JUNGHEINRICH

Patikimas klasikinis krautuvas

darbui mažose erdvėse.

Idealiai tinka kasdieniam padėklų transportavimui.

Manevringi ir ekonomiški 1 serijos EJE elektriniai vairalazde valdomi kėlimo vežimėliai idealiai tinka sunkvežimių pakrovimui ir iškrovimui bei kasdieniam padėklų transportavimui. Dėl mažo dydžio ir mažo svorio juos kuo puikiau galima perkelti iš vienos vietos į kitą. Didelį važiavimo stabilumą garantuoja šone pritvirtinti atraminiai ratai. Saugų atstumą tarp operatoriaus ir krautuvo užtikrina žemyn palenkta ilga vairalazdė, nesvarbu, važiuojant posūkyje ar tiesiai. Mūsų trifaziai varikliai užtikrina optimalų efektyvumą. Dėl to 1 serijos EJE krautuvais galite ilgai dirbti vienodai dideliu našumu. Dėl greito akumuliatoriaus keitimo per šoną (šią funkciją galima papildomai rinktis pradedant EJE 116 modeliu) EJE 1 yra efektyvus pagalbininkas dirbant kelių pamainų režimu. Dėl ilgaamžių švino rūgšties akumuliatorių žymiai sumažėja veiklos sąnaudos. Ši nauja „Jungheinrich“ klasikinių krautuvų karta yra šio segmento aukščiausios klasės gaminys.



Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvų duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

Visi privalumai trumpai

- Idealiai tinka sunkvežimiams pakrauti ir iškrauti bei naudoti kaip mobilių prietaisą
- Manevringas ir kompaktiškas dėl trumpos priekinės dalies
- Puikus važiavimo stabilumas kasdieniam padėklų transportavimui
- Galingas dėl trifazio variklio, kuriam nereikia techninės priežiūros
- Paprastas akumuliatoriaus įkrovimas integruotu įkrovikliu (pasirinktinai)

Jūsų „Jungheinrich“ žemai keliantis vežimėlis

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Ši nauja „Jungheinrich“ klasikinių krautuvų karta dabar leidžia pasiekti dar didesnę energijos efektyvumą išlaikant įprastai didelį našumą. Tai įmanoma dėl trifazės technikos, ilgaaamžių švino rūgšties akumuliatorių ir tobulai suderinto akumuliatorių valdymo.

Galinga trifazė technika

- Didelis efektyvumas su puikiu energijos balansu.
- Smarkus greitėjimas.
- Greitai keičiama važiavimo kryptis be delsimo.
- Traukos varikliui suteikiama dvejų metų garantija.

Profesionalus akumuliatorių valdymas

- Akumuliatoriaus talpa iki 375 Ah garantuoja ilgą veikimo trukmę.
- Papildomai įrengus akumuliatoriaus keitimo per šoną galimybę, galima dirbti keliomis pamainomis.
- Integruotas įkroviklis (papildoma įranga) skirtas paprastai įkrauti per bet kurį tinklo kištukinį lizdą – taip pat gali būti įdiegta greitojo įkrovimo funkcija, kai galima įkrauti pamainos metu.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Šone pritvirtinti atraminiai ratukai su „ProTracLink“ užtikrina ypač didelį stabilumą ir optimalią padėčių posūkiuose, ir pasižymi mažu nusidėvėjimu. Be to, palenktas šakės galas padeda lengviau paimti padėklą.

Optimali padėčių posūkiuose


- Atraminiai ratai su lingėmis ir amortizatoriais, sujungti judamąja svirtimi „ProTracLink“, paskirsto atraminę jėgą pagal važiavimo situaciją.
- Tolygiai visiems ratams važiuojant tiesiai.
- Koncentruotai išoriniam atraminiam ratui važiuojant posūkiuose.

Patobulintas padėklų paėmimas

- Šakės su 3 laipsniais pakreiptu priekiu lengvai įvažiuoja į uždarus padėklus.
- Dėl gausybės paėmimo ir padėjimo pagalbinių įtaisų padėklus transportuoti tampa dar paprasčiau. Be to, visos šakės turi specialią žymą, skirtą skersiniams padėklams paimti. Taip sumažinama padėklų sugadinimo tikimybė.

Sumažintos techninės priežiūros sąnaudos

- Trifazis traukos variklis be anglinių šepetėlių, kuriam nereikia priežiūros.
- Visi agregatai lengvai pasiekiami per vientisą priekinį gaubtą, pritvirtintą tik 2 varžtais.
- Puikią apsaugą, pvz., nuo dulkių ir drėgmės, garantuoja sandarus valdiklis ir kištukai pagal IP 54.
- „ProTracLink“: Dėl išlyginamo lygio atraminiai ratai mažiau dėvisi įstrižai užvažiuojant ant rampos.
- Konstrukcija su plačia provėža (papildoma įranga): platus varantysis ratas ir judamosios svirties platus atraminiai ratai užtikrina saugų važiavimą net ir išilginėmis vėžėmis (pvz.,



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Dėl daugybės pritaikymo galimybių, nuo „silentDRIVE“ filialo klientams iki šaldomų sandėlių versijos, šie modeliai puikiai atitiks Jūsų individualius poreikius ir naudojimo sąlygas.

Ergonomiška vairalazdės galva

- Aiški spalvų sistema ir mygtukai su nenusitrinčiais simboliais skirti intuityviai valdyti.
- Optimaliai pritaikyta rankenos forma.
- Apatinėje vairalazdės pusėje esantis lėtosios eigos mygtukas patogiai pasiekiamas ir skirtas važiuoti, kai vairalazdė stovi vertikaliai.
- Bekontakčiai jutikliai apsaugoti pagal IP 65 apsaugos klasę, jie užtikrina didžiausią apsaugą nuo gedimo.
- Mygtukai užtikrina patogų valdymą, vairalazdę nustačius į bet kurią padėtį.

Įrangos variantai

- 2 colių ekranas, rodantis akumuliatoriaus įkrovą, darbo valandų skaičių, klaidų kodus ir pasirinkimą iš 3 važiavimo programų.
- Transporto priemonės įjungimas per „EasyAccess“ programuojamuoju mygtuku, PIN kodu arba siųstuvo-imtuvo kortele.
- Zumeris vietoje garsinio signalo.
- Apsauginės krovinio grotelės.
- Plačios provėžos ratai ir ratukai.
- Šaldomųjų sandėlių versija.
- „silentDRIVE“.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
EJE 114	1400 kg	122 mm	5 km/h	2128 mm	0,03 m/s
EJE 116	1600 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s
EJE 118	1800 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s
EJE 120	2000 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**