



Rankiniai padėklų krautuvai

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Kėlimo aukštis: 710 mm / Keliamoji galia: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Įvairiapusiškai pritaikoms žirklinis rankinis kėlimo vežimėlis iš nerūdijančio plieno.

Atsparus korozijai ir rūgštims, atitinkantis griežčiausius higienos reikalavimus.

Mūsų įvairiapusiškai pritaikomi nerūdijančio plieno konstrukcijos žirkliniai šakiniai kėlimo vežimėliai AMX I15/I15e puikiai tinka bet kokiam darbui agresyvioje aplinkoje atlikti, kurioje galioja aukščiausi higienos reikalavimai. Dėl naudojamo nerūdijančio plieno šie kėlimo vežimėliai yra ypač atsparūs korozijai nuo drėgmės, rūgščių ir druskų, todėl jie absoliučiai tinkamas sprendimas maisto pramonėje, farmacijos ir chemijos įmonėse. Vežimėlių dizainas sukurtas taip, kad juos būtų galima greitai ir kruopščiai nuvalyti. Todėl nėra sunkiai pasiekiamų tuščių erdvių ar nišų. Maisto produktų apsaugą papildomai garantuoja naudojamas maisto produktams tinkantis tepalas. Uždari šakių galai užtikrina, kad važiavimo metu nuo šakių ratukų ant krovinio nepateks purvo. Žinoma, šiuos mūsų žirklinius šakinius kėlimo vežimėlius irgi galima naudoti įvairiapusiškai: kaip rankinius šakinius kėlimo vežimėlius, kėlimo stalus, paruošimo stalus ar netgi darbastalius.



Approved
Jungheinrich quality

Patikrinta „Jungheinrich“ kokybė

Jau dešimtmečius „Jungheinrich“ prekės ženklas siejamas su didžiausiu patikimumu, aukštos kokybės mašinomis ir visapusišku servisu, kuriuo galite pasikliauti bet kuriuo metu. Nuo paprastų rankinių šakinių kėlimo vežimėlių iki visiškai automatizuotų logistikos sistemų – „Jungheinrich“ visada siekia maksimalios kokybės.

Visi privalumai trumpai

- Visiškai atsparus korozijai, druskoms ir rūgštims
- Galima įsigyti su rankine arba elektrine hidrauline sistema
- Sandari hidraulinė sistema apsaugo nuo vandens įsiskverbimo
- Lengvai valoma konstrukcija
- Maisto produktams tinkantis tepalas (H1/ H2 klasės)

Jūsų „Jungheinrich“ rankinis šakinis kėlimo vežimėlis

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Nesvarbu, ar naudojate greito kėlimo funkciją, rankinę hidraulinę sistemą ar elektrinės versijos integruotą įkroviklį – svarbiausia greitas ir efektyvus krovinių gabenimas.

Efektyvus valdymas

- Kairiarankiams ir dešiniarankiams pritaikytas, patogus valdymo elementas.
- Itin tikslus ir lėtas nuleidimas per specialų nuleidimo vožtuvą.
- Greito kėlimo funkcija (iki 120 kg) perkels europadėklus nuo grindų vos 3 paspaudimais.
- Didžiausias kėlimo aukštis pasiekiamas vos 5 paspaudimais.
- Patobulinta hidraulinė sistema sumažina reikalingą pumpavimo jėgą.
- Reikiamą traukos jėgą sumažina ratai su įvorėmis.

Akumulatorius ir integruotas įkroviklis (AMX I15e)

- Įmontuotas elektroninis įkrovimo detektorius.
- Galima įkrauti iš kiekvieno 230 V kištukinio lizdo.
- 65 Ah akumulatorius, kuriam nereikia techninės priežiūros.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Ypatinga darbo aplinka reikalauja ypatingo saugumo lygio, kurį garantuoja aukštos kokybės medžiagos ir optimizuota hidraulinė sistema.

Didelė apsauga nuo korozijos

- Rūgštims atspari nerūdijančio plieno važiuoklė
- Karštuoju būdu cinkuotas (galvanizuotas) paviršius apsaugo nuo drėgmės.

Saugus ir manevringas

- Dėl vos 340 mm siekiančio priekinės konstrukcijos ilgio saugu ir lengva naudoti net ir mažoje patalpoje.
- Papildomos atraminės kojelės suteikia patikimą apsaugą iki 800 mm kėlimo aukščio.
- Geresnis stabilumas ir tuo pačiu metu tausojamos grindys su serijiniais dvigubais ratais.
- Lengvas šakių įstūmimas ir išstūmimas dėl slydimo apkabų ant šakių galų.
- Siurblio agregatas su integruotu baku ir nuleidimo vožtuvu, užtikrinančiu tikslų nuleidimą rankine svirtimi.
- Hidraulinę sistemą nuo perkrovos apsaugantis slėgį ribojantis vožtuvas.

Maksimalus stabilumas ir ilgaamžiškumas

- Tvirtos šakės ir lenktos formos.
- Suvirintas rankenos laikiklis.
- Apsaugoti įvažiavimo ratukai.
- Grūdintasis plienas.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Šie nerūdijančio plieno padėklų vežimėliai lengvai išpildo Jūsų ypatingus saugumo ir higienos reikalavimus, ypač kasdien dirbant sudėtingomis sąlygomis.

Higiena iki mažiausių smulkmenų

- Tvirta, atspari sukimui konstrukcija uždarais šakių galais užtikrina, kad važiavimo metu nuo šakių ratukų ant krovinio nepatektų purvo.
- Laisvai pasiekiamas arba visiškai uždarytas ertmės galima efektyviai išvalyti nepaliekant bakterijų slėptuvių.
- Tepimo taškai prie visų judančiųjų dalių.
- Maisto produktams tinkantis tepalas (H1 ir H2 klasės).

Individuali įranga

- Kėlimas ir nuleidimas: rankiniu arba elektriniu hidrauliniu būdu su 1,2 kW kėlimo varikliu.
- Patogų ir tylų veikimą užtikrinančios poliuretano padangos.
- Tvirtumą ir didelį cheminį atsparumą užtikrinančios nailono padangos.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)
AMX l15e, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15e, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15ep, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15ep, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX l15, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX l15p, 540x1200, N-BN,	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX l15p, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



JUNGHEINRICH