



Order picker horizontal

ECE 225 / 227

Elevação: 125 mm / Capacidade de carga: 2500-2700 kg

A base sólida para máxima capacidade de recolha.

Construção robusta para utilizações difíceis.

Os nossos order pickers horizontais da série 2, flexíveis e eficientes, combinam a maior capacidade de recolha com eficiência energética otimizada e conforto de marcha de primeira classe. Com vários níveis operacionais, cobrem requisitos de armazenamento individuais com facilidade. Preparação de encomendas com o ECE – significa processos de picking otimizados com desempenho máximo. Preparação de encomendas de modo confortável, seguro e sem perda de tempo: capacidades de bateria particularmente altas garantem a máxima capacidade de preparação de encomendas, mesmo em operações económicas de vários turnos. A construção robusta com dimensões compactas permite rápidas deslocações em curvas com a melhor aceleração do mercado. Uma plataforma amortecida e elevável hidráulicamente fornece proteção contra impacto. O espaçoso lugar do condutor com volante multifunções ajustável em altura e elementos de comando fáceis de alcançar oferecem um alto nível de conforto de marcha. Sistemas de assistência como luzes diurnas DayLED, Floor-Spot ou o opcional curveCONTROL garantem a segurança necessária.



Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, apresentamos-lhe uma proposta de valor a longo prazo de até 8 anos para as nossas baterias de íões de lítio de alta qualidade. Temos a certeza de que o elevado desempenho e a longa vida útil da nossa tecnologia de íões de lítio o convencerão. Garantimos que pode regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega.



Utilize os seus dados a seu favor.

Utilize os dados dos seus equipamentos para poupar tempo, energia e custos e aumentar a eficiência. A nossa caixa telemática (de fábrica) oferece-lhe um pacote inicial de gestão de frotas gratuito que pode ser expandido de forma flexível com vários componentes de hardware e software.

*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

Todas as vantagens em resumo

- Capacidade de recolha ótima com baixo consumo energético
- Motor potente com elevada aceleração
- jetPILOT para uma operação intuitiva como num automóvel
- Várias opções para um local de trabalho ideal
- Operação remota semiautomática easyPILOT (opcional)

O seu order picker da Jungheinrich para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Os nossos order pickers horizontais pontuam com o menor consumo de energia da sua classe – juntamente com a máxima capacidade de recolha e o mais alto nível de conforto de marcha.

Conceito de acionamento potente e eficiente

- Elevada aceleração e velocidade máxima.
- Pacote de equipamentos opcional drivePLUS com motor de 3,2 kW altamente eficiente para uma potência de marcha e de aceleração ainda mais elevada.
- Velocidade segura de deslocação em curvas com o curveCONTROL opcional em função da carga.
- Pacote de equipamentos opcional driveEcoPLUS para poupança adicional da energia.

Mudança flexível entre possibilidades de comando

- Distâncias grandes a partir de cerca de 10 metros: Conduzir com o jetPILOT.
- Distâncias médias: Modo de operação remoto com o Jungheinrich easyPILOT possibilita a concentração total no processo de preparação de encomendas (opcional).
- Distâncias curtas: O posicionamento na paleta correta e ajuste preciso através, por exemplo, de comandos no encosto (opcional).

Disponível com tecnologia de iões de lítio

- Elevada disponibilidade com tempos de carga extremamente reduzidos.
- Não é necessária a substituição da bateria.
- Redução de custos devido à ausência de manutenção, em comparação com as baterias de chumbo-ácido.
- Não são necessários espaços para recarga nem ventilação porque não há emissão de gases.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Preparação de encomendas soberana e sempre com tudo sob controlo: O instrumento de indicação central, vários programas de marcha e o comando easyACCESS tornam isso possível.

Construção robusta para as aplicações mais exigentes


- Cobertura frontal com proteção contra embates e revestimento do chassis mais alto em aço de elevada qualidade.
- Garfos de carga resistentes à deformação com cinemática de barras de tração que impedem a deflexão nas lombas, mesmo em caso de cargas pesadas e braços das rodas compridos.
- 2,5 t para o transporte de até três paletes em simultâneo.

Plataforma elevável hidraulicamente (HP)

- Para preparação de encomendas frequente a partir do segundo nível de estanteria (opcional).
- Elevação rápida e segura do condutor até à altura da cobertura da bateria.
- Modo de operação da plataforma através do pedal, libertando as mãos para a preparação de encomendas.
- O jetPILOT opcional pode ser elevado juntamente com a plataforma (HP-LJ), de modo que também seja possível movimentar o equipamento com a plataforma elevada.

Visão geral completa devido ao Instrumento de indicação e parametrização centralizado

- Ativação do equipamento por easyACCESS através de Softkey, PinCode ou cartão de transponder opcional.
- O display de 2 polegadas informa sobre o estado de carga da bateria, as horas de serviço, a velocidade e os códigos de erro.
- Seleção de 3 programas de marcha por Softkey (opcional).



Personalização

Um empilhador tão individual quanto o seu negócio.

Maior segurança e prazer de condução – o premiado volante multifunções jetPILOT ferece uma estabilidade segura em todas as situações.

O local de trabalho perfeito para a melhor capacidade de recolha

- Múltiplas opções de arrumação personalizáveis.
- Plataforma ajustável e com amortecimento adicional (opcional).
- Elevação rápida da carga através do acionamento duplo opcional do botão de elevação.

Volante multifunções jetPILOT

- Operação intuitiva e confortável como num automóvel e elevada estabilidade.
- Alívio da pressão sobre o pescoço e a coluna na deslocação em curvas.
- Controlo a uma só mão e retorno automático do volante para a posição de marcha reta.
- Possibilidade de ajuste de acordo com a estatura do condutor.

Outras opções de equipamentos

- Uma vasta gama de acessórios para adaptações individuais ao seu tipo de utilização.
- Mais acessórios para operações no segundo nível da estanteria.
- Suporte de opções robusto, de aplicação universal para, por exemplo, componentes de transmissão de dados via rádio.
- Melhoria do conforto de operação graças à plataforma com molas para redução de vibrações no corpo humano.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/ carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
ECE 225	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s
ECE 225 HP	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	4020 mm	0,1 m/s
ECE 227 (AU)	2700 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt