



Rebocador elétrico **EZS C40**

Capacidade de reboque: 4000 kg

EZS C40






Tabela VDI

Características	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		EZS C40
	1.3	Tração		Elétrico
	1.4	Modo de operação		Posição
	1.5.3	Capacidade de reboque	Q kg	4000
	1.7	Capacidade de tração	N	800
	1.9	Distância entre eixos	y mm	1229
Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)	kg	1185
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás	kg	660 / 525
Rodas/chassis	3.1	Pneus		Superelástico (SE)
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro		Ø 310 x 105
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro		Ø 301 x 85
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)		1x /2
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11 mm	680
Dimensões básicas	4.8	Altura do assento / altura de pé	h7 mm	182
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14 mm	1410
	4.12	Altura do acoplamento	h10 mm	158
	4.19	Comprimento total	l1 mm	1659
	4.21.1	Largura total	b1 mm	810
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2 mm	100
	4.35	Raio de viragem	Wa mm	1487
Performance	5.1	Velocidade de deslocamento com/sem carga	km/h	8 / 12,5
	5.1.1	Velocidade de marcha atrás com / sem carga	km/h	6 / 6
	5.5	Força de tração nominal com carga	N	800
	5.6	Força máx. de tração com/sem carga	N	2600 / 2600
	5.10	Travão de serviço		regenerativo

Motor elétrico/sistema eletrônico	6.1	Motor de tração, potência no regime S2 60 min	kW	2,8
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	24 / 620
	6.5	Peso da bateria	kg	470
	6.6.1	Consumo de energia conforme ciclo EN	kWh/h	1,13
	6.6.2	Equivalente CO2- Conforme a norma EN 16796	kg/h	0,6
Outros	8.1	Tipo de controle de direção		speedCONTROL AC
	10.5	Versão da direção		Direção elétrica
	10.7	Nível de pressão sonora de acordo com EN12053, tubo do motorista	dB (A)	66

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

- VDI-Nr. 4.9: A altura aplica-se ao jetPILOT
- VDI-Nr. 4.12: O valor para a altura do acoplamento aplica-se a um acoplamento de encaixe simples. Outras alturas de acoplamento estão disponíveis
- VDI-Nr. 4.19: Uma vez que diferentes sistemas de acoplamento estão disponíveis, se aplicam as informações sobre o comprimento total, incluindo um acoplamento de encaixe simples
- VDI-Nr. 5.1: Veja o diagrama de carga de tração
- VDI-Nr. 5.5: Este valor é a força nominal
- VDI-Nr. 5.6: Veja o diagrama de carga de tração

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

