



Transpalet electric pietonal cu catarg

AMC 12z

Înălțime de ridicare: 2814-3514 mm / Capacitate de încărcare: 1200 kg

Asistentul compact pentru transportul de mărfuri ușoare.

Manevrabilitate excelentă în depozite înguste.

Fie că este vorba de transporturi ocazionale de mărfuri, stocarea în și scoaterea eficientă din depozit – transpaletii noștri electrici cu stâlp și operare pedestră din seria constructivă AMC 12 reprezintă modelele fiabile de bază în segmentul transpaletilor electrici cu stâlp de ridicare, fiind completarea ideală pentru activitățile zilnice de manevrare a paleților. Varianta cu cursă inițială a AMC 12z dispune de o gardă la sol înălțată pentru utilizarea în medii de depozitare cu teren denivelat și pante.

Datorită proceselor de încărcare rapide și a locațiilor de încărcare care pot fi alese liber, bateriile Li-Ion fără necesar de întreținere cu aparat de încărcare integrat asigură o flexibilitate maximă. Siguranța este garantată de sistemul de asistență Jungheinrich curveCONTROL, care reduce automat viteza în curbe.

Manșa de comandă multifuncțională cu operare intuitivă pentru ambele mâini, împreună cu butonul pentru deplasare lentă, fac posibilă manevrarea la viteză foarte redusă cu manșa de comandă ridicată – pentru o capacitate de manevrare sporită în spații înguste.

Toate avantajele pe scurt

- Baterie Li-Ion fără necesar de întreținere, cu aparat de încărcare integrat.
- Mâner ergonomic multifuncțional al manșei de comandă și afișaj multifuncțional.
- Funcția curveCONTROL pentru reducerea automată a vitezei la deplasarea în curbe înguste.
- Marcaje de culoare pentru determinarea cu ușurință a capacității reziduale.
- Marcaj pe furci pentru preluarea transversală a paleților și reducerea daunelor la paleți.

Transpaletul cu stâlp de ridicare de la Jungheinrich

cu avantaje maxime ale clientului.



Eficiență

Performanță maximă cu cele mai eficiente echipamente.

Datorită tehnologiei avansate Li-Ion, fără necesar de întreținere, cu transpaletii noștri cu operare pedestră AMC 12/12z profitați de perioade de utilizare îndelungate, procese de încărcare simplificate și de flexibilitate în alegerea locațiilor de încărcare.

Design compact

- Dimensiuni ergonomice ale echipamentului și înălțime constructivă redusă pentru o ergonomie îmbunătățită și manevrare eficientă fără manevre inutile.
- Adecvat pentru utilizarea în lifturi și la etaje intermediare, datorită masei proprii reduse, de numai 565 kg.
- Forțe de deviere reduse și o rază de virare a direcției redusă de numai 1 350 mm.

Productivitate ridicată

- Baterie Li-Ion fără necesar de întreținere, pentru disponibilitate maximă a echipamentului.
- Timpi de încărcare scurți și posibilitatea de încărcare intermediară rapidă, pentru flexibilitate sporită în utilizare.

Procese de încărcare flexibile

- Spre deosebire de bateria plumb-acid, bateria Li-Ion permite un număr de cicluri de încărcare de până la 3 ori mai mare.
- Încărcarea comodă a bateriei Li-Ion la orice priză obișnuită de 230 V prin aparatul de încărcare integrat.



Siguranță

Cele mai bune premise pentru operarea în siguranță.


În vederea creșterii siguranței în timpul deplasării, am echipat AMC 12/12z cu funcții utile precum sistemul de asistență funcției curveCONTROL pentru deplasarea în siguranță în curbe sau un buton pentru deplasare lentă, pentru manevrarea cu precizie.

Stivuire și picking în siguranță

- Vizibilitatea excelentă asupra vârfului furcii și asupra sarcinii datorită șasiului cu înălțime redusă și a vizibilității optime prin catarg.
- Manșă de comandă lungă, plasată centrat pentru manevrarea sigură și comodă.
- Reducerea vitezei în funcție de înălțimea de comandă.
- Reducerea erorilor de operare din cauza depășirii capacității reziduale cu ajutorul marcajelor de pe catarg.

Pericol redus de accidente

- Configurație standard cu funcție curveCONTROL pentru reducerea automată a vitezei la deplasarea în curbe.
- Butonul de deplasare lentă permite manevrarea sigură cu manșa de comandă ridicată, în spații înguste.
- Controlul accesului prin cod PIN împiedică utilizarea neautorizată a utilajului.



Indivdualitate

Un echipament la fel de unic ca și afacerea dvs.

Confort maxim datorită manevrării mai puțin intense a paletilor: Cu ajutorul unui mâner ergonomic, cu operare intuitivă al manșei de comandă, transpaletul nostru electric cu catarg AMC 12/12z se manevrează extrem de ușor.

Manevrare ușoară

- Operarea electrică a tuturor funcțiilor de deplasare, ridicare și coborâre.
- Afișaj multifuncțional integrat în manșa de comandă, cu acces pe bază de cod PIN.
- Manșă de comandă operabilă cu ambele mâini, cu un confort ridicat în operare.
- Reglarea vitezei de deplasare până la 4,5 km/h cu ajutorul controllerelor de deplasare de pe ambele laturi.
- Masă de lucru mobilă pentru picking simplu și eficient.
- Modul de încărcare USB pe tabloul de bord.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
AMC 12z (280 ZT)	1200 kg	2814 mm	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s
AMC 12z (350 ZT)	1200 kg	3514 mm	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România
office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**